

Specificatii tehnice

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. _____
din "26" IULIE_2022

COP privind achizitionarea Procurarea utilajelor agricole si a tehnicii comunale cu livrare la locul destinatiei in s. Vorniceniods-b3wdp1-MD-1685358518084 29 mai 2023

Obiectul achizitiei: COP privind achizitionarea Procurarea utilajelor agricole si a tehnicii comunale cu livrare la locul destinatiei in s. Vorniceniods-b3wdp1-MD-1685358518084 29 mai 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1:						
Cistemă p/u apă (4 tone)	TRI W35	Turcia	Palazoglu Tatim Aletten San. Ve Tic. Ltd. Sti	"Stare: Nou Model: TRI W35 Volum: 4000 litri Greutatea: 950 kg Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm Dimensiunile roților: 10.0/75 - 19.3 Sistem de umplere: capacitatea 600 L / min Sistem de frânare:hidraulic Furtun absorbtie: de 9 metri cu filtru lesin spaie:2 iesiri cu diametru 25 mm (p/u 2 furtune irigare) Tun p/u stingerea incendiilor:inclus	"Stare: Nou Model: TRI W35 Volum: 4000 litri Greutatea: 950 kg Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm Dimensiunile roților: 10.0/75 - 19.3 Sistem de umplere: capacitatea 600 L / min Sistem de frânare:hidraulic Furtun absorbtie: de 9 metri cu filtru lesin spaie:2 iesiri cu diametru 25 mm (p/u 2 furtune irigare) Tun p/u stingerea incendiilor:inclus Garantie 12 luni	



Lamă pentru dezapezire	LN 250A	Italia	Deteks	Stare: Nou Model: LNS-250-A Putere necesară (CP): 60 Lungime (m): 1.00 Lățime totală (m): 2.50 Înălțimea (m): 0.72 Unghi reabil: hidraulic, 300 Înălțimea reglabilă: hidraulică Sistem anti-soc: 8 spirale Greutate totală: 352 kg	Produsător: Deteks SRL Model: LNS-250-A Putere necesară (CP): 60 Lungime (m): 1.00 Lățime totală (m): 2.50 Înălțimea (m): 0.72 Unghi reabil: hidraulic, 300 Înălțimea reglabilă: hidraulic Sistem anti-soc: 8 spirale Greutate totală: 352 (kg) Garantie 12 luni	
---------------------------------------	----------------	---------------	---------------	---	---	--



Aspirator Comunal Promar	ZMC-2.0	Polonia	Promar	Stare: Nou Model: ZMC-20 Sistem de prindere: remorca de tractor, atașabil la PTO Metoda de măturare: mecanică (2 perii laterale) și prin aspirare (cu aspirator central) Productivitate la curățare: 13800 m²/h Nr. de perii laterale: 2 discuri cu perii Viteza de rotație a perii: 0-130 rotații/min Circulația: 2300 kg Viteza de lucru: 6 km/h Alimentarea hidrolică a sistemului de cotire adaptat la tiranți: 16 MPa Alimentarea sistemului hidrolic și a sistemului de pulverizare a apei: 1000 rot/min Alimentarea cu electricitate a blocului de control: 12V Alimentarea cu electricitate a iluminării: 12V Diametru perii: 900 mm Poziția perii să fie reglabilă prin intermediul blocului de control plasat în interiorul tractorului Descărcarea buncărului de acumulare a gunoiiului prin intermediul blocului de control situat în cabina operatorului Lățimea de lucru: 2000-2300 mm Viteza de lucru: 0-6 km/h Viteza de transport: 0-25 km/h Volumul rezervorului de gunoi: 2.1 m³ Volumul rezervorului pentru apă: 240 dm³ Volumul rezervorului de apă suplimentar: 200 l Lățimea: 2175 mm Lungimea: 3510 mm Aspirator manual cu furtun lateral pentru colectarea frunzelor.	Stare: Nou Model: ZMC-2.0 Sistem de prindere: remorca de tractor, atașabil la PTO Metoda de măturare: mecanică (2 perii laterale) și prin aspirare (cu aspirator central) Productivitate la curățare: 13800 m²/h Nr. de perii laterale: 2 discuri cu perii Viteza de rotație a perii: 0-130 rotații/min Circulația: 2300 kg Viteza de lucru: 6 km/h Alimentarea hidrolică a sistemului de cotire adaptat la tiranți: 16 MPa Alimentarea sistemului hidrolic și a sistemului de pulverizare a apei: 1000 rot/min Alimentarea cu electricitate a blocului de control: 12V Alimentarea cu electricitate a iluminării: 12V Diametru perii: 900 mm Poziția perii să fie reglabilă prin intermediul blocului de control plasat în interiorul tractorului Descărcarea buncărului de acumulare a gunoiiului prin intermediul blocului de control situat în cabina operatorului Lățimea de lucru: 2000-2300 mm Viteza de lucru: 0-6 km/h Viteza de transport: 0-25 km/h Volumul rezervorului de gunoi: 2.1 m³ Volumul rezervorului pentru apă: 240 dm³ Volumul rezervorului de apă suplimentar: 200 l Lățimea: 2175 mm Lungimea: 3510 mm Aspirator manual cu furtun lateral pentru colectarea frunzelor. Garantie 24 luni	
--	-----------------------	-----------------------	----------------------	--	--	--



Tocător resturi vegetale	TMC 1900	Italia	Zanon	Stare: Nou Model: TMC 190 Lățime de lucru: 1900 mm Lățime totală: 215 cm Regulare unghi: 90 grade - 55 grade Deplasarea în laterală: 160 cm Greutate: 690 kg Greutate ciocan: 1200 gr Număr ciocane: 48 buc Dimensiuni: 215x168x100 Viteza rotor: 540/1000	Stare: Nou Model: TMC 190 Lățime de lucru: 1900 mm Lățime totală: 215 cm Regulare unghi: 90 grade - 55 grade Deplasarea în laterală: 160 cm Greutate: 690 kg Greutate ciocan: 1200 gr Număr ciocane: 48 buc Dimensiuni: 215x168x100 Viteza rotor: 540/1000 Garantie 12 luni	
Costitoare rotativă 165	GDM	Turcia	Gokmenler	Stare: Nou Model: Perkas 165 Lățimea de lucru: 1650mm Numarul de cutite: 6 buc Puterea necesara: 345 kg Greutate: 345kg	Stare: Nou Model: Gokmenler GDM165 Lățimea de lucru: 1650mm Numarul de cutite: 6 buc Puterea necesara: 345 kg Greutate: 345kg	
Tocător crengi Remet 120	R 120	REMET	POLONIA	Stare: Nou Dimensiunea exterioră a pâlniei: 540x390 Sistem de prindere în trei puncte: cat. 1 și 2 Diametru tăiere maxim 12 cm (lemn tare, uscat) Diametru tăiere maxim 15 cm (lemn moale, verde) 8 cutite: 5-12 cm	Stare: Nou Dimensiunea exterioră a pâlniei: 540x390 Sistem de prindere în trei puncte: cat. 1 și 2 Diametru tăiere maxim 12 cm (lemn tare, uscat) Diametru tăiere maxim 15 cm (lemn moale, verde) 8 cutite: 5-12 cm Garantie 12 luni	





Seprimă
Oferim
Numele, Prenumele: Nannu Vasile în calitate de: Director Vinzari
Adresa: Str. Ștefan cel Mare, nr. 69
Data: 09.06.2023