

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 11/02.12.2024

1. cod unic de identificare al produsului-tip: Haus Exterior Standard- VOPSEA
LAVABILA PENTRU EXTERIOR si INTERIOR

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite
identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul: Numarul
lotului este inscripționat pe ambalaj .

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:
Finisarea suprafețelor din beton, tencuială, glet pe bază de ipsos și
gipscarton, la interiorul si exteriorul construcțiilor.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a
fabricantului :

“Velias Grup” SRL, MD-3715, r-l Strășeni, s.Cojusna , str.Mihai Viteazul 2,
IDNO: 1003600076636

5. Performanta produsului: conform buletin de analiza N116 din 19.11.2024

A	PRODUS LICHID	Caracteristica	Metoda de analiza
1	Aspect	fluid, vâscos, omogen	Visual
2	Masa volumică (densitate), 20°C,g/cm3	1.62±0.2	SR ISO 2811-1: 2023
3	Conținut substante nevolatile,%	65+2	SR ISO 3251: 2019
4	pH	8.5 +1	SR EN ISO 10523-2012
5	Viscozitate Brookfield (cP), 25 °C	20000-50000	SR EN ISO 2555-2018
6	COV, g/L	< 30	SR EN ISO 11890-1: 2007
B	PELICULA USCATA		
1	Aspect	Peliculă uniformă	vizual
2	Timp de uscare aparent completă (tip D), ore	4-6	SR EN ISO 9117:2012
3	Grad de alb, %, min.	94-96	ISO 18314-3

COV limita UE g/l:cat A/h: 30

COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 30

6.Denumirea si adresa laboratoarelor care a efectuat incercarile:

Laborator analize - SC “Elkim Special” SRL, Timisoara, str.C-tin cel Mare 21

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 02/02.12.2024

1. cod unic de identificare al produsului-tip: **Haus ProffGrund Patrundere Adanca** -amorsa grund de contact cu patrundere adanca pentru interior si exterior
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - Numarul lotului este inscripționat pe ambalaj .
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:
Amorsarea,grunduirea suprafețelor din beton, tencuială, glet pe bază de ipsos și gips carton, la interiorul si exteriorul construcțiilor.
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :
"Velias Grup" SRL, MD-3715, r-l Strășeni, s.Cojusna , str.Mihai Viteazul 2
IDNO: 1003600076636

5. Performanta produsului: conform buletin de analiza N119 din 19.11.2024

A	PRODUS LICHID	Caracteristica	Metoda de analiza
1	Aspect	Fluid,omogen,alb	Visual
2	Masa volumică (densitate), 20°C,g/cm3	1.00±0.1	SR ISO 2811-1: 2023
3	Conținut substante nevolatile, %	10±2	SR ISO 3251: 2019
4	pH	8.5 ± 1	SR EN ISO 10523-2012
5	Vascozitate, Brookfield,25 C	55-200	
6	COV, g/L	< 30	SR EN ISO 11890-1: 2007
B	PELICULA USCATA		
1	Aspect	Peliculă uniformă	vizual
2	Timp de uscare aparent completă , ore	4-6	SR EN ISO 9117:2012

COV limita UE g/l:cat A/h: 30

COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 30

6.Denumirea si adresa laboratoarelor care a efectuat incercarile:

Laborator analize - SC "Elkim Special SRL", Timisoara, str.C-tin cel Mare 21

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 5641

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producator	Reprezentant autorizat
PPG ROMANIA SA	-
Codul de referință al produsului dat de producător	BRILLIANT AQUA LUX LUCIOS
Cod Alb Contemporan, Lot nr R415670781 Cantitatea (kg) 764 fabricat in data de 09.04.2024 cu termen de valabilitate 24 (luni) Data expirarii: 09.04.2026	

In conformitate cu Hotărârea nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții și cu Hotărârea nr. 352/2017 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, PPG ROMANIA S.A., declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**BRILLIANT AQUA LUX LUCIOS**”, avand domeniul de utilizare: Email acrilic rezistent la intemperii ce poate fi folosit pentru decorarea si protejarea suprafetelor exterioare si interioare din lemn (ferestre, usi, jaluzele din lemn, mobilier de gradina, alte elemente din lemn), metal (tevi, calorifere) si zidarie.

r și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluata conform standardului: **SR EN ISO/CEI 17050-1:2010**. „Evaluarea conformitatii. Declaratia de conformitate data de producator”.

Performanțele produsului:

Caracteristici	Standardul de încercări	Valoare impusa	Valori declarate
Aspect	vizual	Lichid omogen vâscos, fără impurități	
Densitate, 20°C, g / cm ³	SR EN ISO 2811 -1: 2023	1,22 ... 1,32	1,282
pH	SR EN ISO 10523:2012	8,5 ... 9,5	8,86
Continut de nevolatile, 1 g / 100 cm ² , %	SR EN ISO 3251:2019	55 ... 59	56,92
Vascozitate Brookfield, 20°, rotor 66, viteza 170, Pa*s	SR EN ISO 2555:2018	1,8 ... 2,5	1,82
Clasa de reactie la foc	SR EN ISO 13501-1+A1:2010	-	NPD

- Denumirea și descrierea produsului: „**BRILLIANT AQUA LUX LUCIOS**”: Email acrilic rezistent la intemperii ce poate fi folosit pentru decorarea si protejarea suprafetelor exterioare si interioare din lemn (ferestre, usi, jaluzele din lemn, mobilier de gradina, alte elemente din lemn), metal (tevi, calorifere) si zidarie. Este conform cu: **Fisa Tehnica nr. 413**.
- Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității (dacă este cazul): -
- Numărul certificatului (dacă este cazul): -
- Denumirea, adresa laboratorului notificat si numarul de identificare la Comisia Europeana (dacă este cazul):
- Denumirea și adresa laboratorului care va efectuat încercările: -

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Florentina Toader
Manager SMC
(numele și funcția)




Bucuresti, 25.04.2024.....
(locul si data emiterii)

(semnătura)

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

NR. 5641

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producator	Reprezentant autorizat
PPG ROMANIA SA	-
Codul de referință al produsului dat de producător	BRILLIANT AQUA LUX MAT BAZA TR
Cod-.....Lot nr R415670791 Cantitatea (kg) 126 fabricat in data de 12.04.2024 cu termen de valabilitate 24 (luni) Data expirarii: 12.04.2026	

În conformitate cu Hotărârea nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții și cu Hotărârea nr. 352/2017 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, PPG ROMANIA S.A., declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului: „**BRILLIANT AQUA LUX MAT BAZA TR**”, având domeniul de utilizare: Email acrilic, rezistent la intemperii ce poate fi folosit pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din lemn (ferestre, uși, jaluzele din lemn, mobilier de grădina, alte elemente din lemn), metal (tevi, calorifere) și zidărie.

și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este evaluată conform standardului: **SR EN ISO/CEI 17050-1:2010**. „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de producător”.

Performanțele produsului:

Caracteristici	Standardul de încercări	Valoare impusă	Valori declarate
Aspect	vizual	Lichid omogen vâscos, fără impurități	
Densitate, 20°C, g / cm³	SR EN ISO 2811 -1: 2023	1,000 ... 1,100	1,079
pH	SR EN ISO 10523:2012	8,5 ... 9,5	9,17
Continut de nevolatili, 1 g / 100 cm², %	SR EN ISO 3251:2019	46...50	46,72
Vascozitate Brookfield, 20°, rotor 66, viteza 170, Pa*s	SR EN ISO 2555:2018	1,10 ... 1,80	1,10
Clasa de reacție la foc	SR EN ISO 13501-1+A1:2010	-	NPD

- **Denumirea și descrierea produsului:** „**BRILLIANT AQUA LUX MAT BAZA TR**”: Vopsea pe baza de apă și este utilizată pentru protejarea suprafețelor din metal, lemn, zidărie atât la interior cât și la exterior. Este conform cu: **Fisa Tehnica nr. 412**.
- **Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității** (dacă este cazul): -
- **Numărul certificatului** (dacă este cazul): -
- **Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană** (dacă este cazul):
- **Denumirea și adresa laboratorului care va efectua încercările:** -

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Florentina Toader
Manager SMC
(numele și funcția)




Bucuresti, 25.04.2024.....
(locul și data emiterii)

(semnătura)

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 9/25.03.2025

1. cod unic de identificare al produsului-tip: Haus Facade Latex- VOPSEA
LAVABILA PENTRU EXTERIOR si INTERIOR

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite
identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul: Numarul
lotului este inscripționat pe ambalaj .

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:
Finisarea suprafețelor din beton, tencuială, glet pe bază de ipsos și
gipscarton, la interiorul si exteriorul construcțiilor.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a
fabricantului :

“Velias Grup” SRL, MD-3715, r-l Strășeni, s.Cojusna , str.Mihai Viteazul 2,
IDNO: 1003600076636

5. Performanta produsului: conform buletin de analiza N28 din 24.03.2025

A	PRODUS LICHID	Caracteristica	Metoda de analiza
1	Aspect	fluid, vâscos, omogen	Visual
2	Masa volumică (densitate), 20°C,g/cm3	1.64±0.2	SR ISO 2811-1: 2023
3	Conținut substanțe nevolatile, %	65+2	SR ISO 3251: 2019
4	pH	8.5 +1	SR EN ISO 10523-2012
5	Viscozitate Brookfield (cP), 25 °C	20000-50000	SR EN ISO 2555-2018
6	COV, g/L	< 30	SR EN ISO 11890-1: 2007
B	PELICULA USCATA		
1	Aspect	Peliculă uniformă	vizual
2	Timp de uscare aparent completă (tip D), ore	3-5	SR EN ISO 9117:2012
3	Putere de acoperire Clasa H10 (%)	2 (98-99.5)	SR EN ISO13300:2022 EN ISO 6504-3:2019
4	Clasa de lavabilitate (rezistența la frecare umedă) Clasa (μm)	2 (5-20 μm, la 200 frecari)	SR EN ISO13300:2022 EN ISO 11998:2006

COV limita UE g/l:cat A/h: 30

COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 30

6.Denumirea si adresa laboratoarelor care a efectuat incercarile:

Laborator analize - SC “Elkim Special SRL”, Timisoara, str.C-tin cel Mare 21

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 02/02.12.2024

1. cod unic de identificare al produsului-tip: Haus Grund Universal -AMORSA
GRUND DE CONTACT PENTRU INTERIOR si EXTERIOR

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite
identificarea produsului pentru construcții - Numarul lotului este
inscripționat pe ambalaj .

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:
Amorsarea,grunduirea suprafețelor din beton, tencuială, glet pe bază de
ipsos și gips carton, la interiorul si exteriorul construcțiilor.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a
fabricantului :

“Velias Grup” SRL, MD-3715, r-l Strășeni, s.Cojusna , str.Mihai Viteazul 2
IDNO: 1003600076636

5. Performanta produsului: conform buletin de analiza N119 din 19.11.2024

A	PRODUS LICHID	Caracteristica	Metoda de analiza
1	Aspect	Fluid,omogen,alb	Visual
2	Masa volumică (densitate), 20°C,g/cm ³	1.00±0.1	SR ISO 2811-1: 2023
3	Conținut substanțe nevolatile,%	10±2	SR ISO 3251: 2019
4	pH	8.5 ± 1	SR EN ISO 10523-2012
5	Vascozitate, Brookfield,25 C	55-200	
6	COV, g/L	< 30	SR EN ISO 11890-1: 2007
B	PELICULA USCATA		
1	Aspect	Peliculă uniformă	vizual
2	Timp de uscare aparent completă , ore	4-6	SR EN ISO 9117:2012

COV limita UE g/l:cat A/h: 30

COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 30

6.Denumirea si adresa laboratoarelor care a efectuat incercarile:

Laborator analize - SC “Elkim Special SRL”, Timisoara, str.C-tin cel Mare 21

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 11/02.12.2024

1. cod unic de identificare al produsului-tip: Haus Interior Latex

VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR si EXTERIOR

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul: Numarul lotului este inscripționat pe ambalaj .

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:
Finisarea suprafețelor din beton, tencuială, glet pe bază de ipsos și gips carton, la interiorul și exteriorul construcțiilor.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :

“Velias Grup” SRL, MD-3715, r-l Strășeni, s.Cojusna , str.Mihai Viteazul 2
IDNO: 1003600076636

5. Performanta produsului: conform buletin de analiza N115 din 19.11.2024

A	PRODUS LICHID	Caracteristica	Metoda de analiza
1	Aspect	fluid, vâscos, omogen	Visual
2	Masa volumică (densitate), 20°C,g/cm ³	1.69±0.2	SR ISO 2811-1: 2023
3	Conținut substanțe nevolatile,%	68+2	SR ISO 3251: 2019
4	pH	8.5 +1	SR EN ISO 10523-2012
5	Viscozitate Brookfield (cP), 25 °C	20000-50000	SR EN ISO 2555-2018
6	COV, g/L	< 30	SR EN ISO 11890-1: 2007
B	PELICULA USCATA		
1	Aspect	Peliculă uniformă	vizual
2	Timp de uscare aparent completă (tip D), ore	4-6	SR EN ISO 9117:2012
3	Grad de alb, %, min.	94-96	ISO 18314-3

COV limita UE g/l:cat A/h: 30

COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 30

6.Denumirea si adresa laboratoarelor care a efectuat incercarile:

Laborator analize - SC “Elkim Special” SRL, Timisoara, str.C-tin cel Mare 21

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 12/02.12.2024

1. cod unic de identificare al produsului-tip: Haus Interior Standard- VOPSEA
PENTRU INTERIOR

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite
identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul: Numarul
lotului este inscripționat pe ambalaj .

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:
Finisarea suprafețelor din beton, tencuială, glet pe bază de ipsos și
gips carton, la interiorul construcțiilor.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a
fabricantului :

“Velias Grup” SRL, MD-3715, r-l Strășeni, s.Cojusna , str.Mihai Viteazul 2
IDNO: 1003600076636

5. Performanta produsului: conform buletin de analiza N114 din 19.11.2024

A	PRODUS LICHID	Caracteristica	Metoda de analiza
1	Aspect	fluid, vâscos, omogen	Visual
2	Masa volumică (densitate), 20°C,g/cm ³	1.69±0.2	SR ISO 2811-1: 2023
3	Conținut substanțe nevolatile,%	68+2	SR ISO 3251: 2019
4	pH	8.5 +1	SR EN ISO 10523-2012
5	Viscozitate Brookfield (cP), 25 °C	20000-50000	SR EN ISO 2555-2018
6	COV, g/L	< 30	SR EN ISO 11890-1: 2007
B	PELICULA USCATA		
1	Aspect	Peliculă uniformă	vizual
2	Timp de uscare aparent completă (tip D), ore	4-6	SR EN ISO 9117:2012
3	Grad de alb, %, min.	80-85	ISO 18314-3

COV limita UE g/l:cat A/h: 30

COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 30

6.Denumirea si adresa laboratoarelor care a efectuat incercarile:

Laborator analize - SC “Elkim Special SRL”, Timisoara, str.C-tin cel Mare 21



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002642-25

Data emiterii: 09 iunie 2025

Valabil până la: 08 iunie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsea dispersivă în apă marca comercială "Farbex", "Maxima", "DekArt", "Delfi".
ambalaj:- recipiente a câte: 0,2-60,0 kg.
Livrările se vor realiza conform condițiilor stabilite
cu ООО "ТІП "Полисан", Ucraina.

Codul NCM
3209

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020: 2003 pct. 5.3.1 tab. 1 (ind. 2-7, 9) .pct. 5.4, 5.5, 10;
RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

ООО "ТІП "Полисан", Ucraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

SC "CAROLINA - GUȚU" SRL,
str. Alexandru cel Bun, 30/1, or. Ialoveni, Republica Moldova

IDNO
1004600001572

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raportului de evaluare final Nr. 724 din 09.06.2025, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4,, MD 2023; Rapoartelor de încercări Nr. 19/1; Nr. 19/3 din 29.05.2025, eliberate de LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chișinău, or. Durești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003; Raportului de încercări Nr. 045/6 din 26.05.2025, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 din 12.07.2021 valabil până la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC"; Aviz sanitar Nr. P-22014/2025 din 05.06.2025, eliberat de Agenția Național Pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului. Contract de prestări servicii Nr. 165/2025 din 15.05.2025.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Toate certificatele de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002641-25

Data emiterii: 09 iunie 2025

Valabil pînă la: 08 iunie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Emailuri, lacuri, grunduri pe bază de polimeri sintetici,
marca comercială "Farbex", "Maxima", "DekArt", "Delfi".
ambalaj:- recipiente a cîte: 0,2-60,0 kg,
Livrările se vor realiza conform condițiilor stabilite
cu ООО "ТІП "Полисан", Ucraina.

Codul NCM
3208

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

SM GOST 51691:2011 pct. 5.3 tab. 1 (ind. 2-4, 6), pct. 5.5 tab. 3 (ind. 1-5);
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

ООО "ТІП "Полисан", Ucraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

SC "CAROLINA - GUȚU" SRL, șos. Hîncești, 345, or. Ialoveni, R. Moldova

IDNO
1003602034399

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raportului de evaluare final Nr. 724 din 09.06.2025, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4., MD 2023; Rapoartelor de încercări Nr. 19/2; Nr. 19/4 din 29.05.2025, eliberate de LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chișinău, or. Durești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003; Raportului de încercări Nr. 045/6 din 26.05.2025, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 din 12.07.2021 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC"; Aviz sanitar Nr. P-22014/2025 din 05.06.2025, eliberat de Agenția Național Pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028.

INFORMAȚIE SUPLEMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pe perioadă de valabilitate a certificatului. Contract de prestări servicii Nr. 165/2025 din 15.05.2025.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Velias Grup SRL

FISA TEHNICA si SECURITATE

Data: 03.01.2023

Grund Amorsa de contact ContactBeton HAUS

1. PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Grund pe bază de rasina acrilica în dispersie apoasă, plastifianti, nisip quartzos, aditivi. Produsul maresta rezistenta la medii umede , imbunatatesta aderența la suport, maresta rezistenta la tractiune.

Elemente caracteristice principale:

- Maresta spectrul de aplicabilitate a produsului de baza;
- Poate fi utilizat ca amorsa pentru materialele minerale;
- Incorporare si aplicare usoara;
- Timp de uscare redus;
- Caracter nepoluant;

2. UTILIZARE:

Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor dense si ne poroase, care nu absorb umezeala: suprafețe din beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din material artificiale, plăci din polistiren etc.

3. CARACTERISTICI TEHNICE:

Aspect:	produs omogen, roz, fara impuritati
Conținut de nevolatile	masic : $50 \pm 1\%$
Densitate, la 20°C, g/cm³	$1,35 \pm 0,03$
Vascozitate, la 20°C, Cp	5000 – 15000
pH	7 - 8
Cenusa, g/1g film	max. 0,18
Temperatura pct. de alb, °C	8 – 10
Rezistenta incleierii la forfecare dupa 24 h, N/mm²	min. 10

4. APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Produsul se poate aplica prin pensulare roluire sau incorporare sub amestecare.

Grundul se introduce in procent de 8-10%, raportat la masa totala de material.

Grundul se amestecă până la omogenizarea completa.

Consumul de grund: - aplicare manuala 150- 260 g/m²
- aplicare mecanizata 170 - 185 g/m²

Suprafata – suport trebuie sa fie stabila, rezistenta, curata, desprafuita.

Grundul se aplica pe suprafata suportului si a materialului ce urmeaza a fi aplicat, apoi se intindea pe toata suprafata aplicata.

Nu se va utiliza sub +5°C sau pe suprafete umede.

5. TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis , în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare

6. AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare

Produsul se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanș, având capacitati de 1,2kg,4kg,6Kg; 12 KG sau la cererea beneficiarului.

Transport și Depozitare

În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de caldura, la temperaturi între 5 - 30°C. Risc de depreciere prin îngheț.

7. MĂSURI DE SECURITATE, IGIENA

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor face aplicand cu strictete normele de protectie a muncii si igiena sanitara.

Se interzice contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucusul.

PRODUSUL NU ESTE TOXIC SAU INFLAMABIL

Faze de securitate

- A nu se lasa la indemina copiilor.
- A se pastra recipientul inchis ermetic si la o temperatura de peste 5°C.
- A se evita contactul cu pielea.
- In caz de contact cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta un specialist.
- A nu se arunca la canalizare.
- A se purta echipament si manusi de protectie corespunzatoare.
- In caz de inghitire, se consulta imediat medicul.

COV limita UE g/l: cat A/h: 30

COV maxim in produs gata pentru utilizare, g/l: 30

Velias Grup SRL

Amorsa Grund de Contact cu patrundere adanca HAUS

FISA TEHNICA si SECURITATE

Data: 03.10.2024

1.Compoziție

-dispersii apoase rășini acrilice si stirenice - acrilice, aditivi de finisare, apă

2. Domeniu de utilizare- pregătirea suprafețelor poroase cu grad diferit de absorbție: tencuieli vechi sau pe bază amestecuri uscate, zidării, ciment, beton, cărămidă etc; în vederea aplicării ulterioare a vopselelor lavabile pentru interior



3. Performante

conferă permeabilitate suportului; întărește suprafața de aplicare și reduce absorbția de vopsea de finisare; asigură un suport aderent, optim pentru aplicarea vopselelor lavabile; are o uscare rapidă;

4. Caracteristici tehnice

1	Aspect	Lichid omogen alb
2	Densitatea 20°C, g/cm ³	1.00±1.01
3	Vâscozitate, Brookfield, 25 C	200
4	pH	8.5±1
5	Conținut substanță uscată, %	10±2

5. Mod de utilizare

Pregătirea suprafețelor: suporturile pe care se aplică trebuie să fie rezistente, curate, desprăfuite, uscate și degresate;

- Acoperirile anterioare care prezintă desprinderi sau aderență necorespunzătoare se repară, se nivelează cu o masă de amestec;
- Betonul și tencuielile noi se lasă în mod obligatoriu cel puțin 2-3 săptămâni pentru uscare, maturare;
- nu se aplică pe straturi de lac respective ulei, vopsele cu clei;

Pregătirea produsului: produsul se utilizează ca atare sau se diluează cu apă rece și curată pentru ca să ajungă la vâscozitatea optimă de lucru în funcție de metoda de aplicare ;

Mod de aplicare: cu pensula, rulou sau pistolul, în 1-2 straturi, în funcție de gradul de absorbție al suprafeței ;

- curățarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă și detergent, imediat după întrebuințare ;

Uscare: 2 ore la 20° C si 60 % umiditate ;

-temperatura de aplicare: minimă +5 °C; maximă 25°C

-curățarea uneltelor de lucru se face cu apă caldă sau cu apă și detergent, imediat după întrebuințare

6. Măsurile de securitate

Deșeurile: Reziduurile uscate se îndepărtează în gunoierul menajer. A nu se arunca la canalizare. A se evita aruncarea în mediu

PRODUSUL NU ESTE TOXIC SAU INFLAMABIL

7. Ambalare, transport și depozitare

Ambalare- Produsele se ambalează în galetă din material plastic închise de 1kg, 3kg, 4kg, 5kg, 9kg, 10kg, 12kg.

Depozitare- Temperatura de depozitare și transport trebuie să fie de min. 5 °C. Sub această temperatură produsele riscă să înghețe, se depreciază și devin neutilizabile.

Transport- Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

Consum estimat : 50-150 ml/m²/strat, funcție de modul de aplicare.

8. Valabilitate: 12 luni, în ambalajul original, închis etans

COV limita UE g/l: cat A/h: 30

COV maxim în produs gata pentru utilizare, g/l: 30



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **13 C002546-24**

Data emiterii: 25 noiembrie 2024

Valabil pînă la: 24 noiembrie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Materiale pentru finisare, marca comercială "MIKS COLOR".
A se vedea anexa-29 poziții.

Codul NCM
3814

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 51691:2011 pct.5.5 tab.3 (ind.1, 2, 3, 4, 5), pct.5.3 tab.1 (ind.1, 2, 3, 4, 6), pct.5.3, 5.4, 9;
RNI 06.5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

"Kansai Helios Ukraine" LLC, Ucraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

SC "TEZISM GRUP" SRL,
mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu, 42/7, of. 58, Republica Moldova.

IDNO
1006600008117

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raportului de evaluare final Nr.618 din 22.11.2024, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raportului de încercări Nr.77 din 20.11.2023, eliberat de LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chișinău, or. Durești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003; Raportului de încercări Nr. 390/5 din 07.11.2024, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 din 12.07.2021 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC"; Avizurului sanitar Nr. P-18923/2023 din 13.12.2023, eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, str. Gheorghe Asachi, 67 a, mun. Chișinău, MD 2028.

INFORMAȚIE SUPLEMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Domeniul nereglementat.
Contract de prestări servicii Nr.98/2022 din 03.10.2022.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Anexă

Fila File
1 2

la certificatul de conformitate
Nr. 13 C002546-24

din:

25 noiembrie 2024

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NCM	Denumirea	Capacitatea ambalajului
1	3814	Diluant universal TM "Mics Color"	0,45 L.
2	3208	Grund-email 3 în 1 Antik "Miks Color"	0,75 L
3	3208	Email alchidic "Mics Color"	0,8, 0,9, 1,8, 2,5, 2,8 kg.
4	3208	Email alchidic pentru calorifere "Mics Color"	0,8, 0,9 kg
5	3208	Email pentru pardoseli "Mics Color"	0,9, 2,8 kg
6	3208	Grund -email 3 în 1 "Mics Color"	0,8, 2,3, 2,5 kg.
7	3208	Lac ПФ-283 "Mics Color"	0,7, 2,2 kg.
8	3208	Lac ПФ-231 pentru parchet "Mics Color"	0,7, 2,2 kg.
9	3208	Lac ПФ-170 "Mics Color"	0,7, 2,2 kg.
10	3208	Lac pentru parchet alchidic-uretan "Mics Color" mat-mătăsos, lucios "Mics Color"	0,8, 2,3 kg.
11	3208	Lac pentru iaht alchidic-uretan "Mics Color" mat-mătăsos, lucios "Mics Color"	0,8, 2,3 kg.
12	3208	Lac Lazuri alchidic "Mics Color"	0,6, 0,7, 1,6, 2,2 kg.
13	3208	Grund anticoroziv "Mics Color"	0,9, 2,5, 2,8 kg.
14	3208	Grund anticoroziv "Mics Color"	0,9, 2,5, 2,8 kg.
15	3208	Lac pentru pietre "Mics Color"	0,65, 1,6, 2,1 kg.
16	3208	Grund pentru umplerea porilor BJI-10 "Mics Color"	2,1 kg.
17	3208	Vopsea-grund 3 în 1 lovitură de ciocan TM "Mics Color"	0,65, 2,0 kg.
18	3808	Antiseptic universal "Mics Color"	1,0, 5,0, 10,0 kg.
19	3209	Impregnare-concentrată acrilică TM "SPECTRA"	1,0 L
20	3209	Grund universal de pătrundere adâncă "Mics Color"	1,0, 5,0, 10,0 kg.
21	3209	Lac de interior acrilic "Mics Color" seminat lucios	0,75, 2,5 kg.
22	3209	Gel-Lazuri acrilic "Mics Color"	0,8, 2,5 L
23	3209	Vopsea pentru pereți și plafoane "Mics Color"	1,4, 4,2, 7,0, 14,0 kg.
24	3209	Vopsea pentru pereți și plafoane rezistentă la spălare "Mics Color"	1,4, 4,2, 7,0, 14,0 kg.
25	3209	Email acrilic pentru uși și ferestre "Mics Color"	0,9, 3,0 kg.



Director General

PUHA Ion

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

AnexăFila 2
File 2la certificatul de conformitate
Nr. 13 C002546-24

din:

25 noiembrie 2024

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NCM	Denumirea	Capacitatea ambalajului
26	3209	Vopsea pentru fațade "Mics Color"	1.4, 4.2, 7.0, 14.0 kg.
27	3209	Lac pentru parchet acrilic-uretan "Mics Color" lucios, mat-mătăsos	0.75, 2.5, 10.0 L.
28	3209	Lac pentru iaht acrilic-uretan "Mics Color" lucios, mat-mătăsos	0.75, 2.5, 10.0 L.
29	3824	Grund de protecție Miks Color	5.0, 10.0 L.



Director General

PUHA Ion

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate