

## Caracteristica tehnică solicitată pentru Tractor multifunctional

<p>Tractor multifunctional</p>	<p>Tractor multifunctional: Motor cu 4 cilindri și o capacitate de minim 4000cm<sup>3</sup>, putere 110-120 C.P. turbina/interculer. Transmisia: Cutie de viteze sincronizata 15-20F+15-20R Cuplare 4WD mecanica. Sistem de frânare independentă complet hidrostatică pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei, Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate: 4500-5000 kg. Ambreiaj PTO multi disc imersat în baie de ulei, Priza de putere spate: 540-1000 rpm. Sistem hidraulic cu pompă de 55-60 l/min. 3-4 perechi de valve hidraulice cu cuplare rapida Lungime 3900-4100 mm Inaltime 2500-2800 mm Latime 2000-2200 mm Greutate: 4500-5000 kg Cabină cu aer condiționat, ștergător parbriz spate, izolată fonic, Garantie: min. 12 luni</p>
<p>Incarcator Frontal cu Cupa maxilara</p>	<p>Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Capacitate de încărcare în poziție sus, 1800-2000kg, Forța de rupere, 2200-2400kg, Unghiul de rotație al cupei, 60-70° Sistem anti-șoc, Sistem de control al joystick-ului, Supapă hidraulică de fixare mobile, Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal 760 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. in set cu cupa. Cupa cu maxilar 0.8-1.0m<sup>3</sup>. Garantie: min.12 luni</p>
<p>Lama universală de nivelare</p>	<p>Lama universală de nivelare compatibilă cu incarcatorul frontal propus. Stare nou. Latime: 2200-2400mm Inaltime: 750-800 mm Greutate: 250-300 kg Latime minima de lucru: 2000-2200mm Latime maxima de lucru: 2300-2600mm Unghi maximal de lucru: 26 grade Viteza de lucru: 5km/ora Agatare pe frontal: Euro-3 Putere tractor necesara: 100/120 C.P. Garantie: min. 12 luni.</p>