

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1781270852400 din 12.06.2026
Obiectul achiziției: Sisteme de înregistrare a ședințelor -Femide, sisteme de videoconferințe, aparate de înregistrare, de redare a sunetului sau a imaginii

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						

Lotul nr.1 Sistem de înregistrare a ședințelor de judecată SRS Femida

Sistem de înregistrare a ședințelor de judecată SRS Femida	Set Sistem de înregistrare a ședințelor de judecată SRS Femida	Ucraina	SRS - Special Recording Systems LLC	- License: "SRS Femida 4A" software License Recording and logging system. With HASP key - mixer SRS Femida Audio Interface 8U IP, 8 audio channels, including 12V / 2A power supply, USB 1.5m cable Set - choral ceiling microphones with ceiling mount - x4 buc - Headset, 40mm, 20-15kHz, USB, 2m, Noise Cancelling Detachable Mic - PC configuration: CPU: Intel Core i7- min 13 gen (Intel obligatory) Storage: HDD min: 1TB, SSD min: 256GB RAM: min 16GB DDR5 Memory slots: min 2 Motherboard: Chipset-INTEL, SATA III, Availability of a free USB port open pin or IDC 20 pin on the motherboard (minimum 2x obligatory), 6 USB – 2.0 or 3.0 Minimum 2x PCI Express (x1, x16) LAN: Integrated 10/100/1000 Gigabit Ethernet - RJ45 Video min: Integrated, 1x DP or VGA or HDMI	- License: "SRS Femida 4A" software License Recording and logging system. With HASP key - mixer SRS Femida Audio Interface 8U IP, 8 audio channels, including 12V / 2A power supply, USB 1.5m cable Set - choral ceiling microphones with ceiling mount - JTS 502- x4 buc - Headset GMB GHS-03 , 40mm, 20-20kHz, Jack 3,5 mm, 1.8 m, Noise Cancelling Mic - PC configuration: CPU: Intel Core i7- 13700K Storage: HDD: 1TB, SSD: 256GB DVD-RW 5.25 : ASUS " DRW-08D6MT" RAM: DDR5- 4800MHz Transcend JetRam - 16GB DDR5 Memory slots: 2 DDR5 Motherboard S1700 Gigabyte B760M D3HP : Chipset-INTEL, SATA III, 2 USB port free, 6 USB – 2.0 or 3.0 2x PCI Express (x1, x16) LAN: Integrated 10/100/1000 Gigabit Ethernet -	
--	---	---------	-------------------------------------	--	--	--

				pentru monitor, 1x HDMI OUT Audio min: line IN conect 3.5 cu 3-pini , line OUT x2 – 3.5mm cu 3 pini. (front and rear). Power supply Ports: min 600 W AC power adapter Front panel: min 2 USB. Rear panel: min USB x 4 (2 x USB 3.0), Form factor: mATX Keyboard: USB, US/RU/RO, Mouse: Optical USB mouse, Monitor: FHD Monitor . min Size: 27", port input DP or HDMI, VGA Resolution: Min 1920 x 1080 Viewing angles: 178° vertical, 178° horizontal OS/Software: Windows 11 Professional - 64-bit multilingual, MS Office Profession Plus min 2021 Windows Antivirus UPS: UPS min 800VA/ 180/240V Power filter: Length: 5 m, 5 sockets - 2 buc Installation set: Installation set: Cable set, cable management set, mounting kit.	RJ45 Video Integrated: 1x DP, 1 x HDMI, 1 x VGA. Audio: line IN conect 3.5 cu 3-pini , line OUT x2 – 3.5mm cu 3 pini. (front and rear). Power supply: 600 W AC power adapter Front panel: min 2 USB. Rear panel: min USB x 4 (2 x USB 3.0), Form factor: mATX Keyboard: USB, US/RU/RO, Mouse: Optical USB mouse, Monitor: FHD Monitor 27" PHILIPS 27E1N1100A, Black, IPS, 1920x1080, 100Hz, Viewing angles: 178° x 178° -OS/Software: Windows 11 Professional - 64-bit multilingual, -MS Office Profession 2024 Windows Antivirus UPS SVEN Pro 800, 800VA: Power filter: Length- 5 m, 5 sockets - 2 buc Installation set: Cable set, cable management set, mounting kit.	
--	--	--	--	--	--	--

Lotul nr. 2

Sistem de videoconferință și înregistrare a ședințelor de judecată SRS Femida

Sistem de videoconferință și înregistrare a ședințelor de judecată SRS Femida	Set Sistem de videoconferință și înregistrare a ședințelor de judecată SRS Femida	Ucraina	SRS - Special Recording Systems LLC	Videoconferencing equipment with court meetings registration system (SRS Femida) (Technical Specifications): -License: "SRS Femida 6A1VHD" software License Recording and logging system. With HASP key. -PC configuration: CPU: Intel Core i7- min 13 gen (Intel obligatory) Storage: HDD min: 1TB, SSD min: 256GB RAM: min 16GB DDR5 Memory slots: min 2 Motherboard: Chipset-INTEL, SATA III, Availability of a free USB port open pin or IDC 20 pin on the motherboard (minimum 2x obligatory), 6 USB – 2.0 or 3.0 Minimum 2x PCI Express (x1, x16) LAN: Integrated 10/100/1000 Gigabit Ethernet - RJ45 Video min: Integrated, 1x DP or VGA or HDMI pentru monitor, 1x HDMI OUT	Videoconferencing equipment with court meetings registration system (SRS Femida) (Technical Specifications): -License: "SRS Femida 6A1VHD" software License Recording and logging system. With HASP key. -PC configuration: CPU: Intel Core i7- 13700K Storage: HDD: 1TB, SSD: 256GB DVD-RW 5.25 : ASUS " DRW-08D6MT" RAM: DDR5- 4800MHz Transcend JetRam - 16GB DDR5 Memory slots: 2 DDR5 Motherboard S1700 Gigabyte B760M D3HP : Chipset-INTEL, SATA III, 2 USB port free, 6 USB – 2.0 or 3.0 2x PCI Express (x1, x16) LAN: Integrated 10/100/1000 Gigabit Ethernet - RJ45	
---	---	---------	--	--	--	--

			Audio min: line IN conect 3.5 cu 3-pini , line OUT x2 – 3.5mm cu 3 pini. (front and rear). Power supply Ports: min 600 W AC power adapter Front panel: min 2 USB. Rear panel: min USB x 4 (2 x USB 3.0), Form factor: mATX Keyboard: USB, US/RU/RO, Mouse: Optical USB mouse, Monitor: FHD Monitor . min Size: 27”, port input DP or HDMI, VGA Resolution: Min 1920 x 1080 Viewing angles: 178° vertical, 178° horizontal OS/Software: Windows 11 Professional - 64-bit multilingual, MS Office Profession Plus min 2021 Windows Antivirus UPS: UPS min 800VA/ 180/240V Power filter: Length: 5 m, 5 sockets - 1 buc - SRS Femida Audio Interface 8USB-IP mixer, 8 audio channels, including 12V / 2A power supply, USB 1.5m cable - HDMI Splitter 1x input , 4 x output -Webcast module. Audio-video broadcast unit, HDMI input/output, 720p/1080p resolution, 3.5 mm audio input/output, RTSP broadcast to Wowza server, RTMP broadcast to YouTube Live service, -Videocamera AHD or IP, Full HD with power supply, min 2Mp, manual varifocal lens 2.8-12 mm or 6-22 mm. -Video Capture Card HDMI 1080p, PCIexp HDMI In, HDMI OUT, Audio Line IN, Audio Line OUT x2buc -4ch Digital Video processor, AHD or IP, including power supply, without HDD, min 1 HDMI output resolutions 1080p. - HDMI to HDMI 1.8 m male-male x3buc -HDMI-20M Cable male-male x2 buc - Surge protector: Surge Protector 5 Sockets, 5.0m, flame-retardant material x2 buc - 9U Wall Mounted cabinet, 600x600x500 -Speakers, 20w, with Line Out conect - LAN Switch Min 4-PORT 100/1000MB/s - Patch Cord 3m, Cat. 5E x2 buc, Patch Cord 10m, Cat.5E, -Set - 4 choral ceiling microphones with ceiling mount - Headset, 40mm, 20-15kHz, USB, 2m, Noise	Video Integrated: 1x DP, 1 x HDMI, 1 x VGA. Audio: line IN conect 3.5 cu 3-pini , line OUT x2 – 3.5mm cu 3 pini. (front and rear). Power supply: 600 W AC power adapter Front panel: min 2 USB. Rear panel: min USB x 4 (2 x USB 3.0), Form factor: mATX Keyboard: USB, US/RU/RO, Mouse: Optical USB mouse, Monitor: FHD Monitor "27" ACER Nitro VG270X1bmiipx. port input 1xDP, 1x HDMI, Resolution: 1920 x 1080 Viewing angles: 178° x 178° OS/Software: Windows 11 Professional - 64-bit multilingual, MS Office Profession 2024 Windows Antivirus UPS SVEN Pro 800, 800VA: Power filter: Length- 5 m, 5 sockets - 1 buc - SRS Femida Audio Interface 8USB-IP mixer, 8 audio channels, including 12V / 2A power supply, USB 1.5m cable - HDMI Splitter HDTV 1x input - 4 x output -Webcast module SRS WEB RB03: HDMI input/output, 720p/1080p resolution, 3.5 mm audio input/output, RTSP broadcast to Wowza server, RTMP broadcast to YouTube Live service. -Videocamera Provision-ISR DI-350A-MVF, Full HD with power supply, 5Mp, manual varifocal lens 2.8-12 mm. - 4 buc - HDMI Video Capture Card 1080p - EzCap380, PCIexp HDMI In, HDMI OUT, Audio Line IN, Audio Line OUT x 2 buc -4ch Digital Video processor UNV004- gibrid AHD-IP, including power supply, without HDD, 1 HDMI output resolutions 1080p. - HDMI to HDMI 1.8 m male-male x3buc -HDMI-20M optic Cable CableExpert male-male x2 buc - Surge protector: Surge Protector 5 Sockets, 5.0m, flame-retardant material x 2 buc - 9U Wall Mounted cabinet, 600x600x500 -Speakers SVEN "PS-315" 20w, with Line Out conect	
--	--	--	---	---	--

				Cancelling Detachable Mic -LED TV min 50 in Resolution: (4K) 3840x2160 FULL HD, LED Input connectors: 2 HDMI ports (HDMI standard), USB (JPEG, MP3, MP4, MPEG4) VESA mount. Remote control Power: 220-240V UPS 600VA/ 180/240V Wall Mount for TV For screen size min 50” Surge protector: 2 Sockets, 5.0m, Installation set: Cable set, cable management set, mounting kit.	- LAN Switch 5-port 10/100Mbps Desktop Switch TP-LINK "TL-SF1005D - Patch Cord 3m, Cat. 5E x 2 buc, Patch Cord 10m, Cat.5E, - Set – 4 buc choral ceiling microphones JTC - 502 with ceiling mount. - Headset GMB GHS-03 , 40mm, 20-20kHz, Jack 3,5 мм, 1.8 m, Noise Cancelling Mic - LED TV Hisense 50A6Q 50 in -2 buc Resolution: (4K) 3840x2160 FULL HD, LED Input connectors: 2 HDMI ports, USB (JPEG, MP3, MP4, MPEG4) VESA mount. Remote control, Power: 220-240V - Wall Mount for TV For screen size 50” -2 buc - UPS 600VA/ 180/240V Surge protector: 2 Sockets, 5.0m, Installation set: Cable set, cable management set, mounting kit.	
--	--	--	--	--	---	--

Lotul nr.3 Accesorii, piese pentru SRS Femida

Placa audio de sunet	SRS Audio interface - Mini sound USB, connector DB44	Ucraina	SRS - Special Recording Systems LLC	SRS Audio interface - Mini sound USB, connector DB44	SRS Audio interface - Mini sound USB, connector DB44 with USB cable USBA-микро USB	
Cablu	Cablu DB44-DB15	China	Bidex	Cablu DB44-DB15 turnat, fabricat în fabrică min.-1.8m.	Cablu DB44-DB15 turnat, fabricat în fabrică min.-1.8m.	

Lotul nr. 4 Echipamente pentru redarea imaginii și accesorii

Televizor	Hisense 55A6Q	China	Hisense	Tip echipament: Televizor LED SMART; Diagonală ecran: minim 55”; Rezoluție minimă: 3840 x 2160, 4K UHD; Tip ecran: plat; Tehnologie afișaj: LED; Tehnologie iluminare: DLED sau echivalent; Rată de reîmprospătare: minim 60 Hz; Adâncime culoare min 8-bit / 10-bit Procesor multimedia cu minim 4 nuclee Sistem Smart TV integrat; Conectivitate wireless: Wi-Fi integrat; Bluetooth integrat; Sistem operare Smart TV compatibil cu aplicații multimedia și streaming; Suport HDR10 sau echivalent;	Hisense 55A6Q Tip echipament: Televizor LED SMART; Diagonală ecran 55”; Rezoluție minimă: 3840 x 2160, 4K UHD; Tip ecran: plat; Tehnologie afișaj: LED; Tehnologie iluminare: DLED; Rată de reîmprospătare: minim 60 Hz; Adâncime culoare min 10-bit Procesor multimedia cu minim 4 nuclee Sistem Smart TV integrat; Conectivitate wireless: Wi-Fi integrat; Bluetooth integrat; Bluetooth 5,0 Sistem operare Smart TV Suport HDR10;	
-----------	---------------	-------	---------	---	--	--

				Putere audio: minim 2 x 10 W; Porturi: minim 2 x HDMI, minim 2 x RJ-45; Suport multimedia prin USB: Redare fișiere: JPEG, MP3, MP4, MPEG4 sau echivalent; Tuner digital integrat DVB-T2/C/S2; Compatibilitate montare VESA; Telecomandă inclusă; Culoare: negru sau similar; Alimentare: 220–240 V Echipament nou, nerecondiționat; Garanție minim 24 luni.	Putere audio: 20 W; Porturi: 2 x HDMI, 1x RJ-45; Suport multimedia prin USB: Redare fișiere: JPEG, MP3, MP4, MPEG4 Tuner digital integrat DVB-T2/C/S2; Compatibilitate montare VESA; Telecomandă inclusă; Culoare: negru; Alimentare: 220–240 V Echipament nou, nerecondiționat; Garanție minim 24 luni.	
Suport pentru televizor	Charmount CT-FTVS-T120E	China	Charmount	Suport pentru televizor Suport TV mobil (cu roțile), compatibil cu televizoare cu diagonala 55” sau mai mare 1. Caracteristici generale Tip produs: suport TV pe picior (stand / mobil) Roți prevăzute cu sistem de blocare; Destinație: susținerea televizoarelor LED/LCD/Smart TV Diagonala suportată a ecranului: 55” sau mai mare Sarcină admisă: minimum 35 kg Produs nou, neutilizat, sau echivalent 2. Compatibilitate VESA Suportul trebuie să asigure compatibilitate cu standardele VESA sau echivalent, inclusiv: 100 x 100 mm ;200 x 100 mm ;200 x 200 mm ;300 x 200 mm ;300 x 300 mm ;400 x 200 mm ;400 x 300 mm ; 400 x 400 mm sau echivalent Structură metalică (oțel sau echivalent); Sistem de blocare sigură a ecranului împotriva desprinderii accidentale Înălțime reglabilă; Suport destinat utilizării în poziție orizontală; Posibilitate de reglare a poziției ecranului; Livrare completă cu accesorii necesare montajului; Manual de utilizare inclus; Respectarea standardelor de calitate și siguranță aplicabile.	Suport pentru televizor Charmount CT-FTVS-T120E Tip produs: suport TV pe picior mobil Roți prevăzute cu sistem de blocare; Destinație: susținerea televizoarelor Smart TV Diagonala suportată a ecranului: 42-86” Sarcină admisă: minimum 35 kg Produs nou, neutilizat 2. Compatibilitate VESA Suportul trebuie să asigure compatibilitate cu standardele VESA: max 600x800 Structură metalică; Sistem de blocare a ecranului. Înălțime reglabilă; Posibilitate de reglare a poziției ecranului; Livrare completă cu accesorii necesare montajului; Manual de utilizare inclus;	

Lotul nr.5 Ecran pentru proiector

Ecran pentru proiector (Dimensiune suprafață de proiecție: lățime minimă 400cm ×	Sopar Taurus 400 x 284cm	Italia	Sopar	Ecran electric profesional pentru proiecție frontală, motorizat (electric) Tip produs: ecran electric pentru proiecție frontală; Destinație: utilizare profesională în interior, săli de ședințe / conferințe; Tip instalare: montare pe perete și/sau tavan, cu accesorii de montaj incluse; Dimensiune suprafață de proiecție: lățime minimă 400 × înălțime minimă 250 cm	Ecran electric profesional pentru proiecție frontală, motorizat (electric) Sopar Taurus 400 x 284cm Tip produs: ecran electric pentru proiecție frontală; Destinație: utilizare profesională în interior, săli de ședințe / conferințe; Tip instalare: montare pe perete și/sau tavan, cu accesorii de montaj incluse; Dimensiunile pânzei 400x284 cm	
---	--------------------------	--------	-------	---	---	--

înălțime minimă 250 cm)				Diagonală echivalentă: minim 180 inch Format imagine:16:10/16:9 sau echivalent tehnic; Suprafață de proiecție: Matte White (alb mat) sau echivalent; Material pânză: material profesional multistrat PVC/fibră de sticlă sau echivalent; Grosimea materialului: minim 0,35 mm sau echivalent; Partea posterioară a pânzei: strat negru opac (black backing); Sistem de rulare stabil, fără deformarea pânzei în condiții normale de utilizare; Margini negre laterale: prezente; Gain: aproximativ 1.0-1,2 sau echivalent; Unghi de vizualizare: minim 120°; Carcasă: metalică/aluminiu, rigidă; Acționare: electrică; Funcționalitate: posibilitatea opririi ecranului în orice poziție; Motor destinat utilizării profesionale, cu nivel redus de zgomot, Control: telecomandă wireless inclusă; Compatibilitate: videoproiectoare cu luminozitate minim 5000 ANSI lumeni sau echivalent; semnal Full HD, WUXGA și/sau 4K UHD; Alimentare: 220–240 V / 50 Hz; Echipament nou, nerecondiționat; Garanție: minim 24 luni.	Zona vizibilă 390x244 cm Format imagine:16:10/16:9; Suprafață de proiecție: Matte White (alb mat); Material pânză: material profesional multistrat PVC/fibră de sticlă; Sistem de rulare stabil, fără deformarea pânzei în condiții normale de utilizare; Margini negre laterale: prezente; Gain: aproximativ 1.0; Unghi de vizualizare: minim 120°; Carcasă: metalică/aluminiu, rigidă; Acționare: electrică; Funcționalitate: posibilitatea opririi ecranului în orice poziție; Control: telecomandă wireless inclusă; Compatibilitate: videoproiectoare cu luminozitate minim 5000 ANSI lumeni sau echivalent; semnal Full HD, WUXGA și/sau 4K UHD; Alimentare: 220–240 V / 50 Hz; Echipament nou, nerecondiționat; Garanție: minim 12 luni.	
Ecran de proiecție (Suprafață de proiecție: lățime minimă 320 cm x înălțime minimă 180 cm)	Sopar Taurus 350 x 246cm	Italia	Sopar	Ecran electric profesional pentru proiecție frontală, motorizat (electric) Tip produs: ecran electric pentru proiecție frontală; Destinație: utilizare profesională în interior, săli de ședințe / conferințe; Tip instalare: montare pe perete și/sau tavan, cu accesorii de montaj incluse; Dimensiuni și format Dimensiuni generale (carcasă): lățime minimă 340 cm – maximă 350 cm; înălțime minimă 240 cm – maximă 250 cm; Suprafață de proiecție: lățime minimă 320 cm; înălțime minimă 180 cm; Format imagine: 16:9 sau 16:10 sau echivalent tehnic; Suprafață de proiecție: Matte White (alb mat) sau echivalent;	Ecran electric profesional pentru proiecție frontală, motorizat (electric) Sopar Taurus 350 x 246cm Tip produs: ecran electric pentru proiecție frontală; Destinație: utilizare profesională în interior, săli de ședințe / conferințe; Tip instalare: montare pe perete și/sau tavan, cu accesorii de montaj incluse; Dimensiunile pânzei 350 x 246 cm Zona vizibilă 340 x 190 cm Format imagine:16:10/16:9; Suprafață de proiecție: Matte White (alb mat); Material pânză: material profesional multistrat PVC/fibră de sticlă; Sistem de rulare stabil, fără deformarea pânzei în condiții normale de utilizare; Margini negre laterale: prezente; Gain: aproximativ 1.0;	

				Material pânză: material profesional multistrat PVC/fibră de sticlă sau echivalent; Grosimea materialului: minim 0,35 mm sau echivalent; Partea posterioară a pânzei: strat negru opac (black backing); Sistem de rulare stabil, fără deformări vizibile ale pânzei în condiții normale de utilizare; Margini negre laterale: prezente; Gain: aproximativ 1.0 sau echivalent; Unghi de vizualizare: minim 120°; Carcasă: metalică/aluminiu, rigidă; Acționare: electrică; Funcționalitate: posibilitatea opririi ecranului în orice poziție; Motor destinat utilizării profesionale, cu nivel redus de zgomot, Control: telecomandă wireless inclusă; Compatibilitate: cu videoproiectoare cu luminozitate minim 5000 ANSI lumeni sau echivalent; semnal Full HD și/sau 4K UHD; Alimentare: 220–240 V / 50 Hz; Echipament nou, nerecondiționat; Garanție: minim 24 luni.	Unghi de vizualizare: minim 120°; Carcasă: metalică/aluminiu, rigidă; Acționare: electrică; Funcționalitate: posibilitatea opririi ecranului în orice poziție; Control: telecomandă wireless inclusă; Compatibilitate: videoproiectoare cu luminozitate minim 5000 ANSI lumeni sau echivalent; semnal Full HD, WUXGA și/sau 4K UHD; Alimentare: 220–240 V / 50 Hz; Echipament nou, nerecondiționat; Garanție: minim 12 luni.	
--	--	--	--	---	--	--

Lotul nr.6 Camere video

Cameră video exterior	DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B	China	Dahua	Tip: cameră video IP de exterior; Tip construcție: bullet compact; Conectivitate: cu fir (LAN); Rezoluție: min. 4 MP, max 8 MP; Senzor imagine: CMOS min. 1/2.9"; Rezoluție video maximă: min. 2560 × 1440; Rată cadre: min. 30 fps la rezoluția maximă; Obiectiv fix: aprox. 2.8 mm; Unghi vizualizare: orizantal: min. 94°; vertical: min. 50°; diagonal: min. 110°; Compresie video: H.264/H.264+/H.265/H.265+ sau echivalent; Funcție WDR: min. 120 dB; Iluminare IR / vedere nocturnă; Microfon incorporat; Alimentare: PoE și/sau DC 12V; Compatibilitate ONVIF sau echivalent; Carcasă destinată utilizării la exterior;	Dahua DH-IPC-HFW2449SP-S-IL-0280B 4Mp Full Color Tip: cameră video IP de exterior; Tip construcție: bullet compact; Conectivitate: cu fir (LAN); Rezoluție: min. 4 MP,; Senzor imagine: CMOS 1/2.9"; Rezoluție video 2560 × 1440; Rată cadre: min. 25 fps la rezoluția maximă; Obiectiv fix: 2.8 mm; Unghi vizualizare: orizantal: min. 95°; Compresie video: H.264/H.264+/t; Funcție WDR;; Iluminare IR 30 m / vedere nocturnă; Microfon incorporat; Alimentare: PoE și DC 12V; Compatibilitate ONVIF; Carcasă destinată utilizării la exterior; Suport și accesorii de montare incluse; Echipament nou, nerecondiționat;	
-----------------------	-----------------------------	-------	-------	--	--	--

				Suport și accesorii de montare incluse; Echipament nou, nerecondiționat; Garanție: minim 12 luni.	Garanție: minim 12 luni.	
Camere video interior	DS-2CD2443G0E-I	China	Hikvision	Tip: cameră video IP pentru interior; Tip construcție: mini dome / turret compact; Rezoluție: min. 4 MP, max 8 MP; Senzor: CMOS min. 1/3"; Compresie video: H.265/H.264 sau echivalent; Obiectiv fix: aprox. 2.8 mm; Unghi vizualizare: min. 95°; Iluminare IR: min. 10 m; Microfon incorporat; Audio bidirecțional; Funcții: DWDR/WDR, 3DNR, BLC, HLC, AWB, AGC, mod zi/noapte; Notificări alarmă prin aplicație/e-mail; Alimentare: PoE și/sau DC12V; Compatibilitate ONVIF sau echivalent; Dimensiuni compacte pentru montare discretă la interior; Suport și accesorii de montare incluse; Echipament nou, nerecondiționat; Garanție minim 24 luni.	HIKVISION DS-2CD2443G0E-I Tip: cameră video IP pentru interior; Tip construcție: mini CUB; Rezoluție: min. 4 MP; Senzor: CMOS min. 1/3"; Compresie video: H.265/H.264; Obiectiv fix: aprox. 2.8 mm; Unghi vizualizare: min. 98°; Iluminare IR: 10 m; Microfon si difuzor incorporat; Audio bidirecțional; Funcții: WDR, BLC, HLC, mod zi/noapte; Alimentare: PoE; Compatibilitate ONVIF; Suport și accesorii de montare incluse; Echipament nou, nerecondiționat; Garanție minim 24 luni.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Voloșin Grigori În calitate de: Administrator
Ofertantul: F.P.C. VEC S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. Bulgară, 19, of. 3.