

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr.21291021 - MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1728454055516. Din 09/10/2024
Obiectul achiziției: Sistem supraveghere video

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 – Instalare supraveghere video la C.S. Străseni situat la adresa mun.Straseni str.Stefan cel Mare 105						
Registrator video IP	DS-7732NI-M4	China	Hikvision	Conform caiet de sarcini	Registrator video IP DS-7732NI-M4 NVR 32ch 4HDD NVR video recorder de rețea autonom cu 32 de canale de o nouă generație. 32 de videoclipuri + 1 audio (1 intrare, 1 ieșire). Înregistrare cu camera de până la 32 Mpx (În modul Ultra HD, doar 8 canale sunt disponibile cu rezoluție de 32 MP/24 MP). Suprapuneți informațiile POS în vizionarea și redarea live, precum și în înregistrarea și alarma declanșată de dispozitivul POS. Ieșire controlată 12 V, 1 A pentru conectarea unui dispozitiv de alarmă extern (alimentarea se va porni când ieșirea de alarmă este declanșată Rata de biți de intrare - 320 Mbps, de ieșire - 400 Mbps). Codec-uri de compresie H.265+/H.265/ H.264+/H.264, înregistrare dual-stream. Ieșiri: HDMI 1 - 8K (7680x4320), HDMI 2 - 4K (3840x2160), VGA (1920x1080). Redare sincronă. 4 HDD SATA-II de până la 16 TB. Interfețe: 2×USB	

					2.0, 1×USB 3.0, 2×Gigabit LAN, intrare/ieșire alarmă - 16/9, 1×eSATA, intrare/ieșire audio - 1/1, 2×RS-485, 1×RS-232 , 12 VDC (1A) putere de ieșire. Server web încorporat. Telecomanda, mouse inclus. Dimensiuni: 445×400×75 mm. Interval de temperatură de la -10°C până la +55°C. 3 ani garanție!	
IP Camera	DS-2CD1067G2-LUF	China	Hikvision	Conform caiet de sarcini	DS-2CD1067G2-LUF IP Camera (ColorVu, Motion Detection 2.0 Bullet 6Mpx 2.8 mm) 6 Megapixeli Color 24/7 cu microfon încorporat și detectie inteligentă MD 2.0 Rezoluție: 3200×1800, 6 MP 20 fps Inteligență: Detectare inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control sport), sabotaj Matrix 1/2.4 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR. BLC, HLC. Lentila 2,8 mm (unghi de vizualizare 117°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot de mediu și MP2L2, codec audio AAC. Slot pentru carduri microSD de până la 512 GB. Iluminare albă caldă până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 5,5W) ± 25%, PoE (consum 6,7W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: Ø77×164 mm. Folosit cu suportul DS-1280ZJ-XS (19166). 3 ani garanție!	
IP Camera	DS-2CD1367G2H-LIUF	China	Hikvision	Conform caiet de sarcini	DS-2CD1367G2H-LIUF IP Camera (ColorVu Hybrid + Acusense Dome 6Mpx 2.8 mm) 6 Megapixeli Color 24/7 cu microfon încorporat și detectie inteligentă MD 2.0 Rezoluție: 3200 × 1800, 6 MP 20 fps. Reglare pe trei axe: Detectare inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zona de interes (control crescut), sabotaj Matrix 1/2.4 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.0005 Lux (F1.0). Lentila 2,8 mm (unghi de vizualizare 115°). Codecuri de compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR. BLC, HLC. Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot de mediu și MP2L2, codec audio AAC. Slot pentru carduri microSD de până la 512 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu dublă lumină cu comutare atunci când este detectată mișcare: IR / LED - până la 30 de	

					metri. Alimentare DC12V (consum 6,6W) ± 25%, PoE (consum 8W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: Ø110×93 mm. Folosit cu suportul DS-1280ZJ-S (19372). 3 ani garantie!	
Switch PoE 16port	DS-3E1318P-EI	China	Hikvision	Conform caiet de sarcini	DS-3E1318P-EI Switch PoE (16port PoE Long Distance) Comutator PoE+ administrat web de lungă distanță pentru desktop. Transmisie de putere și semnal până la 300 m. 16 porturi 10/100Mbps PoE + 2 porturi combinate 1000Mbps. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 230 Watt. Vizualizați topologia rețelei, afișați starea rețelei (monitor de sănătate), primiți alarme. Pinout-urile cablului Ethernet 1/2/3/6 și 4/5/7/8 asigură transmisia simultană a puterii. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 7,2 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Alimentare AC 220V. Porturile 1-8 sunt prioritare. Dimensiuni 440x221x44mm. Interval de temperatură -10°C până la 55°C. Design fără ventilator Proiectat special pentru aplicații CCTV. 3 ani garantie!	
Switch PoE 8 port	DS-3E1510P-EI	China	Hikvision	Conform caiet de sarcini	DS-3E1510P-EI Switch PoE (8 Gigabit Smart POE Switch + 2 Gigabit RJ45 port) Comutator Gigabit SMART Monitoring PoE+. Transmisie de putere și semnal până la 300 m. 8 porturi Gigabit PoE + 2 porturi Gigabit uplink. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 110 Watt. Vizualizați topologia rețelei, afișați starea rețelei (monitor de sănătate), statistici privind viteza, traficul, încărcarea liniei. Primirea alarmelor, repornirea de la distanță a unui comutator sau a unuia dintre porturi, Vizualizare live de la camere, jurnale. Acceptă activarea cu un singur clic și gestionarea de la distanță prin Hik-Partner Pro. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 20 Gbps. Suportă standardele IEEE802.3af, IEEE802.3at, 802.1Q VLAN. Alimentare 54 VDC, 2.22A. Dimensiuni 218x109x28mm. Interval de temperatură de la 0°C la 40°C. Design fără ventilator. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garantie!	

HDD 8Tb	WD80PURX	China	Hikvision	Conform caiet de sarcini	HDD 8Tb WD80PURX HDD din seria specializată WD Purple, proiectat să funcționeze în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 8TB, factor de formă 3,5", interfață SATA 6 Gb/s, AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 6,40 W (max.), dimensiuni 101,6 x26,1x147 mm, greutate 750 g. 2 ani garantie!	
Cablu extern UTP Cat.5E	DS-1LN5EO-UU/E	China	Hikvision	Conform caiet de sarcini	Cablu extern DS-1LN5EO-UU/E Cablu extern UTP Cat.5E 4P CU Solid HIKVISION Cablu exterior fabricat de Hikvision, cablu UTP CAT5E cu 4 perechi, neecranat, cu conductori din cupru solid 24AWG (0,5 mm) (CU - 99,99%). Carcasa - polietilena de inalta densitate (HDPE), culoare - negru. Golf 305 m Temperatura de funcționare: de la -20°C la +60°C.	
Cablu intern UTP Cat.6E	DS-1LN6UTC0	China	Hikvision	Conform caiet de sarcini	Cablu intern DS-1LN6UTC0 Cablu UTP Cat.6E 4P CU Solid HIKVISION Cablu intern fabricat de Hikvision, neecranat, cablu Cat6 UTP cu 4 perechi cu conductori din cupru solid (CU - 99,95%) - 0,55 mm, 23 AWG. Carcasa din polietilena de inalta densitate, grosime 0,98 mm. Bobina 305m în ambalaj individual de carton. Conform RoHS 2.0.	
Box termoplast	116X116X57 LOTUS Wht CamBox	China	Hikvision	Conform caiet de sarcini	Box termoplast 116X116X57 LOTUS Wht CamBox Cutie universală de montare pentru camere CCTV. Carcasa durabila din plastic ABS. Dimensiune: 116x116x57mm.	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Ursu Dorina În calitate de: Administrator

Ofertantul: Visiotech Service SRL Adresa:mun. Chisinau, str. Cahul 8/1