

Specificații tehnice

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1730302119678
 Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale Suplimentar conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025

LP nr. 21305159

Lot: 1, 40, 41, 43, 46, 53, 54, 58, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 126, 186, 187, 214

Data: 30.10.2024

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Absorbent CO2, cartuş de unică folosință, compatibil cu Mașina de anestezie Draeger Perseus A500 cu adaptor CLIC	Absorbent CO2, cartuş de unică folosință, compatibil cu Mașina de anestezie Draeger Perseus A500 cu adaptor CLIC	2191001	Marea Britanie	Intersurgical LTD	Absorbent CO2, cartuş de unică folosință, compatibil cu Mașina de anestezie Draeger Perseus A500 cu adaptor CLIC	Cartus Calce Sodata Spherasorb, The Pyramid™, 1kg, pentru aparat anestezie Dräger. Se folosește cu adaptorul Dräger CLIC® din dotarea aparatului de anestezie. Componenta necesara aparatelor de anestezie, pentru absorbtia uniforma a dioxidului de carbon. - granule de forma regulata sferica cu diametru 3- 4 mm - stabile din punct de vedere mecanic. - duritate 93-98% (avantaj: depunere redusa de praf, conductibilitate eficienta CO2). - compozitie: hidroxid de calciu 93.5%, hidroxid de sodiu 1,5%, zeolite 5%, indicator de culoare etil violet 0.03%. - capacitate de absorbtie CO2: 24/28% - continut de umiditate: 13-17% - absorbtie de umiditate: 3,2-3,4% - schimbarea culorii uniform (de la alb la violet) in functie de gradul de utilizare Ambalata in cartuse de 1L. Cartusul este de unica folosinta, se utilizeaza pana la consumarea absorbentului si apoi se elimina. Certificate CE 93/42 si ISO 13485	DM000371093
33100000-1	40	Circuit resuscitare T-Piece pentru nou-născut de unica folosință cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun monitorizare presiune+furtun suplimentar compatibil cu masa de resuscitare AIRSHIELDS DRAGER RW	Circuit resuscitare T-Piece pentru nou-născut de unica folosință cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun monitorizare presiune+furtun suplimentar compatibil cu masa de resuscitare AIRSHIELDS DRAGER RW	6433000	Marea Britanie	Intersurgical LTD	Circuit resuscitare T-Piece pentru nou-născut de unica folosință cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun monitorizare presiune+furtun suplimentar compatibil cu masa de resuscitare AIRSHIELDS DRAGER RW	Sistem de resuscitare cu tub flexibil 10mm, pentru neonat, lungime 1.2m Se poate utiliza pentru Drager Air Shield Lungime tub 1.2m, diametru 10mm Cu valva PEEP ajustabila, cot dublu rotativ Prevazut cu conector pentru conectare la aparat: 15M/11,47F Draeger Certificate CE 93/42 si ISO 13485 Producator: Intersurgical - Marea Britanie	DM000655542
33100000-1	41	Circuit resuscitare T-Piece nou-născut de unica utilizare cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun suplimentar compatibil cu umidificator MR810, compatibil cu masa de resuscitare Panda Warmer	Circuit resuscitare T-Piece nou-născut de unica utilizare cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun suplimentar compatibil cu umidificator MR810, compatibil cu masa de resuscitare Panda Warmer	6433000	Marea Britanie	Intersurgical LTD	Circuit resuscitare T-Piece nou-născut de unica utilizare cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun suplimentar compatibil cu umidificator MR810, compatibil cu masa de resuscitare Panda Warmer	Sistem de resuscitare cu tub flexibil 10mm, pentru neonat, lungime 1.2m Se poate utiliza pentru Drager Air Shield Lungime tub 1.2m, diametru 10mm Cu valva PEEP ajustabila, cot dublu rotativ Prevazut cu conector pentru conectare la aparat: 15M/11,47F Draeger Certificate CE 93/42 si ISO 13485. Producator: Intersurgical - Marea Britanie	DM000655542

33100000-1	43	Circuit anestezie Compact, cu balon de 2L, adult	Circuit anestezie Compact, cu balon de 2L, adult	2154000	Marea Britanie	Intersurgical LTD	sa fie compact si sa fie proiectat cu un profil gol, pentru un flux laminar mai mare de gaz și o rezistență la flux mai redusă - sa fie mai ușor decât alte sisteme extensibile, astfel încât presiunea asupra căilor aeriene ale pacientului să fie minimă și sa poata fi comprimat până la o cincime din lungimea sa totală. Sa fie furnizat în formă comprimată. - tubulatura extensibila, lungime 2m; - piesa in Y cu port monitorizare luer lock; - tub extensie 1,5m - balon hiperventilatie de 2L; - accesorii: un conector 22M-22M Caracteristici: - Rezistenta la debit de 30L/min – forma extinsa-inspir: 0.6 cmH2O si expir: 0.5 cmH2O; forma compacta inspir: 0.5 cmH2O si expir 0.4 cmH2O - Rezistenta la debit de 60L/min – forma extinsa inspir: 2.5 cmH2O si expir: 2.1 cmH2O; forma compacta inspir: 1.8 cmH2O si expir 1.4 cmH2O - Complianta la 60 cmH2O – forma extinsa: 1.6 ml/cmH2O si forma compacta: 0.3 ml/cmH2O - sa poate fi reglat in orice pozitie necesară, ideal pentru chirurgia capului și gâtului, unde sistemul poate fi poziționat la distanță de pacient si nu necesita nici o conectare suplimentară la pacient. - sa aiba lungime reglabila, ambalat și furnizat la lungimea minimă, fiind apoi prelungit la dimensiunea necesară pentru utilizare. Ambalarea sa fie facuta in camere curate si medii controlate asociate, conform ISO 14644-1. De unica folosinta. Sa fie ambalat individual si sa aiba inscriptiune clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricatiei, data expirarii, nr. de lot si marcaj CE. Termen valabilitate 5 ani.	Circuit de anestezie compact si proiectat cu un profil gol, pentru un flux laminar mai mare de gaz și o rezistență la flux mai redusă Mai ușor decât alte sisteme extensibile, astfel încât presiunea asupra căilor respiratorii ale pacientului este minimă si poate fi comprimat până la o cincime din lungimea sa totală pentru a fi potrivit in functie de necesitățile spitalului. Este furnizat în formă comprimată pentru depozitare eficienta. - tubulatura extensibila, lungime 2m; - piesa in Y cu port monitorizare luer lock; - tub extensie 1,5m - balon hiperventilatie de 2L; - accesorii: un conector 22M-22M Caracteristici: - Rezistenta la debit de 30L/min – forma extinsa-inspir: 0.6 cmH2O si expir: 0.5 cmH2O; forma compacta inspir: 0.5 cmH2O si expir 0.4 cmH2O - Rezistenta la debit de 60L/min – forma extinsa inspir: 2.5 cmH2O si expir: 2.1 cmH2O; forma compacta inspir: 1.8 cmH2O si expir 1.4 cmH2O - Complianta la 60 cmH2O – forma extinsa: 1.6 ml/cmH2O si forma compacta: 0.3 ml/cmH2O - Poate fi reglat in orice pozitie necesară, ideal pentru chirurgia capului și gâtului, unde sistemul poate fi poziționat la distanță de pacient si nu necesita nici o conectare suplimentară la pacient. - Are lungime reglabila, ambalat și furnizat la lungimea minimă, fiind apoi prelungit la dimensiunea necesară pentru utilizare. Ambalarea sa fie facuta in camere curate si medii controlate asociate, conform ISO 14644-1. De unica folosinta. Sa fie ambalat individual si sa aiba inscriptiune clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricatiei, data expirarii, nr. de lot si marcaj CE. Termen valabilitate 5 ani. Certificate CE 93/42 si ISO 13485.	DM000649501
33100000-2	44	Circuit anestezie Compact, cu balon de 2L, adult	Circuit anestezie Compact, cu balon de 2L, adult	2154001	Marea Britanie	Intersurgical LTD	sa fie compact si sa fie proiectat cu un profil gol, pentru un flux laminar mai mare de gaz și o rezistență la flux mai redusă - sa fie mai ușor decât alte sisteme extensibile, astfel încât presiunea asupra căilor aeriene ale pacientului să fie minimă și sa poata fi comprimat până la o cincime din lungimea sa totală. Sa fie furnizat în formă comprimată. - tubulatura extensibila, lungime 2m; - piesa in Y cu port monitorizare luer lock; - tub extensie 1,5m - balon hiperventilatie de 2L; - accesorii: un conector 22M-22M Caracteristici: - Rezistenta la debit de 30L/min – forma extinsa-inspir: 0.6 cmH2O si expir: 0.5 cmH2O; forma compacta inspir: 0.5 cmH2O si expir 0.4 cmH2O - Rezistenta la debit de 60L/min – forma extinsa inspir: 2.5 cmH2O si expir: 2.1 cmH2O; forma compacta inspir: 1.8 cmH2O si expir 1.4 cmH2O - Complianta la 60 cmH2O – forma extinsa: 1.6 ml/cmH2O si forma compacta: 0.3 ml/cmH2O - sa poate fi reglat in orice pozitie necesară, ideal pentru chirurgia capului și gâtului, unde sistemul poate fi poziționat la distanță de pacient si nu necesita nici o conectare suplimentară la pacient. - sa aiba lungime reglabila, ambalat și furnizat la lungimea minimă, fiind apoi prelungit la dimensiunea necesară pentru utilizare. Ambalarea sa fie facuta in camere curate si medii controlate asociate, conform ISO 14644-1. De unica folosinta. Sa fie ambalat individual si sa aiba inscriptiune clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricatiei, data expirarii, nr. de lot si marcaj CE. Termen valabilitate 5 ani.	Circuit de anestezie compact si proiectat cu un profil gol, pentru un flux laminar mai mare de gaz și o rezistență la flux mai redusă Mai ușor decât alte sisteme extensibile, astfel încât presiunea asupra căilor respiratorii ale pacientului este minimă si poate fi comprimat până la o cincime din lungimea sa totală pentru a fi potrivit in functie de necesitățile spitalului. Este furnizat în formă comprimată pentru depozitare eficienta. - tubulatura extensibila, lungime 2m; - piesa in Y cu port monitorizare luer lock; - tub extensie 1,5m - balon hiperventilatie de 2L; - accesorii: un conector 22M-22M Caracteristici: - Rezistenta la debit de 30L/min – forma extinsa-inspir: 0.6 cmH2O si expir: 0.5 cmH2O; forma compacta inspir: 0.5 cmH2O si expir 0.4 cmH2O - Rezistenta la debit de 60L/min – forma extinsa inspir: 2.5 cmH2O si expir: 2.1 cmH2O; forma compacta inspir: 1.8 cmH2O si expir 1.4 cmH2O - Complianta la 60 cmH2O – forma extinsa: 1.6 ml/cmH2O si forma compacta: 0.3 ml/cmH2O - Poate fi reglat in orice pozitie necesară, ideal pentru chirurgia capului și gâtului, unde sistemul poate fi poziționat la distanță de pacient si nu necesita nici o conectare suplimentară la pacient. - Are lungime reglabila, ambalat și furnizat la lungimea minimă, fiind apoi prelungit la dimensiunea necesară pentru utilizare. Ambalarea sa fie facuta in camere curate si medii controlate asociate, conform ISO 14644-1. De unica folosinta. Sa fie ambalat individual si sa aiba inscriptiune clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricatiei, data expirarii, nr. de lot si marcaj CE. Termen valabilitate 5 ani. Certificate CE 93/42 si ISO 13485.	DM000649502
33100000-1	53	Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP E5 Mindray	Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP E5 Mindray	4508850	Marea Britanie	Intersurgical LTD	Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP E5 Mindray	Circuit ventilatie flexibil, 10 mm, cu un fir incalzit pe ramul de inspir, o capcana apa neo pe ramul de expir, linie de monitorizare si extensie suplimentara. Compatibil cu umidificatorul MR 750/850. Conectori pentru conectare la VAP E3 Mindray, VAP Elisa 800 si alte echipamente.Fara latex. De unica utilizare. Ambalat individual. Inscriptiune clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricatiei, data expirarii, nr. de lot si marcaj CE. Certificate CE 93/42 si ISO 13485	DM000655554
33100000-1	54	Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP Elisa 800	Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP Elisa 800	4508850	Marea Britanie	Intersurgical LTD	Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP Elisa 800	Circuit ventilatie flexibil, 10 mm, cu un fir incalzit pe ramul de inspir, o capcana apa neo pe ramul de expir, linie de monitorizare si extensie suplimentara. Compatibil cu umidificatorul MR 750/850. Conectori pentru conectare la VAP E3 Mindray, VAP Elisa 800 si alte echipamente.Fara latex. De unica utilizare. Ambalat individual. Inscriptiune clara pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricatiei, data expirarii, nr. de lot si marcaj CE. Certificate CE 93/42 si ISO 13485	DM000655554

33100000-1	58	Circuit ventilator nou nascut	Circuit ventilator nou nascut	4508850+2330000	Marea Britanie	Intersurgical LTD	Circuite de unică utilizare pentru pacient nou-născut compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim 1.6 m, diametru 10 mm. Setul să fie format din: 1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unul de 15M/11.4F al doilea 22F 2. camera de umidificare cu umplere automată pentru nou nascut cu porturi de conectare 22M cu diametrul suportului de 120 mm proiectat cu margina de 4 mm pentru fixarea in umidificator. 3. circuit de ventilare cu port de 22F pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de incalzire de standard pentru circuite de unica utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru sensorul de temperatura, unul amplasat la iesirea din camera de umidificare al doilea linga piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotraheal de 15F și port de monitorizare a presiunii in circuit, capcana de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir, și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 15M/11.4F 4. linie de monitorizare a presiunii din circuit cu diametru de conectare la ventilator 5F și al doilea conector compatibil cu diametrul portului de monitorizare de pe piesa Y. 5. adaptoare incluse in set 15F la 22F Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	Circuit de unică utilizare pentru pacient nou-născut compatibil cu dispozitive de ventilare, dual limb. Lungimea totală de lucru minim ≥1.6 m, diametru 10 mm. Format din: 1. tub de conectare a portului de inspir cu camera de umidificare cu diametrele capetelor unul de 15M/11.4F al doilea 22F 2. camera de umidificare cu umplere automată pentru nou nascut cu porturi de conectare 22M cu diametrul suportului de 120 mm proiectat cu margina de 4 mm pentru fixarea in umidificator. 3. circuit de ventilare cu port de 22F pentru conectarea la camera de umidificare, cu fir de incalzire de standard pentru circuite de unica utilizare, cu 2 porturi de 7.6 mm pentru sensorul de temperatura, unul amplasat la iesirea din camera de umidificare al doilea linga piesa Y pe linia de inspir, cu port de conectare la tubul endotraheal de 15F și port de monitorizare a presiunii in circuit, capcana de condens, detașabilă amplasată pe linia de expir, și diametrul de fixare la portul de expir al ventilatorului de 15M/11.4F 4. linie de monitorizare a presiunii din circuit cu diametru de conectare la ventilator 5F și al doilea conector compatibil cu diametrul portului de monitorizare de pe piesa Y. 5. adaptoare incluse in set 15F la 22F Complianta la 60 cmH2O: La umplere maximă: 0.5 ml/cmH2O; La umplere minimă: 0.3 ml/cmH2O Rezistență la flux: La 2.5 L/min: 0.1 cmH2O; La 15 L/min: 0.6 cmH2O Nivel minim de umplere cu apă: 38 ml Nivel maxim de umplere cu apă: 167 ml Certificate CE 93/42 si ISO 13485	DM000655554 + DM000651998
33100000-1	100	Filtru antibacterian p/u spirometru Pomi FX 29mm	Filtru antibacterian p/u spirometru Pomi FX 29mm	1691004	Marea Britanie	Intersurgical LTD	Filtru antibacterian p/u spirometru Pomi FX 29mm	Filtru antibacterian de spirometrie de unica folosinta pu Pomi FX. -Eficienta de filtrare antibacteriana si antivirala >99,999%, pentru a se reduce riscul contaminarii intre pacienti. -Volum intern: 97,90ml -Rezistenta la 30L/min(cmH20) - 0.33 -Resistenta la 60l/min (cmH20) - 0.64 -Resistenta la 720l/min (cmH20/L/s) - 0.87 -Diametru: 33mm -Greutate filtru mica – 34.8 g, pentru confortul pacientului Piesa bucala integrata este confortabilă, cu forma ergonomica, se foloseste cu usurinta de catre pacient si îmbunătățește eficacitatea testului. Este de unica folosinta si previne contaminarea la atingere de la pacient la pacient. Ambalaj individual. De unică utilizare. Etichetare pe ambalaj: denumirea produsului, dimensiunea, cod produs, nr lot, data fabricării, data expirării, denumirea producătorului, marcaj CE. Specificatiile se regasesc in catalogul IS12.22-Pulmo-Protect-INT-issue-8-web la pagina 2. Certificate CE 93/42 si ISO 13485	DM000657880
33100000-1	101	Filtru antibacterian p/u spirometru Pomi FX 29mm	Filtru antibacterian p/u spirometru Pomi FX 29mm	1691004	Marea Britanie	Intersurgical LTD	Filtru antibacterian p/u spirometru Pomi FX 29mm	Filtru antibacterian de spirometrie de unica folosinta pu Pomi FX. -Eficienta de filtrare antibacteriana si antivirala >99,999%, pentru a se reduce riscul contaminarii intre pacienti. -Volum intern: 97,90ml -Rezistenta la 30L/min(cmH20) - 0.33 -Resistenta la 60l/min (cmH20) - 0.64 -Resistenta la 720l/min (cmH20/L/s) - 0.87 -Diametru: 33mm -Greutate filtru mica – 34.8 g, pentru confortul pacientului Piesa bucala integrata este confortabilă, cu forma ergonomica, se foloseste cu usurinta de catre pacient si îmbunătățește eficacitatea testului. Este de unica folosinta si previne contaminarea la atingere de la pacient la pacient. Ambalaj individual. De unică utilizare. Etichetare pe ambalaj: denumirea produsului, dimensiunea, cod produs, nr lot, data fabricării, data expirării, denumirea producătorului, marcaj CE. Specificatiile se regasesc in catalogul IS12.22-Pulmo-Protect-INT-issue-8-web la pagina 2. Certificate CE 93/42 si ISO 13485	DM000657880
33100000-1	103	Filtru antibacterian de unică folosință pentru aspirator chirurgical	Filtru antibacterian de unică folosință pentru aspirator chirurgical	1635003	Marea Britanie	Intersurgical LTD	Compatibil cu aspiratorul chirurgical New Hospivac 350 Full 5 Diametru conector – 11 mm 99% - eficiența antibacteriană și antivirală Zona de filtrare eficientă – 24,6 cm2 Presiunea maximă de operare – 138 kPa Temperatura maximă de operare – 100oC Filtrare = 0,27µm	Compatibil cu aspiratorul chirurgical New Hospivac 350 Full 5 Diametru conector – 11 mm la ambele capete; conectorii au rizuri pentru o prindere buna 99,999% - eficiența antibacteriană și antivirală Zona de filtrare eficientă – 24,6 cm2 Presiunea maximă de operare – 138 kPa / 20 psi Temperatura maximă de operare – 100°C Filtrare = 0,27µm Certificate CE 93/42 si ISO 13485	in curs de sutorizare

33100000-1	105	Filtru HME adult	Filtru HME adult	1541000	Marea Britanie	Intersurgical LTD	Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian electrostatic, HME, pentru protecția pacienților, 22F/15M-2M/15F eficacitatea filtrării cel puțin 99,99%, rezistența la flux de 30 l/min maximum 1.3 mbar, volumul compresibil nu mai mult de 55 ml, polipropilen, acril, ceramică. Ambalaj individual, cu port luer lock pentru monitorizarea gazelor anestezice. Certificat CE 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485	Filtru antibacterian și antiviral cu schimb de umiditate și căldură HMEF Clear-Therm Midi cu port luer pentru conectare linie monitorizare. - eficiența de filtrare: >99,9% - rezistența la flux 30L/min: 0.9 cm H2O - rezistența la flux 60L/min: 2.1 cm H2O - volum compresibil: 34 ml - umiditate și căldură reținute la VT 500ml: 25.9 mg H2O/L - greutate: 19g - volum tidal minim: >100 ml - conectori: 22F - 22M/15F - port luer cu capac reținut pentru conectare linie monitorizare CO2 Utilizare: 24 de ore Ambalat individual. Producător: Intersurgical - Marea Britanie CertIFICATE CE 93/42 și ISO 13485	DM00064949
33100000-1	106	Filtru HME nou născut	Filtru HME nou născut	1341000S	Marea Britanie	Intersurgical LTD	Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian electrostatic, HME, pentru protecția pacienților, 22F/15M-2M/15F eficacitatea filtrării cel puțin 99,99%, rezistența la flux de 30 l/min maximum 3.3 mbar, volumul compresibil nu mai mult de 9 ml, polipropilen, acril, ceramică. Ambalaj individual, cu port luer lock pentru monitorizarea gazelor anestezice. Certificat CE 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485	Filtru antibacterian și antiviral cu schimb de umiditate și căldură pentru pacienți nou-născuți, cu returnare de umiditate și căldură Filtrare electrostatică, cu port de monitorizare - Eficiența de filtrare antivirală și antibacteriană: >99,99% - Rezistența la flux de aer de 15 l/min - 1,4 mbar - Retur de umiditate la VT 25 ml - 27 cmH2O - Volum compresibil - 11 ml - Conectori: 15M-15F - Volum tidal minim: >35 ml - Greutate: 12 g Utilizare: 24 de ore. Ambalat individual. CertIFICATE CE 93/42 și ISO 13485	DM000649490
33100000-1	107	Filtru HME pediatric	Filtru HME pediatric	1341000S	Marea Britanie	Intersurgical LTD	Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian electrostatic, HME, pentru protecția pacienților, 22F/15M-2M/15F eficacitatea filtrării cel puțin 99,99%, rezistența la flux de 30 l/min maximum 1.8 mbar, volumul compresibil nu mai mult de 25 ml, polipropilen, acril, ceramică. Ambalaj individual, cu port luer lock pentru monitorizarea gazelor anestezice. Certificat CE 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485	Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian. Tip filtru: Electrostatic, HME Eficiență bacteriană (%): >99.99 Eficiență virală (%): >99.99 Retenția umidității: 31,7 mg H2O/L Pierdere de umiditate: 6,8 mg H2O/L Volum compresibil (ml): 26 Rezistență la 30 L/min (cmH2O): 1.5 Volum tidal maxim (ml): 1000 Volum tidal minim (ml): 90 Conexiune pacient: 22F/15M Conexiune aparat: 22M/15F CertIFICATE CE 93/42 și ISO 13485; Ambalaj individual, cu port luer lock pentru monitorizarea gazelor anestezice.	DM000649490
33100000-1	108	Filtru pentru aspirator chirurgical	Filtru pentru aspirator chirurgical	1635003	Marea Britanie	Intersurgical LTD	Filtru pentru aspirator chirurgical, antibacterian și antiviral, hidrofob, de unică utilizare. . Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	Compatibil cu aspiratorul chirurgical Diametru conector – 11 mm la ambele capete; conectorii au rizuri pentru o prindere bună 99,999% - eficiența antibacteriană și antivirală Zona de filtrare eficientă – 24,6 cm2 Presiunea maximă de operare – 138 kPa / 20 psi Temperatura maximă de operare – 100°C Filtrare = 0,27µm CertIFICATE CE 93/42 și ISO 13485	in curs de autorizare
33100000-1	109	Filtru pentru nou născut	Filtru pentru nou născut	1341000S	Marea Britanie	Intersurgical LTD	Filtru respiratorii pentru pacient nou născut, cu returnare de umiditate și căldură, spațiu mort maxim 9 ml, rata de filtrare minim 99,99 %, Metoda de filtrare electrostatică, rezistența la flux de aer maxim 1,5 mbar la 15 l/min. Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	Filtru antibacterian și antiviral cu schimb de umiditate și căldură pentru pacienți nou-născuți, cu returnare de umiditate și căldură Filtrare electrostatică, cu port de monitorizare - Eficiența de filtrare antivirală și antibacteriană: >99,99% - Rezistența la flux de aer de 15 l/min - 1,37 mbar - Rezistența la flux de 30 l/min - 3,3 mbar - Conectori: 22F/15M-2M/15F - Volum tidal minim: >35 ml Utilizare: 24 de ore. Ambalat individual. CertIFICATE CE 93/42 și ISO 13485	DM000649490

33100000-1	110	Filtru pentru protectia ventilator HEPA	Filtru pentru protectia ventilator HEPA	1944000	Marea Britanie	Intersurgical LTD	Filtru hepa pentru protejarea dispozitivului ventilator cu port luer-lock, spatiu mort maxim 90 ml, rata de filtrare minim 99.999 %, rezistenta la flux de aer maxim 1,3 mbar la 30 l/min, conector pentru dispozitiv 22F/15M pentru pacient 22M/15F. Certificat de calitate pentru dispozitive medicale 93/42 sau 2017/745 și certificat ISO 13485.	Tip produs: Filtru cu membrana plisata, cu protectie superioara HEPA Conexiuni pacient: 22M/15F Conexiuni aparat: 22F/15M Caracteristici tehnice: Eficiență bacteriană: >99.99999% Eficiență virală: >99.99999% Rezistență la flux la 30 L/min: 1.3 cmH2O Rezistență la flux la 60 L/min: 2.9 cmH2O Volum compresibil: 63 ml Volum tidal: 200 ml Greutate: 30 g Utilizare: De unică folosință. Perioadă de valabilitate: 5 ani. Certificate CE 93/42 si ISO 13485	DM00064942
33100000-1	111	Filtru respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare	Filtru respirator HME p/u aparatele de anestezie si ventilare	1541000	Marea Britanie	Intersurgical LTD	Adulti, eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,99%, resistentă fluxului la 30 L/min-0,8-1.3 cmH2O, la 60 L/min-1,9-2,9 cmH2O, volum compresibil 57-67 ml, volum Tidal minimal 200 ml, return de lichid la VT-500 ml-30,8-32,3 mg H2O/L, port Luer p/proba de CO2 Prezentarea de mostre la momentul licitației	Filtrul antibacterian și antiviral cu schimb de umiditate și căldură este echipat cu port luer și capac de retenție. Eficiență de filtrare antibacteriană și antivirală: >99,99% Rezistență la flux: La 30 L/min: 0.8 cm H2O La 60 L/min: 2.1 cm H2O Volum compresibil: 59 ml Umiditate și căldură reținute: 30.8 mg H2O/L Greutate: 29 g Volum tidal minim: >200 ml Volum tidal maxim: 1000 ml Conectori: 22F/15M - 22M/15F Port de monitorizare inclus Filtrul este validat pentru utilizare în cazul Coronavirus și are o durată de utilizare de 24 de ore. Produs ambalat individual, în camere curate și medii controlate asociate, conform standardului ISO 14644-1. Fără latex, de unică folosință. Ambalajul este clar inscripționat cu detalii privind modul de utilizare, data fabricației, data expirării, numărul de lot și marcajul CE. Termen de valabilitate: 5 ani. Certificate CE 93/42 si ISO 13485	DM00064948
33100000-1	126	Kit / Cort / Casca NIV pentru administrare oxigen si tratarea insuficientei respiratorii	Kit / Cort / Casca NIV pentru administrare oxigen si tratarea insuficientei respiratorii	CP211L/2R CP211XL/2R CP211XS/2R CP211S/2R CP211XXL/2R CP211M2R CP211L/2R +5018000+5012000	Italia; Marea Britanie	Intersurgical SPA; Intersurgical LTD	Kitul este compus din: - cort CaStar R sau echivalent - tubulatura necesara conectarii, 1x1.8m (+-10%) si 1x1.2m (+-10%) (doua tubulaturi) Cortul CaStar R este o interfață confortabilă, versatilă și ușoară pentru ventilație mecanică non-invazivă (NIV). Se poate folosi în poziția semi-ridicat sau culcat și este o opțiune ideală pentru terapia NIV Orificiul de acces cu port detasabil de 100 mm, prevazut cu valva antisufocare integrata, bi-directionala. Valva este integrata si nu detasabila astfel incat sa fie evitata situatia de a se omite conectarea sa la dispozitiv si punerea in pericol a vietii pacientului. In situatia intreruperii alimentarii cu gaz de ventilatie, aceasta valva permite pacientului sa faca schimb de aer cu exteriorul. Valva de siguranta se activeaza automat atunci cand presiunea in interiorul cortului scade sub 2cm H2O. Prevazut cu doua porturi de acces etanse situate in zona frontala transparenta a cortului. Aceste porturi permit introducerea unor sonde nazogastrice cu diametrul de 3,5 - 7mm sau administrarea de apa pentru pacient. Dispozitivul include ca accesoriu un multi port care poate fi utilizat in acest scop. Volumul intern al cortului este de aproximativ 12 litri. Dispozitivul este usor (cca. 0,5kg), pentru confortul pacientului. Ambalat individual. De unica folosinta. Marcaj CE.	Kitul este compus din: - cort CaStar R - tubulatura necesara conectarii, 1x1.8m si 1x1.2m (doua tubulaturi) Cortul CaStar R este o interfață confortabilă, versatilă și ușoară pentru ventilație mecanică non-invazivă (NIV). Se poate folosi în poziția semi-ridicat sau culcat și este o opțiune ideală pentru terapia NIV Orificiul de acces cu port detasabil de 100 mm, prevazut cu valva antisufocare integrata, bi-directionala. Valva este integrata si nu detasabila astfel incat sa fie evitata situatia de a se omite conectarea sa la dispozitiv si punerea in pericol a vietii pacientului. In situatia intreruperii alimentarii cu gaz de ventilatie, aceasta valva permite pacientului sa faca schimb de aer cu exteriorul. Valva de siguranta se activeaza automat atunci cand presiunea in interiorul cortului scade sub 2cm H2O. Prevazut cu doua porturi de acces etanse situate in zona frontala transparenta a cortului. Aceste porturi permit introducerea unor sonde nazogastrice cu diametrul de 3,5 - 7mm sau administrarea de apa pentru pacient. Dispozitivul include ca accesoriu un multi port care poate fi utilizat in acest scop. Volumul intern al cortului este de aproximativ 12 litri. Dispozitivul este usor (cca. 0,5kg), pentru confortul pacientului. Ambalat individual. De unica folosinta. Certificate CE 93/42 si ISO 13485	DM000649460 / DM000649459 / DM000649462 / DM000649457 / DM000649461 + DM000655539 + DM000655538

33100000-1	186	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (nou-născuți-copii)	Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie (nou-născuți-copii)	2161000	Marea Britanie	Intersurgical LTD	Circuit de respirație pentru conectarea pacientului la aparat de anestezie și ventilatoare; Reversibil, configurabil, pliant, extensibil; Pentru nou-născuți și copii; Diametru 15 mm; Lungimea 1,6 m; Adaptor unghiular cu port Luer-Lock; Conexiune adaptor 22M/15F; Conexiunea furtunilor 22F; Material polipropilenă, polietilenă, elastomer; Fără latex; Ambalaj individual; Steril	Circuitul de ventilație extensibil este destinat pacienților care necesită ventilație pe termen scurt. Componente: - Două tubulaturi cu lungimea de 2 metri, prevăzute cu conectori 22F și diametrul de 15 mm. - Piesă în Y, unghiulara, echipată cu port Luer-lock pentru monitorizarea gazelor de 7,6 mm și conector 22M/15F. Caracteristici: Rezistența la debit de 30 L/min: - În formă extinsă: 0,12 mbar - În formă compactă: 0,08 mbar Complianța la 60 cmH2O: - În formă extinsă: 5,3 ml/kPa - În formă compactă: 7,2 ml/kPa Circuitul are o lungime reglabilă și poate fi comprimat până la o cincime din lungimea sa totală. Este ambalat și furnizat în forma sa minimă de compresie, fiind extins ulterior la dimensiunea necesară în timpul utilizării. În formă extinsă, complianța este de 4,4 ml/kPa per metru de tub, sub limita maximă permisă de standardul ISO 5367:2000. Circuitul este conceput cu un profil gol, ceea ce permite un flux laminar mai eficient al gazului și reduce rezistența la flux. Produsul este ambalat în camere curate și medii controlate, conform standardului ISO 14644-1. Materiale polipropilenă, polietilenă, elastomer; Fără latex. De unică folosință. Ambalat individual, cu inscripționări clare care includ: Modul de utilizare, Data fabricației, Data expirării, Numărul de lot. Certificate CE 93/42 și ISO 13485 Termen de valabilitate: 5 ani.	DM000649500
33100000-1	187	Sistem de aspirație în circuit închis, pentru aspirarea secrețiilor traheobronșice - 72 ore	Sistem de aspirație în circuit închis, pentru aspirarea secrețiilor traheobronșice - 72 ore	3720000 / 3720001 / 3720002	Marea Britanie	Intersurgical LTD	Sistem de aspirație în circuit închis - 72 ore, F12, F14, F16 Componente: - Cot dublu pivotant - facilitează mișcarea pacientului și previne traumele - Port de irigare care are un capac de reținere ce previne pierderile accidentale - Valva de izolare. În poziția închisă valva previne introducerea accidentală a cateterului în căile respiratorii ale pacientului. - Valva de aspirație – Designul valvei de aspirație permite un control perfect al forței de aspirație aplicată. Maneta de aspirare oferă vizibilitate clară a poziției închis/deschis a valvei, chiar și din partea cealaltă a camerei. - Marcăjul clar de pe valva va ajuta la prevenirea utilizării unui produs de dimensiune incorectă - Manson moale și foarte transparent - va permite utilizatorului să monitorizeze în mod constant secrețiile pacientului. - Pentru sonde endotraheale; lungime de 54 cm. - Identificare rapidă: Elemente colorate, extrem de vizibile - ajută la identificarea rapidă a dimensiunii sistemului: F12 - componente albe; F14 - componente verzi F16 - componente portocalii. Toate culorile de identificare se bazează pe culori standard internaționale. Toate produsele sunt furnizate cu: 1. Autocolante numerotate pe zi, asigurând vizibilitate rapidă și identificarea necesității de schimbare 2. Montura cateter 15F-22F pentru conectare rapidă la pacient 3. Clips de deconectare, cu clemă de fixare care va permite deconectarea produsului cu disconfort minim pentru pacient Certificat ISO de calitate. Ambalat individual și să aiba inscripționare clară pe ambalaj a modului de utilizare, data fabricației, data expirării, nr. de lot și marcaj CE.	Circuitul de ventilație extensibil este utilizat pentru pacienții care necesită ventilație pe termen scurt. Sistemul de aspirație în circuit închis este destinat utilizării pe o perioadă de 72 de ore și este disponibil în dimensiuni F12, F14 și F16. Componente principale: Cot dublu pivotant: Permite mișcarea ușoară a pacientului și ajută la prevenirea traumatismelor. Port de irigare cu capac de reținere: Previne pierderile accidentale de lichid. Valvă de izolare: În poziția închisă, valva împiedică introducerea accidentală a cateterului în căile respiratorii ale pacientului. Valvă de aspirație: Designul avansat al valvei permite un control optim al forței de aspirație aplicate. Maneta de aspirare asigură o vizibilitate clară a poziției închis/deschis a valvei, chiar și din partea opusă a camerei. Marcaj clar pe valvă: Ajută la prevenirea utilizării unui produs de dimensiune incorectă. Manson moale și transparent: Oferă utilizatorului posibilitatea de a monitoriza constant secrețiile pacientului. Compatibilitate cu sonde endotraheale: Lungimea totală a circuitului este de 54 cm. Identificare rapidă: Elementele colorate, extrem de vizibile, facilitează identificarea rapidă a dimensiunii sistemului: F12 – componente albe; F14 – componente verzi; F16 – componente portocalii Toate culorile de identificare respectă standardele internaționale. Accesorii incluse: Autocolante numerotate pe zi, care permit identificarea rapidă a zilei și a necesității de schimbare a sistemului. Montură pentru cateter 15F-22F, care facilitează conectarea rapidă la pacient. Clips de deconectare, prevăzută cu clemă de fixare pentru deconectarea produsului cu disconfort minim pentru pacient. Certificări și ambalare: Produs certificat conform standardelor ISO de calitate. Ambalat individual, cu inscripționări clare care includ: modul de utilizare, data fabricației, data expirării, numărul de lot. Certificate CE 93/42 și ISO 13485	DM000655593, DM000655594, DM000655595
33100000-1	214	Filtre antibacteriene pu spirometru PONY FX	Filtre antibacteriene pu spirometru PONY FX	1691003	Marea Britanie	Intersurgical LTD	de unica folosinta, diametru 30 mm	Filtru antibacterian de spirometrie de unica folosinta pu PONY FX. -Eficienta de filtrare antibacteriana si antivirala >99,999%, pentru a se reduce riscul contaminarii intre pacienti. -Volum intern: 97,90ml -Rezistenta la 30L/min(cmH20) - 0.33 -Resistenta la 60L/min (cmH20) - 0.64 -Resistenta la 720L/min (cmH20/L/s) - 0.87 -Diametru: 33mm -Greutate filtru mica – 34.8 g, pentru confortul pacientului Piesa bucala integrata este confortabila, cu forma ergonomica, se foloseste cu usurinta de catre pacient si imbunătățește eficacitatea testului. Este de unica folosinta si previne contaminarea la atingere de la pacient la pacient. Ambalaj individual. De unică utilizare. Etichetare pe ambalaj: denumirea produsului, dimensiunea, cod produs, nr lot, data fabricării, data expirării, denumirea producătorului. Certificate CE 93/42 și ISO 13485	DM000657879

Semnăt:_____ Numele, Prenumele: Durdun Margareta În calitate de: Administratori

Ofertantul: TMS-Top Medical Supplier S.R.L Adresa: Str. Igor Vieru 15/3, MD-2075, Chișinău, Republica Moldova

Data 23.12.2024