

**Specificații de preț (F4.2)**

Numărul procedurii de achiziție: MD-1676592848872 din 17 feb 2023

Denumirea licitației : Vopsea, lac, diluant

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 1</b>						
Vopsea email, culoare neagră	Vopsea email, culoare neagră	Moldova	Cheton Grup FPC S.R.L.	Vopsea email, alchidică, culoare neagră; ambalaj:cutie de între 0.7- 4 kg;Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistentă buna la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscarea atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet inmax. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fărăcompuși de metale grele de periculoase (plumb,cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție:12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV,Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea email, alchidică, Palitra PF-115 culoare neagră protejează în mod fiabil suprafața de intemperii, este rezistentă la apă, uleiuri și detergenți, rezistă la fluctuațiile de temperatură de la -50 la +60°C. . Un strat de email în două straturi aplicat pe o suprafață amorsată își păstrează proprietățile de protecție timp de 5 ani într-un climat temperat.Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistentă buna.. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Amestecați bine smalțul înainte de vopsire. Dacă este necesar, diluați smalțul cu un solvent până la o viscozitate de lucru. Pentru a obține o vopsea de înaltă calitate, recomandăm aplicarea smalțului în 1-2 straturi subțiri, în loc de unul gros! Timp de uscarea a fiecărui strat la (+20°C și 70% umiditate) pentru a „lipi” -10 ore; uscarea completă -24 ore. Consum pentru o acoperire cu un singur strat: 100-180 g per 1 m². Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2,7 kg Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Conform legislației RM
<b>Lotul 2</b>						

Vopsea email, culoare ciocolata	Vopsea email, culoare ciocolata	Moldova	Cheton Grup FPC S.R.L.	<p>Vopsea email, alchidică, culoare ciocolata; ambalaj:cutie de între 0.7- 4 kg;Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistenta buna la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscarea atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb,cadmium, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p>	<p>Vopsea email, alchidică, Palitra PF-115 , culoare ciocolata protejează în mod fiabil suprafața de intemperii, este rezistentă la apă, uleiuri și detergenți, rezistă la fluctuațiile de temperatură de la -50 la +60°C. . Un strat de email în două straturi aplicat pe o suprafață amorsată își păstrează proprietățile protectoare timp de 5 ani într-un climat temperat.Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistenta buna.. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Amestecați bine smalțul înainte de vopsire. Dacă este necesar, diluați smalțul cu un solvent până la o viscozitate de lucru. Pentru a obține o vopsea de înaltă calitate, recomandăm aplicarea smalțului în 1-2 straturi subțiri, în loc de unul gros! Timp de uscarea a fiecărui strat la (+20°C și 70% umiditate) pentru a „lipi” -10 ore; uscarea completă -24 ore. Consum pentru o acoperire cu un singur strat: 100-180 g per 1 m². Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2,7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p>	
<b>Lotul 3</b>						
Vopsea email, Culoare albastră	Vopsea email, Culoare albastră	Moldova	Cheton Grup FPC S.R.L.	<p>Vopsea email, alchidică, culoare albastra; ambalaj: cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistenta buna la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscarea la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nudepaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție:12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV,Legea 277 Privind substantele chimice.</p>	<p>Vopsea email, alchidică,Palitra PF-115 culoare albastra protejează în mod fiabil suprafața de intemperii, este rezistentă la apă, uleiuri și detergenți, rezistă la fluctuațiile de temperatură de la -50 la +60°C. . Un strat de email în două straturi aplicat pe o suprafață amorsată își păstrează proprietățile protectoare timp de 5 ani într-un climat temperat.Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistenta buna.. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Amestecați bine smalțul înainte de vopsire. Dacă este necesar, diluați smalțul cu un solvent până la o viscozitate de lucru. Pentru a obține o vopsea de înaltă calitate, recomandăm aplicarea smalțului în 1-2 straturi subțiri, în loc de unul gros! Timp de uscarea a fiecărui strat la (+20°C și 70% umiditate) pentru a „lipi” -10 ore; uscarea completă -24 ore. Consum pentru o acoperire cu un singur strat: 100-180 g per 1 m². Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2,7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.</p>	Conform legislației RM

Lotul 4						
Vopsea email, Culoare azurie	Vopsea email, Culoare azurie	Moldova	Cheton Grup FPC S.R.L.	<p>Vopsea email, alchidică, culoare azurie ; ambalaj:cutie de între 0.7- 4 kg;Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistența buna la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscarea atinge 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb,cadmium, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție:12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>	<p>Vopsea email, alchidică Palitra PF-115 culoare azurie ; protejează în mod fiabil suprafața de intemperii, este rezistentă la apă, uleiuri și detergenți, rezistă la fluctuațiile de temperatură de la -50 la +60°C. . Un strat de email în două straturi aplicat pe o suprafață amorsată își păstrează proprietățile protectoare timp de 5 ani într-un climat temperat.Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistența buna.. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Amestecați bine smalțul înainte de vopsire. Dacă este necesar, diluați smalțul cu un solvent până la o viscozitate de lucru. Pentru a obține o vopsea de înaltă calitate, recomandăm aplicarea smalțului în 1-2 straturi subțiri, în loc de unul gros! Timp de uscarea a fiecărui strat la (+20°C și 70% umiditate) pentru a „lipi” -10 ore; uscarea completă -24 ore. Consum pentru o acoperire cu un singur strat: 100-180 g per 1 m². Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2,7 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>	Conform legislației RM
Lotul 5						
Vopsea email, Culoarea galbena	Vopsea email, Culoarea galbena	Moldova	Cheton Grup FPC S.R.L.	<p>Vopsea email, alchidică, culoarea galbena; ambalaj: cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistența buna la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscarea la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție:12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>	<p>Vopsea email, alchidică Palitra PF-115 culoarea galbena protejează în mod fiabil suprafața de intemperii, este rezistentă la apă, uleiuri și detergenți, rezistă la fluctuațiile de temperatură de la -50 la +60°C. . Un strat de email în două straturi aplicat pe o suprafață amorsată își păstrează proprietățile protectoare timp de 5 ani într-un climat temperat.Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistența buna.. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidarie. Amestecați bine smalțul înainte de vopsire. Dacă este necesar, diluați smalțul cu un solvent până la o viscozitate de lucru. Pentru a obține o vopsea de înaltă calitate, recomandăm aplicarea smalțului în 1-2 straturi subțiri, în loc de unul gros! Timp de uscarea a fiecărui strat la (+20°C și 70% umiditate) pentru a „lipi” -10 ore; uscarea completă -24 ore. Consum pentru o acoperire cu un singur strat: 100-180 g per 1 m². Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2,7 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>	Conform legislației RM

Lotul 6						
V opsea email, Culoarea gri închis	V opsea email, Culoarea gri închis	Moldova	Cheton Grup FPC S.R.L.	<p>Vopsea email, alchidică, culoare gri închis; ambalaj:cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistența buna la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m<sup>2</sup>/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Probus, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Probusul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>	<p>Vopsea email, alchidică, Palitra PF-115 culoare gri închis; protejează în mod fiabil suprafața de intemperii, este rezistentă la apă, uleiuri și detergenți, rezistă la fluctuațiile de temperatură de la -50 la +60°C. . Un strat de email în două straturi aplicat pe o suprafață amorsată își păstrează proprietățile protectoare timp de 5 ani într-un climat temperat.Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistența buna.. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Amestecați bine smalțul înainte de vopsire. Dacă este necesar, diluați smalțul cu un solvent până la o viscozitate de lucru. Pentru a obține o vopsea de înaltă calitate, recomandăm aplicarea smalțului în 1-2 straturi subțiri, în loc de unul gros! Timp de uscare a fiecărui strat la (+20°C și 70% umiditate) pentru a „lipi” -10 ore; uscare completă -24 ore. Consum pentru o acoperire cu un singur strat: 100-180 g per 1 m<sup>2</sup>. Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2,7 kg Probusul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>	Conform legislației RM
Lotul 7						
Vopsea email,Culoarea gri deschis	Vopsea email,Culoarea gri deschis	Moldova	Cheton Grup FPC S.R.L.	<p>Vopsea email, alchidică, culoare gri deschis; ambalaj:cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistența buna la intemperii, apă, uleiuri și detergenți.Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m<sup>2</sup>/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Probus, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Probusul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV,Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>	<p>Vopsea email, alchidică, Palitra PF-115 culoare gri deschis; protejează în mod fiabil suprafața de intemperii, este rezistentă la apă, uleiuri și detergenți, rezistă la fluctuațiile de temperatură de la -50 la +60°C. . Un strat de email în două straturi aplicat pe o suprafață amorsată își păstrează proprietățile protectoare timp de 5 ani într-un climat temperat.Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistența buna.. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Amestecați bine smalțul înainte de vopsire. Dacă este necesar, diluați smalțul cu un solvent până la o viscozitate de lucru. Pentru a obține o vopsea de înaltă calitate, recomandăm aplicarea smalțului în 1-2 straturi subțiri, în loc de unul gros! Timp de uscare a fiecărui strat la (+20°C și 70% umiditate) pentru a „lipi” -10 ore; uscare completă -24 ore. Consum pentru o acoperire cu un singur strat: 100-180 g per 1 m<sup>2</sup>. Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2,7 kg Probusul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>	Conform legislației RM

Lotul 8						
Vopsea email, Culoarea verde	Vopsea email, Culoarea verde	Moldova	Cheton Grup FPC S.R.L.	<p>Vopsea email, alchidică, culoare verde; ambalaj: cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistența bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m<sup>2</sup>/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>	<p>Vopsea email, alchidică Palitra PF-115 culoare verde; protejează în mod fiabil suprafața de intemperii, este rezistentă la apă, uleiuri și detergenți, rezistă la fluctuațiile de temperatură de la -50 la +60°C. . Un strat de email în două straturi aplicat pe o suprafață amorsată își păstrează proprietățile protectoare timp de 5 ani într-un climat temperat. Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistența bună.. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Amestecați bine smalțul înainte de vopsire. Dacă este necesar, diluați smalțul cu un solvent până la o viscozitate de lucru. Pentru a obține o vopsea de înaltă calitate, recomandăm aplicarea smalțului în 1-2 straturi subțiri, în loc de unul gros! Timp de uscare a fiecărui strat la (+20°C și 70% umiditate) pentru a „lipi” -10 ore; uscare completă -24 ore. Consum pentru o acoperire cu un singur strat: 100-180 g per 1 m<sup>2</sup>. Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2,7 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>	Conform legislației RM
Lotul 9						
Vopsea email, Culoarea mov	Vopsea email, Culoarea mov	Moldova	Cheton Grup FPC S.R.L.	<p>Vopsea email, alchidică, culoare mov ; ambalaj: cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistența bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m<sup>2</sup>/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>	<p>Vopsea email, alchidică, culoare mov -Gama Color PF-115 protejează în mod fiabil suprafața de intemperii, este rezistentă la apă, uleiuri și detergenți, rezistă la fluctuațiile de temperatură de la -50 la +60°C. . Un strat de email în două straturi aplicat pe o suprafață amorsată își păstrează proprietățile protectoare timp de 5 ani într-un climat temperat. Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistența bună.. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Amestecați bine smalțul înainte de vopsire. Dacă este necesar, diluați smalțul cu un solvent până la o viscozitate de lucru. Pentru a obține o vopsea de înaltă calitate, recomandăm aplicarea smalțului în 1-2 straturi subțiri, în loc de unul gros! Timp de uscare a fiecărui strat la (+20°C și 70% umiditate) pentru a „lipi” -10 ore; uscare completă -24 ore. Consum pentru o acoperire cu un singur strat: 100-180 g per 1 m<sup>2</sup>. Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2,7 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>	Conform legislației RM

Lotul 10						
Vopsea email, Culoarea Rosie	Vopsea email, Culoarea Rosie	Moldova	Cheton Grup FPC S.R.L.	<p>Vopsea email, alchidică, culoare rosie; ambalaj: cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistența buna la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m<sup>2</sup>/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Probus, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Probusul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>	<p>Vopsea email, alchidică Palitra PF-115 culoare rosie protejează în mod fiabil suprafața de intemperii, este rezistentă la apă, uleiuri și detergenți, rezistă la fluctuațiile de temperatură de la -50 la +60°C. . Un strat de email în două straturi aplicat pe o suprafață amorsată își păstrează proprietățile protectoare timp de 5 ani într-un climat temperat.Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistența buna.. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Amestecați bine smalțul înainte de vopsire. Dacă este necesar, diluați smalțul cu un solvent până la o vâscozitate de lucru. Pentru a obține o vopsea de înaltă calitate, recomandăm aplicarea smalțului în 1-2 straturi subțiri, în loc de unul gros! Timp de uscare a fiecărui strat la (+20°C și 70% umiditate) pentru a „lipi” -10 ore; uscare completă -24 ore. Consum pentru o acoperire cu un singur strat: 100-180 g per 1 m<sup>2</sup>. Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2,7 kg Probusul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>	Conform legislației RM
Lotul 11						
Vopsea email, Culoarea Alba	Vopsea email, Culoarea Alba	Moldova	Cheton Grup FPC S.R.L.	<p>Vopsea email, alchidică, culoare alba; ambalaj: cutie de între 0.7- 4 kg; Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistența buna la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m<sup>2</sup>/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Probus, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Probusul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>	<p>Vopsea email Palitra PF-115 culoare alba protejează în mod fiabil suprafața de intemperii, este rezistentă la apă, uleiuri și detergenți, rezistă la fluctuațiile de temperatură de la -50 la +60°C. . Un strat de email în două straturi aplicat pe o suprafață amorsată își păstrează proprietățile protectoare timp de 5 ani într-un climat temperat.Vopsea alchidică, durabilitate sporită rezistența buna.. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Amestecați bine smalțul înainte de vopsire. Dacă este necesar, diluați smalțul cu un solvent până la o vâscozitate de lucru. Pentru a obține o vopsea de înaltă calitate, recomandăm aplicarea smalțului în 1-2 straturi subțiri, în loc de unul gros! Timp de uscare a fiecărui strat la (+20°C și 70% umiditate) pentru a „lipi” - 10 ore; uscare completă -24 ore. Consum pentru o acoperire cu un singur strat: 100-180 g per 1 m<sup>2</sup>. Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2,7 kg Probusul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.</p>	Conform legislației RM

Lotul 12						
Antiseptic pentru lemn	Antiseptic pentru lemn	Moldova	Cheton Grup FPC S.R.L.	Pentru lemn, Exterior si interior, uscare rapidă, durabilitate sporită, este rezistent la temperaturi extreme de la -50 °C la + 50 °C, biocid, hidrofoib, protecție împotriva ciupercilor, insecte și microorganisme.	Pentru lemn, Exterior si interior, uscare rapidă, durabilitate sporită, este rezistent la temperaturi extreme de la -50 °C la + 50 °C, biocid, hidrofoib, protecție împotriva ciupercilor, insecte și microorganisme.	Conform legislației RM
Lotul 13						
Dizolvant	Dizolvant	Moldova	Cheton Grup FPC S.R.L.	Dizolvant Ambalaj: recipient 0,9 -2 litru; Diluarea lacurilor, grundurilor, vopselelor si emailurilor alchidice. Conținut: Solvenți organici, aditivi speciali. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Dizolvant Solutie Lucire Ambalaj: recipient 0,9 litru; Diluarea lacurilor, grundurilor, vopselelor si emailurilor alchidice. Conținut: Solvenți organici, aditivi speciali. pentru cantitatea necesara se va oferi 67 de recipiente de 0,9l ceea ce este echivalent cu cantitatea 60,3l Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Conform legislației RM

Semnat : \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager  
Ofertantul: Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa: Mun. Ungheni, str. Lacului 3