



BITAHON
PROTECT SOLUTIONS

office@bitahon.md
www.bitahon.md

MD - 2020, R.Moldova, mun.Chisinau,
str. Calea Orheiului, 103, oficiul (ap.) 6

tel.: +373 22 880 671
fax: +373 22 602 901
mob.: +373 78 444 446
mob.: +373 79 444 446









fb.com/bitahonmd

Oferta tehnica si de pret din

"27" noiembrie 2024

la organizarea si instalarea sistemului: **Servicii de instalare de echipamente de protectie impotriva incendiilor**
beneficiar **Școala Profesională Ungheni**
amplasat pe adresa: **3600, MOLDOVA, Ungheni, locality, str. Stefan cel Mare nr.149**
persoana de contact: **37367512111 Talpă Veronica**

email: sprofungheni@gmail.com

Denumirea	Descrierea	un. de masura	Cantitatea	Pret fara TVA, MDL	Pret cu TVA, MDL	Suma fara TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL
DHI-HY-1025R	 Panou de control al alarmei de incendiu adresabil; Afișaj: 480 × 272 Ecran LCD 4,3"; Capacitate sistem: 500 dispozitive; Tensiune de operare: 90 - 240 VAC / 50 Hz, 60 Hz; Protecție: IP30; Temperatura de funcționare -10°C până la +40°C Dimensiuni: 333.0mm × 115.0 mm × 480,0 mm Greutate: 7 kg; >Numărul buclei: 2 > Capacitate buclă: 508 > Alimentare principală: AC 90-240V/50Hz, 60Hz > Baterie de rezervă: baterie 2x 12V/5Ah 3 ani garantie.	buc.	2	16542,50	19851,00	33085,00	39702,00
Indicator led Efire 5504-3	 Indicator LED de urgență seria EXIT. Proiectat pentru montare pe pereți. Indicatorul LED de urgență EXIT este utilizat pentru a indica ieșirile de urgență sau pentru a indica direcțiile de evacuare. Raza de recunoaștere a semnelor de evacuare este de 25 de metri.	buc.	24	195,00	234,00	4680,00	5616,00
HY-1400	 Modul de releu adresabil 1out Modul de releu adresabil 1out Tensiune de lucru Indicator de curent Cablaj de comunicare Metoda de adresare Interval de adrese Distanța de comunicare Mediu 24V DC Curent de monitorizare: ≤ 150μA Curent de funcționare: ≤ 9mA • Indicator de intrare: LED-ul roșu clipește o dată la 6 secunde și clipește o dată la 2 secunde când defect • Indicator de ieșire: LED-ul roșu este stins constant când funcționează normal și clipește o dată la fiecare 2 secunde când funcționează defectuos Codificator electric cu două fire, fără polaritate 1–254 ≤ 1500 m Temperatura de funcționare–10°C până la +55°C (+14°F până la +131°F) Temperatura de depozitare Umiditate de funcționare Culoare Construcție Dimensiuni (cu bază) Greutate (cu bază) Conformitate Standard–20°C până la +65°C (–4°F până la +149°F) ≤ 95% RH (fără condensare) Alb 90 mm × 90 mm × 37 mm (3,54" × 3,54" × 1,46") 120 g (0,26 lb) EN54-18	buc.	2	227,50	273,00	455,00	546,00
DHI-HY-1301B-CTXF	 Detector de fum adresabil cu baza, conceput pentru controlul alarmelor de incendiu; Metoda de adresare: Encoder electric; Cablaje electrice: Două fire, fără polaritate; Interval de adrese: 1–254; Distanța de comunicare: ≤ 1500m (4921.26ft); Alimentare: 24V DC; Dimensiuni: 100 mm × 50 mm; Greutate: 102 g; Culoare:Alb. > Tensiune de intrare: DC 24V (16V-28V) > Curent de așteptare: ≤ 0,18 mA > Curent de alarmă: ≤ 0,28 mA > Indicator: LED roșu > Interval programabil: 1-254 3 ani garantie.	buc.	251	225,47	270,56	56592,66	67911,19
DHI-HY-1310B-CTXF	 Detector de căldură adresabil cu bază, conceput pentru controlul alarmelor de incendiu; Metoda de adresare: Encoder electric; Cablaje electrice: Două fire, fără polaritate Domeniu de adrese: 1–254; Distanța de comunicare: ≤ 1500m (4921.26ft); Alimentare: 24V DC; Dimensiuni: 100 mm × 50 mm; Greutate: 81 g; Culoare:Alb. > Tensiune de intrare: DC 24V (16V-28V) > Curent de așteptare: ≤ 0,18 mA > Curent de alarmă: ≤ 0,28 mA > Indicator: LED roșu > Interval programabil: 1-254 3 ani garantie.	buc.	5	210,44	252,53	1052,19	1262,63
DHI-HY-1200R-CTXF	 Punct de apel manual adresabil cu baza, conceput pentru a trimite semnale de alarmă catre centrala; Metoda de adresare: Encoder electric; Cablaje electrice: Două fire, fără polaritate; Interval de adrese: 1–254; Distanța de comunicare: ≤ 1500m (4921.26ft); Alimentare: 24V; Dimensiuni: 90 mm × 90 mm × 44 mm; Greutate: 136 g; Culoare: Roșu > Tensiune de intrare: DC 24V (16V-28V) > Curent de așteptare: ≤ 0,1 mA > Curent de alarmă: ≤ 0,17 mA > Indicator: LED roșu > Interval programabil: 1-254 3 ani garantie.	buc.	27	225,47	270,56	6087,66	7305,19
DHI-HY-1500B-CTXF	 Stroboscop de avertizare adresabil, conceput pentru a trimite un semnal sonor și luminos în caz de incendiu; Volumul alarmei:75 dB–115 dB la 3 m (A); Viteza blițului: 1,5 Hz – 2,0 Hz; Alimentare: DC24V; Dimensiuni: 125mm × 80mm × 40mm; Greutate: 118 g; Culoare: Roșu. > Tensiune de intrare: DC 24V (16V-28V) > Curent de așteptare: ≤ 0,12 mA > Curent de alarmă: ≤ 7mA > Ieșire de sunet: 75-115 dB(A) la 3 m > Interval programabil: 1-254 3 ani garantie.	buc.	10	225,47	270,56	2254,69	2705,63
ЩМП 1-0 400 x 300 x 200 mm IP54	 Ladă metalică PowMr ЩМП 1-0 400 x 300 x 200 mm IP54	buc.	4	487,50	585,00	1950,00	2340,00
Acumulator Delta 12V, 7Ah	 Baterie 12V, 7Ah. Elemente cu niveluri scăzute de autodescărcare. Carcasa bateriei este realizată din plastic ABS, care nu suportă arderea. Conformitate cu cerințele UL, IEC. Dimensiuni: 151x65x95. Special conceput pentru utilizare în curent scăzut sisteme. 1 an garantie!	buc.	1	292,50	351,00	292,50	351,00
Acumulator Delta 12V 18Ah	 Baterie 12V, 18Ah. Elemente cu niveluri scăzute de autodescărcare. Carcasa bateriei este realizată din plastic ABS, care nu suportă arderea. Conformitate cu cerințele UL, IEC. Dimensiuni: 181x76x168. Special conceput pentru utilizare în curent scăzut sisteme. 1 an garantie!	buc.	4	817,92	981,50	3271,67	3926,00
DatAlarm	 Sistem de alarma GSM, se conecteaza la orice consola de securitate. Funcționează cu protocolul SurGard (ContactID), Andromeda De asemenea, poate funcționa autonom cu un telefon mobil, fără taxă lunară. 10 intrari analogice de zona si 1 digitala, 2 iesiri. Notificare prin 3 numere de telefon. 1 an garantie.	buc.	0	1029,17	1235,00	0,00	0,00
Protejarea	 Protejarea detectoarelor de incendiu si sirenelor impotriva deteriorarii mecanice	buc.	10	162,50	195,00	1625,00	1950,00

Releu		Releu intermediar 12V	buc.	2	216,67	260,00	433,33	520,00
PMP 3A 12V Azipower		Alimentare de rezervă cu comutare neîntreruptibilă 12V 3A, un singur canal. Sursa de alimentare AC100-240V/50-60Hz bloc terminal, tensiune de ieșire DC12...14V/3A, bloc terminal. Protecție la supratensiune, scurtcircuit (scurtcircuit), supracurent, precum și protecție la încărcare/descărcare a bateriei. Carcasă din plastic cu capac. Dimensiuni: 210 x 155 x 90 mm.	buc.	1	509,17	611,00	509,17	611,00
TI-5006S		Mixer-amplificator cu o putere de 500 W cu USB/SD/TUNER și Bluetooth. <ul style="list-style-type: none"> • 6 zone de difuzare; • leșiri cu 6 zone cu control individual al volumului; • conectarea a 4 microfoane; • posibilitatea de a conecta un microfon de paginare pentru interfon Microfon de paginare T-216 (art. 7960) Distanța de comunicare 1 km prin cablu UTP • 2 intrări echilibrate; • 2 ieșiri audio separarea frecvențelor înalte și joase. • indicare LED; • ajustări separate ale nivelurilor de intrare și ale timbrului; • ajustarea nivelului general de producție; • ventilator incorporat; • protecție la suprasarcină. Putere de ieșire: 500 W. Consum de energie: 750 W. Caracteristici de frecvență: 80 Hz - 16 kHz. Raport semnal/zgomot: 105 dB. Putere: 220 (+10% -15%) V AC, 50Hz. Dimensiuni: 484x310x88 mm 1 an garanție.	buc.	1	13903,91	16684,69	13903,91	16684,69
T-6203		Panoul de notificare vocală în caz de urgență este conceput pentru a înregistra un mesaj de urgență pentru redare ulterioară manuală sau automată. Consum de energie: 30 W. Nivel de ieșire: 0,5 W. Durata mesajului: până la 60 de secunde. Caracteristici de frecvență: 200 Hz - 4 kHz. Putere: 220 (+10% -15%) V AC, 50 Hz. Dimensiuni: 484 x 44 x 280 mm 1 an garanție.	buc.	1	6388,28	7665,94	6388,28	7665,94
T-103E		Difuzor de perete. Transformatorul de 70V/100V reduce pierderile de linie pe distanțe lungi și permite conectarea cu ușurință a mai multor difuzoare în paralel. Putere la 100 V: 1,5 W, 3 W Putere la 70 V: 0,75 W, 1,5 W Presiune sonoră: 89 - 94 dB Transformator 100V incorporat Gama de frecvențe: 80 - 16 KHz Dimensiuni: 120x120x60mm Material: ABS. Culoare: alb 1 an garanție.	buc.	121	323,17	387,81	39103,80	46924,56
LK-WM-B-6406 6U Wall Cabinet 600*450MM		Un dulap de rețea 6U montat pe perete, cu o ușă frontală din sticlă securizată care se poate încuia, panouri laterale detașabile și orificii de ventilație pentru a menține echipamentul rece. Capacitate maximă de încărcare - 60 kg. Încuierea ușii din sticlă din față. Nivel de protecție IP20. Latime - 600 mm, adâncime - 450 mm, înălțime - 368 mm. Material - oțel laminat la rece. Se livrează neasamblat. Este posibil să instalați accesorii suplimentare: ventilatoare, rafturi, unitate de distribuție a energiei, organizator de cabluri etc.	buc.	1	1202,50	1443,00	1202,50	1443,00
VLG JE- HH FE 180/E30 2x2x0,8 mm неэкв		Cablu rezistent la foc conform standardului EN54 cu miez de cupru 2x2x0,8mm răsucite în perechi, izolație din cauciuc siliconic, manta din polimer fara halogeni compozitie: Cablul este compus din: miez conductor - cupru, monofil, clasa A conform la GOST 4809:2007; izolație din cauciuc siliconic; Miezurile izolate sunt răsucite în perechi, perechile în mănunchiuri, deasupra mănunchiului există o înfășurare cu folie PET, carcase din compoziție polimerică ignifugă, fără halogeni. Interval de temperatură de la -30°C până la +70°C. Golf 200 m.	m	2800	12,19	14,63	34125,00	40950,00
VLG JE- HH FE180 E30 1x2x0,8 mm неэкв		Cablu rezistent la foc cu miez de cupru 1x2x0,8mm. Izolație rezistentă la foc non-corozivă, carcasa din compoziție polimerică care nu conține halogeni (fara halogeni). Rezistentă la foc FE180. Menținerea integrității circuitului - E30. Tensiune de operare: 225V. Interval de temperatură de la -30°C până la +70°C. Golf 200 m.	m	2500	6,61	7,93	16520,83	19825,00
Tub gofrat d.20mm		Tub gofrat d.20mm	m	2500	6,07	7,28	15166,67	18200,00
Tub metalic flexibil cu izolație PVC 21 mm Negru		Tub metalic flexibil cu izolație PVC 21 mm Negru	m	100	17,33	20,80	1733,33	2080,00
100 x 100 x 70 mm		Cutie de distribuție 100 x 100 x 70 mm Plastic KASAN	buc.	2	32,50	39,00	65,00	78,00
FRLS 3x1,5		Cablu VVGng LS 3 * 1.5 mm² negru cupru	m	100	14,63	17,55	1462,50	1755,00
cablu metal polimer		cablu metal polimer	m	300	2,17	2,60	650,00	780,00
25 x 16		Canal plastic 25x16	m	1400	15,17	18,20	21233,33	25480,00
Accesorii, materiale si unitati de conectare / fixare			set	90	86,67	104,00	7800,00	9360,00
Lucrarile de montare, punerea in functiune si programare			serv.	1	157500,00	189000,00	157500,00	189000,00
Total							429144,01	514972,81

fara TVA inclusiv TVA

Total pe oferta

429144,01

514972,81

Manager: Oleg Ciurac, tel.: 079 403 550;
Sef departamentul vanzari: Vladimir Climenco, tel.: 079 403 092

B.C. Moldindconbank S.A., filiala Poșta Veche, Chisinau, c/f 1011600036411; TVA 0607747; cod IBAN MD17ML00000002251207353; MOLMDMD2X307