

Specificații tehnice

Procedura de achiziție: nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1664198367725 (21064470) din 26 septembrie 2022

Obiectul achiziției: Achiziționarea filtrelor sistemului de ungere cu ulei a pompelor de rețea de presiune medie C3-1250 №11, 12, 13 și vanelor cu acțiune electrice pentru recirculația condensatului de bază la degazorul nr.1, nr.2, nr.3 a blocului energetic nr.1, nr.2, nr.3.

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Filtru de ulei, (3MOΦM-4 sau echivalent)	Filtru de ulei 3MO ΦM-4	Rusia	ООО «ПО «3МО»	- Presiunea nominală – 4 bar (kgf/cm^2); - Debitul de ulei – $4\text{m}^3/\text{ora}$; - Dimensiunea celui de filtrare, mm-0,25; - Gradul de protecție împotriva influențelor externe $\geq \text{IP42}$; - Dimensiuni de montaj: L=270 mm B=200 mm H=270 mm; - Mostre, la solicitarea beneficiarului. Termenul de garanție – 12 luni din data punerii în funcțiune.	- Presiunea nominală – 4 bar (kgf/cm^2); - Debitul de ulei – $4\text{m}^3/\text{ora}$; - Dimensiunea celui de filtrare, mm-0,25; - Gradul de protecție împotriva influențelor externe $\geq \text{IP42}$; - Dimensiuni de montaj: L=270 mm B=200 mm H=270 mm; - Mostre, la solicitarea beneficiarului. Termenul de garanție – 12 luni din data punerii în funcțiune.	TY 28.29.12-002-16759709-2017
Lotul 2						
Vană din oțel DN 100, PN 25,	Vană din oțel DN 100, PN 25, 30c964HЖ	Ucraina	ООО «НПО «СЭМ»	- Acționare – electrică; - Tijă clapetei cu glisare – oțel 20X13, 30X13 sau echivalent;	- Acționare – electrică; - Tijă clapetei cu glisare – oțel 20X13, 30X13 sau echivalent;	TY Y 28.1-31965106:013:2019

(30c964px sau echivalent)				- DN – 100 mm; - PN 2,5 MPa (25 bar, 25kgf/cm², 25 atm); - Temperatura maxim de lucru +425°C; - Tip de conexiune flanșă conform GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; - Mediu de lucru – apă, abur, condensat, medii lichide și gazoase neagresive; - Materialul corpului – oțel (20л sau echivalent); - Suprafața de etanșare – oțel 13X25T sau 20X13 sau echivalent; - Mostre, la solicitarea beneficiarului. Termenul de garanție – 12 luni din data punerii în funcțiune.	- DN – 100 mm; - PN 2,5 MPa (25 bar, 25kgf/cm², 25 atm); - Temperatura maxim de lucru +425°C; - Tip de conexiune flanșă conform GOST 12815-80 sau EN1092-1:2018; - Mediu de lucru – apă, abur, condensat, medii lichide și gazoase neagresive; - Materialul corpului – oțel (20л sau echivalent); - Suprafața de etanșare – oțel 13X25T sau 20X13 sau echivalent; - Mostre, la solicitarea beneficiarului. Termenul de garanție – 12 luni din data punerii în funcțiune.
---------------------------	--	--	--	--	--

Semnătură: Moraru Igor, în calitate de: Director executiv



SRL "GMC Engineering"

Adresa: MD-2071, str. Alba Iulia 97/2, of.53, mun. Chișinău, Republica Moldova

Data: 03 octombrie 2022