Механические свойства						Качественное исполнение		
временное сопротивление н/мм, /км/см кв,/или разрывное усилие, КГС	удлинение %	число перегибов на 180 гр. или разр. с узлом проц.	число скручиваний на 360 град.			масса покрытия г/кв.	химическая стойкость число погруж. кол. сек.	навивка на кв. диаметр
ф20 380-425	20-22					710-721	1 60	99
ф30 395-472	21-23					831-857	2 60	98
ф40 370-410	20-21					899-110	3 60	99

Качество покрытия		Специальные требования						
			структура					
толщина месн. покрытия, МКМ	суммарное содержание меди проц.	обезуглероживание, мм	неметалическая	микро	микро	электросопротивление ом-мм кв/м		

ВАТ "Запорізький сталепрокатний завод" Відділ технічного контролю

Маркировка

Примечание

Указанная в сертификате продукция соответствует действущим в Украине стандартам и техн. условиям. При переписке по вопросам качества ссылайтесь на № сертификата.

Начальник отдела технического контроля

Тел. 2-10-33, Вольнянская тип., 2003 г., зак. № 5038—2500

Digitally signed by Muravschi Alexandr
Date: 2024.06.07 12:44:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova