

Numele achizitiei: ocds-b3wdp1-MD-1741966175798				Data: 08.04.2025			
Denumirea achizitiei: Echipamente de joacă, inclusiv instalarea și amenajarea (prin Acord-cadru)				Lot: I			
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1: Echipamente de joacă model 1 (prin Acord-cadru)							
	Complex de joacă mare	IP 303	Turcia	İŞİLTİ ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTİK SAN. TİC. A. Ş.	-	Componențe: - Turn cu acoperiș – 2 unități. Confectionat din piloni de metal galvanizat (teavă de diametru de 11,4 cm, grosimea a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu două nituri de aluminiu. Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în cîmp electrostatic. Pardoseala la turnuri este confectionată din plăci de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața plăcii de metal este prevăzută o acoperire din material plastic. Acoperișul este confectionat din LLDPE cu diametrul de 220 cm și înălțimea de 155 cm, confectionat din LLDPE în formă de figură octopus. Acoperișul este fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnurilor sunt confectionați din plăci de LLDPE cu dimensiunea de 90x110cm și grosimea de 19 cm, pe care este incantate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă este incantate figurine diferite). Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului se va face prin în fundatie de beton B150, la o adâncime de 75 cm. - Turn – 1 unitate - Scara – 1 unitate - Compuș din balustrade (lungimea a unei părți este de 90 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în cîmp electrostatic (partea superioară cu dimensiuni 32x2,5mm, țevile verticale cu dimensiuni 27x2,5 mm). Treptele sunt confectionate din plăci de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața plăcii de metal este prevăzută o acoperire din material plastic. - Tobogan drept – 1 unitate - Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan este prevăzute elemente de protecție confectionate din LLDPE. Dimensiuni: lungime – 150 cm, lățime 75 cm - Tobogan drept mic – 1 unitate - Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan este prevăzute elemente de protecție confectionate din LLDPE. Dimensiuni: lungime – 100 cm, lățime 75 cm - Tobogan elipsoid – 1 unitate - Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. În interiorul toboganului este prevăzută fixarea unei țevi metalice cu diametrul de 85mm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan este prevăzute elemente de protecție confectionate din LLDPE. Înălțimea toboganului de la sol până la platformă este de 190-210 cm, iar lățimea toboganului este de 50 cm. - Tobogan tub – 1 unitate - Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. Va avea diametrul interior de 75 cm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan este prevăzute elemente de protecție confectionate din LLDPE. Dimensiuni: lungime – 340 cm, lățime 90 cm, H – 150 cm - Echipament de călțare – 1 unitate - Confectionat din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în cîmp electrostatic (dimensiuni 27x2,5mm). Elementele de călțare care este fixate pe un din țevi vor fi confectionate din LLDPE cu pereți dubli. Dimensiuni: H – 150 cm. - Pod de conexiune – 1 unitate - Compuș din pardoseala și pereți. Pardoseala este confectionată din plăci de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața plăcii de metal este prevăzută o acoperire din material plastic. - Tub de conexiune – 1 unitate - Confectionat din LLDPE cu pereți dubli. Diametrul de 80 cm, iar lungimea de 100 cm - Dimensiuni complex: Lungime – 640 cm, Lățime – 630 cm, H – 420 cm	
	Complex de joacă mediu	IP 101	Turcia	İŞİLTİ ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTİK SAN. TİC. A. Ş.	-	Componențe: - Turn cu acoperiș – 1 unitate - Confectionat din piloni de metal galvanizat (teavă de diametru de 11,4 cm, grosimea minimă a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor este prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu două nituri de aluminiu. Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în cîmp electrostatic. Pardoseala la turnuri este confectionată din plăci de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața plăcii de metal este prevăzută o acoperire din material plastic. Acoperișul este confectionat din LLDPE cu diametrul de 220 cm și înălțimea de 155 cm, confectionat din LLDPE Acoperișul este fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnurilor sunt confectionați din plăci de LLDPE cu dimensiunea de 90x110cm și grosimea de 19 cm, pe care este incantate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă sunt incantate figurine diferite). Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului se va face prin în fundatie de beton B150, la o adâncime de 75 cm. - Turn – 1 unitate - Confectionat din piloni de metal galvanizat (teavă de diametru de 11,4 cm, grosimea a peretelui 2,5 mm). Pe părțile superioare ale pilonilor este prevăzute 2 figurine confectionate din LLDPE (una cu dimensiunile, 39x70 cm, alta 50x60 cm). Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în cîmp electrostatic. Pardoseala la turnuri este confectionată din plăci de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața plăcii de metal este prevăzută o acoperire din material plastic. Pereții turnurilor sunt confectionați din plăci de LLDPE cu dimensiunea de 90x110cm și grosimea de 19 cm, pe care este incantate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă sunt incantate figurine diferite). Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului se va face prin în fundatie de beton B150, la o adâncime de 75 cm. - Scara – 1 unitate - Compuș din balustrade (lungimea a unei părți va fi de 90 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în cîmp electrostatic (partea superioară cu dimensiuni 32x2,5mm, țevile verticale cu dimensiuni 27x2,5 mm). Treptele sunt confectionate din plăci de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața plăcii de metal este prevăzută o acoperire din material plastic. - Pod de conexiune – 1 unitate - Compuș din pardoseala și pereți. Pardoseala este confectionată din plăci de metal cu roșime de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața plăcii de metal este prevăzută o acoperire din material plastic. Pereții podului de conexiune sunt confectionați din plăci de LLDPE cu dimensiunea de 90x110cm și grosimea de 19 cm, pe care este incantate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă sunt incantate figurine diferite). Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. - Tobogan tub – 1 unitate - Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. Va avea diametrul interior de 75 cm. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan este prevăzute elemente de protecție confectionate din LLDPE. Dimensiuni: lungime – 250 cm, lățime 90 cm, H – 100 cm - Tobogan drept – 1 unitate - Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan este prevăzute elemente de protecție confectionate din LLDPE. Dimensiuni: lungime – 100 cm, lățime 75 cm - Echipament de călțare – 1 unitate - Confectionat din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în cîmp electrostatic (dimensiuni 27x2,5mm). Elementele de călțare care sunt fixate pe un din țevi este confectionate din LLDPE cu pereți dubli. Dimensiuni H – 150 cm. - Dimensiuni complex: Lungime – 520 cm, Lățime – 430 cm, H – 370 cm.	
37500000-3	Complex de joacă mic	IP 100	Turcia	İŞİLTİ ÇOCUK OYUN GRUPLARI PLASTİK SAN. TİC. A. Ş.	-	Componențe minime: - Turn cu acoperiș – 1 unitate - Confectionat din piloni de metal galvanizat (teavă de diametru de 11,4 cm, grosimea a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu două nituri de aluminiu. Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în cîmp electrostatic. Pardoseala la turnuri este confectionată din plăci de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața plăcii de metal este prevăzută o acoperire din material plastic. Acoperișul este confectionat din LLDPE cu diametrul de 220 cm și înălțimea de 155 cm, confectionat din LLDPE în formă de figură omidă. Acoperișul este fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnurilor sunt confectionați din plăci de LLDPE cu dimensiunea de 90x110cm și grosimea de 19 cm, pe care este incantate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă este incantate figurine diferite). Acestea se vor fixa de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului se va face prin în fundatie de beton B150, la o adâncime de 75 cm. - Scara – 1 unitate - Compuș din balustrade (lungimea a unei părți va fi de 90 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în cîmp electrostatic (partea superioară cu dimensiuni 32x2,5mm, țevile verticale cu dimensiuni 27x2,5 mm). Treptele sunt confectionate din plăci de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața plăcii de metal este prevăzută o acoperire din material plastic. - Tobogan drept – 1 unitate - Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan este prevăzute elemente de protecție confectionate din LLDPE. Dimensiuni: lungime – 100 cm, lățime 75 cm - Tobogan dublu drept – 1 unitate - Confectionat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn sau pod	

Figurină pe arc elicoidal	PTP 029-04	Moldova	"Power Team" SRL	-	Figurină pe arc elicoidal cu balansare verticală, destinat copiilor cu vârste cuprinse între 2-8 ani, destinat unui număr maxim de 1 utilizator. Construcția este constituită din bază inferioară, arc elicoidal, suport de lemnare în forma de Avion, scaun, minere, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului este de ø20mm și înălțimea 400 mm; - scazut și panouri sunt realizate din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice; Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni generale ale construcției: Lungime: 852 mm, Latime: 400 mm, Înălțime: 780 mm. Fundatia construcției deține dimensiuni de LxIxH=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială	
Balansoar pe arc elicoidal	PTP 044-06	Moldova	"Power Team" SRL	-	Balansoar pe arc elicoidal prevăzut cu două figurine, destinat copiilor cu vârste între 3-15 ani. Construcția este constituită din bază inferioară, arc elicoidal, suport de lemnare în forma de tigru, scaun, minere, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de ø20mm și înălțimea 400 mm; - scazut și panouri din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice; Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni generale ale construcției: Lungime: 1921 mm, Latime: 270 mm, Înălțime: 900 mm. Fundatia construcției va avea dimensiuni minime de LxIxH=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmînd procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.	
Bancă de odihnă	PTP 048B	Moldova	"Power Team" SRL	-	Bancă cu spătar și suport lateral pentru braț (metal și lemn plastificat), confecționată din metal și lemn plastificat. Carcasa metalică este confecționată din profil 50 mm x 30 mm, grosime 2 mm, colțur 32 mm x 32 mm, testată cu grund și vopsită în 2 straturi cu vopsea pulbere (culoare RAL- 9006). Banca este prevăzută cu rigle de lemn plastificat (wood polymer compozit) (3 buc), grosimea de 25 mm (culoarea nisipului). Riglele din lemn plastificat vor fi fixate de structura de metal pe bază de bulon-piuliță. Dimensiuni: LxIxH: 1950x729x817 mm). Picioarele băncii sunt fixate în fundație de beton B150, la o adâncime de 30 cm, lungime de 25 cm, latime de 25 cm.	
Coș de gunoi	PTP 061	Moldova	"Power Team" SRL	-	Coș de gunoi cu volum de 35 l, confecționat din oțel cu grosimea minimă de 1,5 mm, fixat din ambele părți prin înbalnare de o structură de țevă profilată din oțel, care se va fixa în fundație de beton B150, la o adâncime de 30 cm, lungime de 25 cm, latime de 25 cm. Forma coșului trapezoidală. Elementele de oțel sunt tratate cu grund și vopsite de 2 ori cu vopsea pulbere pentru exterior (RAL 9006). Pictogramă "Coș de gunoi" confecționată din Ocaal aplicată pe partea din față a coșului. Structura coșului este fixată în fundație de beton B150, la o adâncime de 30 cm, lungime de 20 cm, latime de 20 cm.	
Panou informativ	PTP 040	Moldova	"Power Team" SRL	-	Confecționat din structură de metal cu dimensiuni (LxH) 50 x 2000 mm. Panou confecționat din etalbond: 50x100 mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.	
Amenajarea terenului	-	Moldova	"Power Team" SRL	-	Conform formulaui de deviz 3,5,7	

Semnat:_____ Numele, prenumele: Smirnov Vladimir În calitate de: Director general
Ofertantul: "Power Team" SRL, Adresa: Chisinau str.Mincu 11 ap. 14.