

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1674737971781 din 26/01/2023**

Obiectul achiziției: **Tractor multifuncțional și utilaje în cadrul proiectului „Spații verzi și drumuri mai sigure pentru Sîngerei Noi**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tractor	ArmaTrac 854Lux	Turcia	Uzina Erkunt	Stare: Nou Anul fabricației: 2022/2023 Putere motor: 80/85 CP motorina Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor Capacitate: 4300/4500 cc Transmisie sincronizata: 16F+8R 3995x2330x2720 Greutate: 3500/3700 kg Capacitate ridicare spate: 3300/3500 kg Dotat cu arbore priză spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210mm, inaltime 2750mm, latime 1935mm, greutate spate 2x150kg, greutate fata 10x30kg. Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu racire in ulei Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate si față, încălzire și ventilație Girofar Cuplare: 4WD mecanica Garanție: min. 12 luni	Stare: Nou Anul fabricației: 2023 Putere motor: 85 CP motorina Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor Capacitate: 4400 cc Transmisie sincronizata: 16F+8R 3995x2330x2720 Greutate: 3550+600 kg Capacitate ridicare spate: 3400 kg Dotat cu arbore priză spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210mm, inaltime 2750mm, latime 1935mm, greutate spate 2x150kg, greutate fata 10x30kg. Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu racire in ulei Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate si față, încălzire și ventilație Girofar Cuplare: 4WD mecanica Garanție: 36 luni	
Incarcator frontal	General X	Ucraina	Uzina AgroKub	Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Înălțimea max. de ridicare 4200/4600 mm, Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg, Capacitate de	Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Înălțimea max. de ridicare 4200/4600 mm, Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg, Capacitate de	

				încărcare la înălțime 1200/1600kg, Hidraulic, Sistem anti -șoc, Sistem de control al joystick -ului, Supapă hidraulică de fixare mobile, Adaptor de demontare -montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal min 760 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. Garantie: min.12 luni	încărcare la înălțime 1600kg, Hidraulic, Sistem anti -șoc, Sistem de control al joystick -ului, Supapă hidraulică de fixare mobile, Adaptor de demontare -montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal min 760 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. Garantie: 12 luni	
Cus cu maxilar 0.8m3	General 0.8	Ucraina	Uzina AgroKub	Stare nou. Cupa cu maxilar 0.5/0.8m3. Compatibila cu incarcatorul frontal si tractor. Garantie min. 12 luni.	Stare nou. Cupa cu maxilar 0.8m3. Compatibila cu incarcatorul frontal si tractor. Garantie 12 luni.	
Lama universala	MT-2000	Moldova	Uzina MTC Metals	Stare nou. Compatibila cu incarcatorul frontal si tractorul propus. Dimensiuni, mm lățime 2400/2500 înălțime 795/ 895 Greutate, kg 390/450 Lățimea minimă de captare, mm2080- 2165. Lățimea maximă de captare, mm 2400- 2500. Unghiul maxim , 30 grade. Garantie min. 12 luni.	Stare nou. Compatibila cu incarcatorul frontal si tractorul propus. Dimensiuni, mm lățime 2500 înălțime 895 Greutate, kg 450 Lățimea minimă de captare,2165. Lățimea maximă de captare, mm2500. Unghiul maxim , 30 grade. Garantie 12 luni.	
Remorca cu 2 axe	Celmak 6T	Turcia	Uzina Celmak	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare din metal. Descărcare: hidraulică în 3 părți Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 6000kg Dimensiunile de gabarit : min 4200x2000x7500 Greutate: min 1700 kg Anvelope: 11.5 Completare: frână pneumatică Garanția : min. 12 luni	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare din metal. Descărcare: hidraulică în 3 părți Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 6000kg Dimensiunile de gabarit : min 4200x2000x7500 Greutate: min 1700 kg Anvelope: 11.5 Completare: frână pneumatică Garanția : 12 luni	
Distribuator de nisip tractat	PRP-1.5	Moldova	SA Hidroinpex	Stare nou, compatibil cu tractorul propus. Capacitate de transport , nu mai mult de, 1500 kg. Lățimea benzii prelucrate, până la, 1-5m. Sistemul hydraulic antrenat de statia hidraulica instalata pe șasiul remorcii. Dispozitiv de împrăștiere hidraulic Vopsea, tip de smalț Compusa din două componente, poliuretan, rezistent la uzură Dimensiunile semiremorcii lungime / lățime / înălțime, 3600/1600/1800mm. Garantie min. 12 luni.	Stare nou, compatibil cu tractorul propus. Capacitate de transport , nu mai mult de, 1500 kg. Lățimea benzii prelucrate, până la, 1-5m. Sistemul hydraulic antrenat de statia hidraulica instalata pe șasiul remorcii. Dispozitiv de împrăștiere hidraulic Vopsea, tip de smalț Compusa din două componente, poliuretan, rezistent la uzură Dimensiunile semiremorcii lungime / lățime / înălțime, 3600/1600/1800mm. Garantie 12 luni.	
Tocator cu braț pe bază de ciocane	Brenkner	Germany	Brenkner	Stare nou, compatibil cu tractorul propus. Dimensiuni generale tocător: - lățime: 2200 mm - lungime: 2330 mm - înălțime: 1020 mm Lățime de lucru: 178 cm; Diametru de tocare a lăstarului: 20 - 60 mm; Lățimea cuțitului: 105 mm; Număr de	Stare nou, compatibil cu tractorul propus. Dimensiuni generale tocător: - lățime: 2200 mm - lungime: 2330 mm - înălțime: 1020 mm Lățime de lucru: 178 cm; Diametru de tocare a lăstarului: 20 - 60 mm Lățimea cuțitului: 105 mm; Număr de cuțite: 28;	

				cuțite: 28; Tip cuțit: T ciocan (tip labă de gâscă) Număr de curele transmisie: 4; Viteză de lucru: 2 - 5 Km / oră; Viteză de deplasare: 25 - 35 Km / oră; Necesar de putere tractor: 50 - 75 CP; Greutate proprie tocător: 680 Kg; Translație stânga / dreapta a brațului hidraulic;Înclinație a brațului de 60 ° sau 90 °; Garantie min.12 luni.	Tip cuțit: T ciocan (tip labă de gâscă) Număr de curele transmisie: 4; Viteză de lucru: 2 - 5 Km / oră; Viteză de deplasare: 25 - 35 Km / oră; Necesar de putere tractor: 50 - 75 CP; Greutate proprie tocător: 680 Kg; Translație stânga / dreapta a brațului hidraulic;Înclinație a brațului de 60 ° sau 90 °; Garantie 12 luni.	
Cisternă 4 tone cu pompă	Altar 4T	Turcia	Uzina Altar	Stare nou. Compatibila cu tractorul propus, cisterna cu pompa actionata de la priza de putere a tractorului capacitate 4000 ltr. Furtun de absorbtie 6m, furtun de refulare 9m. Garantie min. 12 luni.	Stare nou. Compatibila cu tractorul propus, cisterna cu pompa actionata de la priza de putere a tractorului capacitate 4000 ltr. Furtun de absorbtie 6m, furtun de refulare 9m. Garantie min. 12 luni.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Zastolnitchi Sergiu În calitate de: Administrator

Ofertantul: AGROTRAC PRIM SRL Mun. Chisinau, sos. Muncesti 300/2