

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1672040797960 din 26.12.2022 | | | | | | |
|--|--|-----------------|---------------------|---|--|-----------------------------|
| Obiectul achiziției: ferestre pentru căminul nr. 1 (inclusiv demontare/instalare) | | | | | | |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri | | | | | | |
| Lot 1. ferestre pentru căminul nr. 1 (inclusiv demontare/instalare) | | | | | | |
| Lot 1.1 Ferestre cu pervaz și ușă (inclusiv servicii de demontare a celor existente/instalare) | Ferestre din profile (PVC) cu geam termopan cu pervaz și scurgere (inclusiv servicii de demontare a celor existente/instalare) | Moldova | „Dimarix -Grup” SRL | Ferestre, mărimea 1900/1580 cm cu pervaz. Ferestrele vor fi din profil cu 4-5 camere, lățimea constructivă de 60 mm, geamurile vor avea 1 cameră cu 2 sticle. Termopanul cu 2 foi din sticlă simplă. Culoare albă. Toate ferestrele care se deschid trebuie să fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și mânere pentru a asigura o ventilare adecvată în toate spațiile. Mecanismele de închidere/deschidere rezistente la exploatare intensivă cu posibilitatea lor de înlocuire în caz de defectare. Schitele se anexează | Ferestre cu pervaz , mărimea 1900/1580 cm. Ferestrele vor fi din profil WHS cu 4 camere, lățimea constructivă de 60 mm, geamurile vor avea 1 cameră cu 2 sticle LOW-E de 24 mm. Termopanul cu 2 foi din sticlă LOW-E de 24 mm. Culoare albă. Toate ferestrele sunt echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și mânere pentru a asigura o ventilare adecvată în toate spațiile. Mecanismele de închidere/deschidere rezistente la exploatare intensivă. Este posibilă înlocuirea mecanismelor în caz de defectare în perioada de garanție. Schitele se anexează | SM EN 14351-1+A2:2016 |
| Lot 1.2 Ferestre cu pervaz și ușă (inclusiv servicii de | Ferestre și uși din (PVC) cu geam termopan cu pervaz și scurgere (inclusiv servicii de | Moldova | „Dimarix -Grup” SRL | Ferestre cu pervaz și ușă, mărimea ușă 720/2340 cm, mărime geam 1160/1600 | Ferestre cu pervaz și ușă. Mărimea ușă 720/2340 cm, mărime geam 1160/1600 cm. Mărimea pervazului conform | SM EN 14351- |

| | | | | | | |
|---|--|---------|--|---|--|---------------|
| <i>demontare a celor existente/instalare)</i> | demontare a celor existente/instalare) | | | <p>cm. Mărimea pervazului conform schițelor.</p> <p>Profil cu 4-5 camere, lățimea constructivă de 60 mm, geamurile vor avea 1 cameră cu 2 sticle. Termopanul cu 2 foi din sticlă simplă. Culoare albă.</p> <p>Toate ferestrele sau ușile care se deschid trebuie să fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și mânere pentru a asigura o ventilare adecvată în toate spațiile.</p> <p>Mecanismele de închidere/deschidere rezistente la exploatare intensivă cu posibilitatea lor de înlocuire în caz de defectare.</p> <p>Schițele se anexează</p> | <p>schițelor.Ferestrele și ușile vor fi din profil WHS cu 4 camere, lățimea constructivă de 60 mm, geamurile vor avea 1 cameră cu 2 sticle LOW-E de 24 mm. Termopanul cu 2 foi din sticlă LOW-E de 24 mm.</p> <p>Culoare albă.</p> <p>Toate ferestrele și ușile sunt echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și mânere pentru a asigura o ventilare adecvată în toate spațiile.</p> <p>Mecanismele de închidere/deschidere rezistente la exploatare intensivă.</p> <p>Este posibilă înlocuirea mecanismelor în caz de defectare în perioada de garanție.</p> <p>Schițele se anexează</p> | 1+A2: 2016 |
| Lot 1.3 Ferestre cu pervaz (inclusiv servicii de demontare a celor existente/instalare) | Ferestre din profile de policlorură de vinil (PVC) cu geam termopan cu pervaz și scurgere (inclusiv servicii de demontare a celor existente/instalare) | Moldova | <p>„Dimarix -Grup” SRL</p> <p>Ferestre cu pervaz, mărimea 1100/1560. Mărimea pervazului conform schițelor. Ferestrele vor fi din profil cu 4-5 camere, lățimea constructivă de 60 mm, geamurile vor avea 1 cameră cu 2 sticle. Termopanul cu 2 foi din sticlă simplă. Culoare albă.</p> <p>Toate ferestrele care se deschid trebuie să fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și mânere pentru a asigura o ventilare adecvată în toate spațiile.</p> <p>Mecanismele de închidere/deschidere rezistente la exploatare intensivă cu posibilitatea lor de înlocuire în caz de defectare.</p> <p>Schițele se anexează</p> | <p>Ferestre cu pervaz, mărimea 1100/1560. Mărimea pervazului conform schițelor. Ferestrele vor fi din profil WHS cu 4 camere, lățimea constructivă de 60 mm, geamurile vor avea 1 cameră cu 2 sticle LOW-E de 24 mm. Termopanul cu 2 foi din sticlă LOW-E de 24 mm.</p> <p>Culoare albă.</p> <p>Toate ferestrele sunt echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și mânere pentru a asigura o ventilare adecvată în toate spațiile.</p> <p>Mecanismele de închidere/deschidere rezistente la exploatare intensivă.</p> <p>Este posibilă înlocuirea mecanismelor în caz de defectare în perioada de garanție.</p> <p>Schițele se anexează</p> | SM EN 14351- 1+A2: 2016 | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ în calitate de: Director
Ofertantul: _____ Adresa: _____