



NITECH s.r.l.

Str. Hristo Botev, nr. 5/3, Chişinău
 Tel: (+373) 22 92 02 20; Fax: (+373) 22 63 28 61
 Mobil: 079920220; e-mail: office@nitech.md; www.nitech.md



Specificații tehnice (F4.1)

M tender ID		ocds-b3wdp1-MD-1582195579954				Data:04.03.2020	Alternativa Nr NU	
Denumirea licitației		Echipamente de Laborator, optice si de precizie						
Nr. LOT	CPV	Denumirea bunurilor si/sau serviciilor	model	Tara de origine	Producator	Specificatia tehnica deplina solicitata	Specificatia tehnica propusa	Stand. referinta
2		Cuptor de uscare	SLW 53 Smart	Polonia	Pol-Eko	Caracteristici generale: - convecție forțată a aerului; - capacitatea camerei: 56 l; - interior din otel inox; - exterior metalic vopsit sau otel inox (INOX/G (in funcție de model)); - reglare viteza ventilator 0...100%; - domeniu de temperatură: 5°C peste ambient până la +300 °C; - ecran tactil color 4,3 "; - control automat al clapetei de aer; - alarmă în cazul defectării senzorului de temperatură; - funcție "self-check" (auto control); - ceas în timp real. Specificații comune pentru echipamentul standard: - ușa solidă;	Caracteristici generale: - convecție forțată a aerului; - capacitatea camerei: 56 l; - interior din otel inox; - exterior metalic vopsit sau otel inox (INOX/G (in funcție de model)); - reglare viteza ventilator 0...100%; - domeniu de temperatură: 5°C peste ambient până la +300 °C; - ecran tactil color 4,3 "; - control automat al clapetei de aer; - alarmă în cazul defectării senzorului de temperatură; - funcție "self-check" (auto control); - ceas în timp real. Specificații comune pentru echipamentul standard: - ușa solidă;	ISO, CE

					<ul style="list-style-type: none"> - interfață RS 232 și port USB (opțional se poate achiziționa cablu pentru RS 232 și USB) - 2 rafturi tip sarma din oțel inox - protecție la supratemperatură conform DIN 12880: clasa 2 pentru modelele STD Posibilități de programare: <ul style="list-style-type: none"> - profil temperatură – timp cu un segment (ECO), 6 segmente (STD), 9 segmente (TOP+) - posibilitatea de memorare a 1 program definit de utilizator (ECO), 3 programe definite de utilizator (STD) sau 20 programe (TOP) - setare pornire întârziată (1 min...99,59 h) - timp selectabil de operare pentru temperatura curentă: 1 min... 99,59 h sau operare continuă pentru seria ECO și 1 min... 999 h sau operare continuă pentru seriile STD - înregistrarea temperaturii medii, minime și maxime pentru fiecare segment STD - monitorizarea parametrilor în timpul funcționării - posibilitate de ajustare a sistemului clapa-aer. (ETUVE SLW 53 SMART sau echivalent) 	<ul style="list-style-type: none"> - interfață RS 232 și port USB (opțional se poate achiziționa cablu pentru RS 232 și USB) - 2 rafturi tip sarma din oțel inox - protecție la supratemperatură conform DIN 12880: clasa 2 pentru modelele STD Posibilități de programare: <ul style="list-style-type: none"> - profil temperatură – timp cu un segment (ECO), 6 segmente (STD), 9 segmente (TOP+) - posibilitatea de memorare a 1 program definit de utilizator (ECO), 3 programe definite de utilizator (STD) sau 20 programe (TOP) - setare pornire întârziată (1 min...99,59 h) - timp selectabil de operare pentru temperatura curentă: 1 min... 99,59 h sau operare continuă pentru seria ECO și 1 min... 999 h sau operare continuă pentru seriile STD - înregistrarea temperaturii medii, minime și maxime pentru fiecare segment STD - monitorizarea parametrilor în timpul funcționării - posibilitate de ajustare a sistemului clapa-aer. (ETUVE SLW 53 SMART sau echivalent) 	
4	Agitator magnetic	C-MAG HS 7	IKA	Germania	<p>Agitator magnetic cu încălzire și placă de încălzire ceramică, care oferă o rezistență chimică excelentă.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motor puternic pentru agitarea cantităților de până la 10 litri (H₂O) - Circuit fix de siguranță de 550 ° C - Indicator de avertizare la suprafața fierbinte pentru a preveni arsurile! 	<p>Agitator magnetic cu încălzire și placă de încălzire ceramică, care oferă o rezistență chimică excelentă.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motor puternic pentru agitarea cantităților de până la 10 litri (H₂O) - Circuit fix de siguranță de 550 ° C - Indicator de avertizare la suprafața 	ISO, CE

						<ul style="list-style-type: none"> - Setarea exactă a temperaturii prin afișaj digital (LED) - Bucșă conform DIN 12878 pentru conectarea unui termometru de contact, de ex. ETS-D5, permite controlul precis al temperaturii - Afișare digitală a codului de eroare - Panou de control ridicat pentru protecția împotriva scurgerilor de lichide (C-MAG HS 7 sau echivalent). 	<p>fierbinte pentru a preveni arsurile!</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setarea exactă a temperaturii prin afișaj digital (LED) - Bucșă conform DIN 12878 pentru conectarea unui termometru de contact, de ex. ETS-D5, permite controlul precis al temperaturii - Afișare digitală a codului de eroare - Panou de control ridicat pentru protecția împotriva scurgerilor de lichide 	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Seremet Petru

Administrator ICS Nitech SRL