


Anexa 37 Brancarda Sanitara (caracteristici de baza) 140370, Model MYS-950, Meyosis
Nr. de inregistrare AMDM: DM000396225

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină oferită, Standarde de referință
Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților" Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg ≥ 15 grade Control manual Caracteristici Bare laterale obligatoriu Roți Diametru ≥ 15 cm Frine ≥ 2 Sarcina maximă ≥ 200 kg Dimensiuni $\geq 200 \times 75$ cm "Mînere pentru transportarea brancardei" obligatoriu Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă "Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" obligatoriu	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere: Brancardă destinată pentru transportarea pacienților- broșura Parametru, Specificație Poziționare: Tredelenburg - 17 grade -da, broșura Control manual Caracteristici Bare laterale pliabile - broșura Roți Diametru - 15 cm, broșura Frine cu blocare centrală – da, broșura Sarcina maximă: 250 kg, broșura Dimensiuni: 217 x 76 cm, broșura Mînere pentru transportarea brancardei: da, broșura Saltea, rezistentă la prelucrare și apă:da, detașabilă, broșura Este dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete": da, broșura



MYS-950

HYDRAULIC STRETCHER

MYS-950

GENERAL SPECIFICATIONS

- Back side adjustment by gas spring
- Height adjustment by hydraulic pedals at both sides
- Trendelenburg position is controlled by the pedal at foot side
- Full length aluminium side rails
- Antibacterial electrostatic powder coated steel frame

- ABS plastic covered chasis
- Accessory adaptors on the corners, 1 height adjustable IV Pole
- Ø150 mm, 360° swivel wheels with central brake system and directional lock
- Waterproof mattress with antibacterial, waterproof and zippered cover



TECHNICAL SPECIFICATIONS



100 KG




Max.250KG



Hydraulic

DIMENSIONS



OPERATION ANGELS



Back Movement
0°-70°



Height



Trendelenburg
0°-17°

