

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție: Sistem tehnic de înregistrare a datelor video

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul nr.3						
Camera	DS-2CD2463G0-I	China	Hikvision	Conform caietului de sarcini	„CMOS de 6 megapixeli H.265 + / H264 +. 3072 × 2048 @ 20fps. Microfon îmbunătățit! Rezoluție: 3072 × 2048, 20fps (2560 × 1440 25fps). Full-HD în timp real! Inteligență: sabotaj (schimbarea camerei, capacul obiectivului, defocus), detectarea intruziunii, trecerea liniei, recunoașterea feței, zona de interes	

					(control sporit). Microfon și difuzor încorporat cu filtrare a zgomotului pentru conversație. Matrix 1 / 2.9 CMOS de scanare progresivă. Codec de compresie H.265 + / H.264 +, flux triplu. 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC. Obiectiv de 2,8 mm. unghi de vizualizare 97 °. (True Day / Night ICR). Senzor PIR. Iluminare IR până la 10 metri. Suportă carduri SD de până la 128 GB. Alimentare DC12V ± 25%, PoE (consum 7W). Intervalul de temperatură de la -10 ° C la + 40 ° C. 3 ani garanție! "- Baterie reîncărcabilă încorporată de 12VDC cu autonomie de până la 6 ore. - Configurare prin client web, Hik-Connect sau iVMS-4200. 1 instalator, 1 administrator și 13 utilizatori. Criptare date AES-128 biți.	
--	--	--	--	--	--	--

					Cutie de plastic. Intervalul de temperatură de la -10 °C la 55 °C. Alimentare de la 100 la 240 VCA, 50/60 HZ. Dimensiuni 220 × 152 × 31,5mm. Cutie de plastic. 3 ani garanție! "	
NVR	DS-7616NI-K1	China	Hikvision	Conform caietului de sarcini	NVR de înregistrare video independentă de 16 canale cu rețea de nouă generație. 16 video + 1 audio (1 intrare, 1 ieșire). Înregistrare de până la 8Mpx. Timp real! Compresie H265 / H264 +, flux dublu. Ieșiri HDMI (4K 3840x2160), VGA (1920x1080). Funcția ANR (recuperare automată a arhivei de pe carduri SD) Redare sincronă. 2 * USB 2.0, Gigabit LAN. 1 HDD SATA-II până la 6 TB., Server web încorporat. Telecomandă, mouse inclus. Dimensiuni: 260 × 225 × 48 mm. De	

					lucru t -10 ° C ~ + 55 ° C. 2 ani garanție!	
Sursa de stocare	HDD 6Tb WD60PURX	China	Hikvision	Conform caietului de sarcini	Seria specializată HDD WD Purple, concepută pentru a funcționa în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 6TB, factor de formă 3,5 ", interfață SATA 6 Gb / s, tehnologie AllFrame și Advanced Format, consum de energie 5,30 W (max.), Dimensiuni 101,6 x26.1x147 mm, greutate 750 g. Garanție 3 ani!	
Flash	MicroSD Card 128GB class10	China		Conform caietului de sarcini	"Volumul unității flash este de 128 GB Rata de transfer a datelor R / W: 95/45 MB / s. Clasa de viteză SD 10 Dimensiuni: 11x15x1 mm "	
Sursa de alimentare	HD-PB0201	China	Hikvision	Conform caietului de sarcini	Comutarea sursei de alimentare de rezervă 12V / 2A. Protecție încorporată împotriva supraîncărcării, polarității inverse, supraîncărcării și descărcării complete a	

					bateriei. Funcția de semnalizare a defecțiunilor. Tensiunea de intrare 190-265V. Pentru o baterie de 7A / h. Dimensiuni: 203 * 163 * 74 mm. Garanție 18 luni	
Acumulator	Acumulator 4Ah/12V	Anglia	Ultracel	Conform caietului de sarcini	Baterie 12 V, 7Ah, Ultracell, Anglia (Lx151mm; Hx93.5mm; Dx65mm) Greutate: 2.05kg 1 an garanție.	
Comutator	TP-Link TL-SF1005D	China	TP-LINK	Conform caietului de sarcini	Comutator desktop cu 5 porturi 10/100 Mbps cu negociere automată și suport auto-MDI / MDIX. Controlul debitului IEEE 802.3x asigură transmiterea fiabilă a datelor. Tehnologie ecologică, economisind până la 60% din consumul de energie. Control debit 802.3X, control debit invers. Funcția Auto-Uplink pe fiecare port. Suportă detectarea automată și amintirea adreselor MAC și ștergerea automată a adreselor	

					MAC vechi. Dimensiuni (L × A × H) 150 mm × 100 mm × 30 mm. 1 an garanție.	
Cablu de retea	UTP solid	China		Conform caietului de sarcini	UTP Categoria 5 Tot cupru, 4 * 2 * 1 / 0.48CU. Ambalare - 305m. Preț pentru 1 metru.	
Conector	PigTail	China		Conform caietului de sarcini	conector de alimentare DC tată	
Conector	RJ-45	Italia		Conform caietului de sarcini	Conector pentru cablu UTP .	
Cablu canal	Cablu canal	China		Conform caietului de sarcini	Cablu canal 20x10	
Cablu de alimentare	PVS 3 x 1,5 mm ²	China		Conform caietului de sarcini		
Cutie de distributie	Cutie de distributie	Moldova		Conform caietului de sarcini	DIMENSIUNI (L X W X H X Ø) 150 x 110 x 70 mm MARCA Scame, CULOARE Alb, GRAD DE PROTECȚIE (IP) IP55 TIP DE MATERIAL Plastic	
Elemente de fixare	Elemente de fixare	Moldova		Conform caietului de sarcini	Elemente de fixare	
Soft	Hikcentra	China	Hikvision	Conform caietului de sarcini		
					Licenta hikcentea pentru primirea si prelucrarea semnalului de alarma	

--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Panaghiu Constantin În calitate de: Inginer

Ofertantul: Mixacon-Lux SRL Adresa: Mun.Chisinau,or. Durlești, str. M. Sadoveanu 170/B