



ООО «Энергозащита»



[Главная](#) [Продукция](#) [Новости](#) [Контакты](#)

Реклама



## ЗАЗЕМЛЕНИЯ

### ЗПЛ-1Н

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ для воздушных линий типа ЗПЛ-1Н



Предназначено для защиты работающих на отключенных участках воздушных линий от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. Допустимый диапазон рабочих температур от -45°C до +45°C. Относительная влажность воздуха до 80% при 20°C.

- Рабочее напряжение эл. Установки, кВ 1
- Сечение заземляющего провода, мм х мм 16
- Длина заземляющего спуска, м не менее 9
- Длина провода между зажимами, мм, не менее 0,8
- Длина штанг с зажимами, мм 330
- Ток термической стойкости в течение 3 с, кА 2,3
- Ток электродинамической стойкости, кА 14
- Габаритные размеры (в упаковке), мм 420 х 150 х 150
- Масса, кг, не более 3,7

ЗПЛ-1Н выпускается также с сечением провода 25мм, 35мм, 50 мм, 70 мм, 95 мм, 120 мм



ООО «Энергозащита» 2023

Design and development by G DESIGN GROUP