

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă –în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție: Membrană bituminoasă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce - câtorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
<i>Membrană bituminoasă</i>	TKP	Rusia		Denumirea TKP - Strat superior - Masa - 4kg/m ² (GOST EN 1849-1-2011); - Puterea maximă de întindere, nu mai puțin de 600 N (GOST 31899-1-2011); - Masa liantului din partea de topire, nu mai puțin de 2,0 kg/m ² (GOST 2678-94); - Hidroabsorbția în decurs de 24 ore, nu mai mult de 1 % conform masei (GOST 2678-94); - Pierderea materialului de presară, nu mai mare de 1 g/șanțion (GOST 2678-94); - Temperatura de flexibilitate pe bară R=25 mm, nu mai mult de -10°C (GOST 2678-94); - Hidrorezistența sub presiune nu mai mică de 0,001 MPa în decurs de 72 ore, absolută (GOST 2678-94); - Hidrorezistența sub presiune nu mai mică de 0,2 MPa în decurs de 2 ore (GOST EN 1928-2011 Metoda A); - Rezistența termică, nu mai puțin de 85°C (GOST EN 1110-2011) - Lungime/lățime: 10x1 (GOST EN 1848-1-2011); - Tipul stratului de protecție: sus-șist, jos- peliculă cu logo.	Lista tehnică	Certificat de conformitate
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele **Budurin Stanislav** În calitate de: _____
 Ofertantul: Profmontajcons Adresa: Str. Florilor 28/2 ap 90