

Autoclav 80-95 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum, pentru microinstrumentariu și echipament pentru endoscopia neurochirurgicală.		
Cod		
Descriere	Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non termic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inox. Cu instalare pe masuța mobilă.	
Parametrul	Specificația cerută	Specificația propusă
		Model XG1.UCD-100D
Încărcare	orizontală	da
Construcția interioară	din oțel inox AISI 316L	304
Exterior	metalic galvanizat sau oțel inox.	da
Masuta mobila Inox	4 roti cu frina la mini 2	da
	2 rafturi,	da
Securitate la supraîncălzire	da	da
Alarmer	acustică, vizuală	da
Durata sterilizării reglabilă	da	da
Regimuri de sterilizare presetate	≥ 5 programe	da
Posibilitatea de a schimba unul din parametri	da	da
Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit	da	da
Control electronic	Microprocesor	da
Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă	da	da
Ușa rămâne blocată până la scaderea sfârșitul procesului de sterilizare	da	da
Suprafața exterioară	să nu se încălzească	da
Imprimantă termică	da	da
Monitorizarea procesului	pe ecran LCD sau afișaj LED	da
Monitorizarea în timp real	temperatura în camera de sterilizare	da
	presiune (prin manometru sau digital)	da
	vacuum (prin manometru sau digital)	da
Ciclu de strilizare	Ciclu de presiune pozitivă	da
	Ciclu de vacuum	da
Pre și post vacuum	selectabil	da
Sistem de uscare	da	da
Facilități de setare	timp	da
	temperatura	da
	eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor	da
	racire rapidă	da
Marimea exterioară (lungime, lățime, înălțime)	875x665x525 ± 10 mm	1250*730*1660
Marimea internă a camerei de sterilizare	384x760 ± 10 mm	400*850
Volum interior	80-95 l	100L
Rafturi	minim 2 buc	da
Precizie timp de sterilizare	± 1 min.	da
Gama de temperatură:	105 - 134 grade C	da
Precizie temperatură	± 2°C	da
apă și canalizare/ sau cu rezervor de apă distilată	da	da
Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare	da	da
Înregistrator date	da	da
Tip date imprimate pe hirtie	data	da
	timp	da
	temperatura	da
	presiune	da
Alimentare	Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 220V, 50 Hz	da

Certificate	Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 - valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului; Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului	da
Documente confirmative	Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului;	da
Conditii de garantie	Minim 24 Luni.	da
Conditii de Livrare	45 zile din momentul semnarii contractului.	da
Acte	Act de primire-predare, act punere în funcțiune, act de instruire, act garanție.	da