

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ NR. 01

1	Cod unic de identificare a produsului-tip	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic, sort 4-8mm, 8-16mm, 16-32mm, 32-63mm
2	Utilizarea preconizată	Pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic.
3	Fabricant:	S.A. «CALCAR» r-nul Briceni, s. Beleavini (cariera s. Beleavini)
4	Sistem de evaluare și de verificare a constanței performanței	2+
5	Standard armonizat	SM SR EN 13043:2010
6	Organism acreditat, număr de identificare Numărul Certificatului de control a producției în fabrică	Organismul de Certificare Produse CERTMATCON MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chisinau , Republica Moldova tel./fax +37322903001, mob +37378191001. CPF-184-2020, modificat iunie 2025
7	Performanța declarată	

Caracteristici esentiale		simbol	Agregate de balastiera				Specificațiile tehnice armonizate
			Performanțe declarate/ sorturi				
Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor	Clasa de granulozitate,	d/D	Agregat grosier 4/8	Agregat grosier 8/16	Agregat grosier 16/32	Agregat grosier 32/63	SM SR EN 13043:2010
	Granulozitate, %	G	G _{c80/20}	G _{c90/10}	G _{c90/10}	G _{c90/10}	
	Forma agregatului grosier	Sl	Sl ₄₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	
	Densitatea granulelor, Mg/m ³	ρ _{rd}	2,67	2,65	2,63	2,52	
Puritate	Părți fine,%	f	f ₂	f ₂	f ₂	f ₂	
Rezistență a la fragmentare/ sfărâmarea	Rezistența la fragmentare a agregatului grosier-sort 10-14 (coefficient Los Angeles),%	LA	-	LA ₂₅	-	-	
Absorbția de apă	Coeficient de absorbție de apă,%	WA ₂₄	WA ₂₄ 2,82	WA ₂₄ 2,56	WA ₂₄ 2,10	WA ₂₄ 2,32	
Durabilitatea față de îngheț-dezgheț	Rezistența agregatului grosier la îngheț-dezgheț- sort 10-14, %	MS	-	MS ₁₈	-	-	
Determinarea rezistenței la uzura	Categorie (M _{DE}), %	M _{DE}	-	M _{DE} 20	-	-	
Natura rocii	calcar						

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanțe declarate

Această declarație de performanță este eliberată pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

reprezentantul managementului pentru controlul producției în fabrică

G.Budei

cod: F-MCPF-04

Versiunea 1.0

Data: 26.02.2021

Pag.: 3 / 3



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ NR. 02

1	Cod unic de identificare a produsului-tip		Agregate pentru beton, clase granulare: 0/4, 4/8, 8/16		
2	Utilizarea preconizată		Producerea betonului pentru construcții, căi rutiere și alte lucrări de geniu civil		
3	Fabricant:		S.A. «CALCAR» r-nul Briceni, s. Beleavinți (cariera s. Beleavinți)		
4	Sistem de evaluare și de verificare a constanței performanței		2+		
5	Standard armonizat		SM SR EN 12620+A1:2010		
6	Organism acreditat, număr de identificare		Organismul de Certificare Produse CERTMATCON MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chisinau , Republica Moldova tel./fax +37322903001, mob +37378191001.		
	Numărul Certificatului de control a producției în fabrică		CPF-184-2020, modificat iunie 2025		
7	Performanța declarată				
Caracteristici esențiale		simbol	Agregate de balastiera		Specificațiile tehnice armonizate
			Performanța declarată/ sorturi		
Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor	Clasa de granulozitate	d/D	Agregat grosier 4/8	Agregat grosier 8/16	SM SR EN 12620+A1:2010
	Granulozitate, %	G	G _{C80/20}	G _{C80/20}	
	Forma agregatului grosier (indice de forma),%	Sl	Sl ₄₀	Sl ₂₀	
	masa volumetrică reală, Mg/m ³	ρ _{rd}	2,67	2,65	
	masa volumetrică în vrac, Mg/m ³	ρ _{rd}	1,24	1,23	
Puritate	Părți fine, %	f	f _{1,5}	f _{1,5}	
Rezistența la fragmentare/ sfărâmare	Rezistența la fragmentare a agregatului grosier (coeficient Los Angeles), %	LA	-	LA ₂₅	
Absorbția de apă	Coeficient de absorbție de apă, %	WA ₂₄	WA ₂₄ 2,82	WA ₂₄ 2,56	
Durabilitatea față de îngheț-dezgheț	Rezistența agregatului grosier la îngheț-dezgheț sort 10-14, %	MS	-	MS ₁₈	
Natura rocii	calcar				


Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanțe declarate
 Această declarație de performanță este eliberată pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus
 Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
 reprezentantul managementului pentru controlul producției în fabrică  G. Budei
 în r-nul Briceni, s. Beleavinți



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ NR. 03

1	Cod unic de identificare a produsului-tip	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizarea în inginerie civilă și în construcția de drumuri, clase granulare: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32, 32/63, 0/16, 0/32, 0/63									
2	Utilizarea preconizată	Pentru lucrări de inginerie civilă și construcții de drumuri									
3	Fabricant:	S.A. «CALCAR» r-nul Briceni, s. Beleavinți (cariera s. Beleavinți)									
4	Sistem de evaluare și de verificare a constanței performanței	2+									
5	Standard armonizat	SM SR EN 13242+A1:2010									
6	Organism acreditat, număr de identificare Numărul Certificatului de control a producției în fabrică	Organismul de Certificare Produse CERTMATCON MD2023,str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chisinau , Republica Moldova tel./fax +37322903001, mob +37378191001. CPF-184-2020, modificat iunie 2025									
7	Performanța declarată										
Caracteristici esențiale		simbol	Agregate de balastiera								Specificațiile tehnice armonizate
			Performanțe declarate/ sorturi								
Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor	Clasa de granulozitate,	d/D	Agregat fin 0/4	Agregat grosier 4/8	Agregat grosier 8/16	Agregat grosier 16/32	Agregat grosier 32/63	Amestec de agregate 0/16	Amestec de agregate 0/32	Amestec de agregate 0/63	SM SR EN 13242+A1:2010
	Granulozitate, %	G	G _{F85}	G _{C80/20}	G _{C80/20}	G _{C85/15}	G _{C85/15}	G _{A80}	G _{A80}	G _{A85}	
	Forma agregatului grosier	Sl	Sl ₂₀	Sl ₄₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	
	Densitatea granulelor, Mg/m ³	ρ _{rd}	-	2,67	2,65	2,63	2,52	2,66	-	-	
Puritate	Părți fine,%	f	f ₁₀	f ₂	f ₂	F f ₂	f ₂	f ₅	f ₃	f ₃	
Rezistență la fragmentare/sfărâmarea	Rezistența la fragmentare a agregatului grosier- sort 10-14 (coeficient Los Angeles),%	LA	-	-	LA ₂₅	-	-	-	-	-	
Absorbția de apă	Coeficient de absorbție de apă,%	WA ₂₄	-	WA ₂₄ 2,82	WA ₂₄ 2,56	WA ₂₄ 2,10	WA ₂₄ 2,32	WA ₂₄ 2,0	-	-	
Durabilitatea față de îngheț-dezghet	Rezistența agregatului grosier la îngheț-dezghet- sort 10-14, %	MS	-	-	MS ₁₈	-	-	-	-	-	
Natura rocii	calcar										

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanțe declarate
 Această declarație de performanță este eliberată pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus
 Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
 reprezentantul managementului pentru controlul producției în fabrică _____ G.Budei
 în r-nul Briceni, s. Beleavinți



cod: F-MCPF-04

Versiona 1.0

Data: 26.02.2021

Pag: 2 / 3