

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1780494011566** din **03.06.2026**

Obiectul achiziției: *Buldoexcavator multifuncțional pentru îmbunătățirea gestionării deșeurilor solide în cadrul Proiectului de Cooperare privind îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor municipale solide și modernizarea serviciul public de salubritate în satul Dezghinea, satul Bugeac, satul Cenac*

Denumirea Bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Buldoexcavator multifuncțional	HD100	India	BULL MACHINES PRIVATE LIMITED	Condiții generale - Utilajul trebuie să fie nou (neutilizat) - An fabricație: max. 1 an înainte de livrare - Conformitate: standarde CE, ROPS/FOPS1 - Manuale: în limba română (sau rusă) - Furnizorul trebuie să asigure service și piese de schimb Caracteristici tehnice minime (cerințe neutre) Motor - Tip: diesel, turbo (sau echivalent) - Putere nominală: min. 70 kW – max. 90 kW - Normă emisii: minimum Stage III B - Răcire: lichid Masă și dimensiuni - Greutate operațională: 7.000 – 10.000 kg - Ampatament stabil, adaptat lucrărilor mixte	Condiții generale - Utilajul este nou (neutilizat) - An fabricație: 2026 - Conformitate: standarde CE, ROPS/FOPS1 DA - Manuale: în limba română (sau rusă) DA - Furnizorul trebuie să asigure service și piese de schimb Caracteristici tehnice minime (cerințe neutre) Motor - Tip: diesel, turbo - Putere nominală: 74.5 kW - Normă emisii: Euro III A - Răcire: lichid Masă și dimensiuni - Greutate operațională: 9090 kg	

				Sistem hidraulic • Tip: sistem hidraulic cu pompă cu debit variabil (sau echivalent) • Debit: min. 100 l/min • Presiune: min. 200 bar • Sistem pentru atașamente auxiliare (ciocan hidraulic etc.) Încărcător frontal • Capacitate cupă: 0,9 – 1,3 m³ • Lățime cupă: 2,2 – 2,5 m • Înălțime de descărcare: min. 2.7 m • Sistem de cuplare rapidă (preferabil) Excavator (spate) • Adâncime de săpare: min. 4.0 – max. 5.5 m • Rază maximă de lucru: min. 5.5 m • Forță de excavare cupă: min. 50 kN • Braț extensibil (telescopic) – preferabil Transmisie și deplasare • Tracțiune: 4x4 • Cutie: powershift / sincronizată / automată (echivalent acceptat) • Viteză: min. 35 km/h Sistem de frânare și direcție • Frâne: hidraulice, discuri (în baie de ulei – preferabil) • Direcție asistată hidraulic Cabină operator • Cabină închisă, certificată ROPS/FOPS • • Aer condiționat și încălzire • Scaun ergonomic reglabil • Vizibilitate panoramică • Sistem de control ergonomic Echipamente și accesorii minime incluse • Cupă frontală standard • Cupă excavare (min. 600 mm)	• Ampatament stabil, adaptat lucrărilor mixte DA Sistem hidraulic • Tip: sistem hidraulic cu pompă cu debit variabil Parker , axiala cu piston • Debit: 145 l/min (Smart Hydraulics) • Presiune: 240 bar • Sistem pentru atașamente auxiliare (ciocan hidraulic) DA Încărcător frontal • Capacitate cupă: 1.26 m³ • Lățime cupă: 2,35m • Înălțime de descărcare: min. 2.93 m Excavator (spate) • Adâncime de săpare: 5.60 m • Rază maximă de lucru: min. 6.08 m • Forță de excavare cupă: min. 62 kN • Braț extensibil (telescopic) –inclus Transmisie și deplasare • Tracțiune: 4x4 –inclus • Cutie: powershift / sincronizată / automată • Viteză: 40 km/h Sistem de frânare și direcție • Frâne: hidraulice, discuri în baie de ulei • Direcție asistată hidraulic Cabină operator • Cabină închisă, certificată ROPS/FOPS • Inclus • Aer condiționat și încălzire • Scaun ergonomic reglabil • Vizibilitate panoramică • Sistem de control ergonomic	
--	--	--	--	--	--	--

				• Instalație pentru ciocan hidraulic • Sistem iluminare complet (lucru noapte) • Girofar Siguranță și control • Centură de siguranță • Sistem avertizare defecțiuni • Oglinzi și/sau cameră video (preferabil) Cerințe de calitate și conformitate • ISO 9001 (emis pe numele producătorului bunului oferat) • ISO 14001 (emis pe numele producătorului bunului oferat) Garanție și service • Garanție minimă: 24 luni sau 1.000 ore • Timp de intervenție service: max. 72 ore • Disponibilitate pieselor de schimb : min. 36 luni Livrare • Termen de livrare: max. 90 zile • Instruire operatori inclusă • Punere în funcțiune inclusă	Echipamente și accesorii minime incluse • Cupă frontală 6 in 1 echipata cu Furci • Cupă excavare 600 mm • Instalație pentru ciocan hidraulic • Sistem iluminare complet (lucru noapte) LED • Girofar Siguranță și control • Centură de siguranță • Sistem avertizare defecțiuni • Oglinzi și cameră video Cerințe de calitate și conformitate • ISO 9001 (emis pe numele producătorului bunului oferat) • ISO 14001 (emis pe numele producătorului bunului oferat) Garanție și service • Garanție: 25 luni sau 1.500 ore • Timp de intervenție service: 24 ore • Disponibilitate pieselor de schimb : 42 luni Livrare • Termen de livrare: max. 90 zile DA • Instruire operatori inclusă DA • Punere în funcțiune inclusă DA	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Nanu Vasile, În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL "OZONTEH IMPEX" Adresa: MD3702, mun. Strășeni, sos. Chișinău nr. 69