

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21008286							din 11.06.2019	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Dispozitive medicale Conform necesitatilor IMSP CS Zubresti							Lot: conform listei solicitate	Pagina 1 din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lotul 1						
33100000-1		Electrocardiograf Cardico 306	Cardico 306	Japonia	Suzuken Company Limited	Tip pacient: adult, pediatric si neonatal Numărul de canale de procesare: 3 Configurația: Portabil Derivațiile: Tip înregistrare: auto și manual Sensivitatea: 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare: da Gama de frecvență: De filtrare: musculare, de frecvență înaltă, de frecvență joasă, de rețea 50 Hz Impedanța de intrare: ≥10 M Ohm cu frecvența de 10 Hz Frecvența de analiză ECG: ≥500 sps Rata de esanționare digitală: ≥2000 esan/sec/canal Posibilitatea de conectare la calculator cu soft specializat de la producător: Optional (sa prezinte denumirea softului si broșura); Convertarea în format PDF: Optional (sa se indice capacitatea de upgradare pe aceasta pozitie in broșura); Indicator deconectare electrod acustic sau vizual: da Imprimantă: Termică, încorporată Mărimea hîrtiei: ≥ 80 mm indice numele derivației printate: da Viteza de înscris: 5, 12.5, 25 si 50 mm/s Derivațiile înscrise: minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan: 3 Display: grafic, color Diagonala: ≥ 4.0 inch Tip: TFT LCD Rezoluția: 480 x 272 Numărul de derivații afișate simultan: 12 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor EKG: prin fir (să se indice interfața te transmiere); Date pacient: Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea; Măsurări: PR, PQ, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Interfața de control: Limbile prezente obligatoriu: Romina, Rusa si engleza Identificarea aritmiei: da Interpretarea: da Timpul interpretării: minim 10 s Alimentarea- 220 V, 50 Hz Baterie internă- reîncărcabilă Timp operare autonomă: ≥5 h fara printare dar cu analiza si monitoring pe display / ≥ 1,3 h de printare continuu a ritmului cu viteza 25mm/s. Protecție defibrilator-da Indicatori vizuali:	Cardiac 306 electrocardiograf digital (3 canale). • Cu afișaj de inima și artefact • Funcționare prin rețea și fără fir • Înregistrare manuală și automată • Tastatura alfa-numerică integrată în afișaj • Imprimare ECG în 3 canale în timp real Date tehnice: Dimensiune: 266 x 173 x 75 mm (LxLxH); Greutate: 1,5 kg (cu baterie inclusă); Afișaj LCD: ecran tactil de 5,7 inch; Hârtie imprimantă: rolă de 80 mm, fără zăvor; Memorie internă: 200 de înregistrări ECG de repaus; Memorie externă: înregistrări ECG de repaus 5000 / 2G (opțiune); Interfață de rețea: LAN; Baterie: DC12V, Ni-MH, reîncărcabilă; Tip pacient: adult, pediatric si neonatal. Configurația: Portabil Numărul de canale de procesare: 3 Sensivitatea: 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Display - Diagonala: 5.7 inch Tip: TFT LCD ECG Display: 4/12 Impedanța de intrare: -10 M Ohm Viteza de înscris: 5, 12.5, 25 si 50 mm/s Mărimea hîrtiei: - 80 mm Alimentarea- 220 V, 50 Hz descriere mai detaliată a se vedea ANEXA LOTUL 1	CE
		Total lot 1						
		Lotul 3						

33100000-1									
		Sterilizator aer model GP-40 SPU	3014	Rusia	SA "Smolensk SKTB SPU"	Specificația: Ventilație forțată, controlată electronic. Construcție interioară -oțel inox. Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă. Regimuri de sterilizare programabile. Protecție la supraîncălzire analogical digitală. Alarma vizuală. Volumul 40 l. Camera sterilizatorului-Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior. Temperatura-50 200°C. Abaterea temperatură nu mai mare de 3°C. Setarea timpului 1 999 min. Abatere timp≤ 1 min. Timp de încălzire pînă la 180°C.≤48 min Regim de sterilizare prestabilite: 180°C./60 min ; 160°C/150 min; 120°C/45 min Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75°C. Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C. Tipul de funcționare fără întrerupere 16 ore. Rafturi 2, din oțel inox. Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 200-240V, 50 Hz	Mențiune: pentru sterilizare, dezinfecție și uscare a sculei, articolelor, accesoriilor de laborator, materialelor Aplicație: de îngrijire a sănătății, facilități de stații de transfuzie de sânge, clinici stomatologice, farmacii, salon de frumusețe, coafor, laboratoare chimice, produse alimentare și alte industrii, instituțiile naționale, companii de utilități laboratoare Poate fi folosit ca un dulap de uscare. Sterilizatoarele de aer oferă: distribuția uniformă a temperaturii în camera de lucru datorită circulației forțate a aerului; modul de instalare și de control al temperaturii; numărarea automată și indicarea intervalelor de timp specificate; controlul automat al temperaturii în camera de lucru; pornirea automată a programului de lucru la un moment dat (modul Noapte); stabilirea vitezei de încălzire de 2 ° C / min., 5 ° C / min., 7 ° C / min; indicarea digitală a temperaturii curente și setate. Sterilizatoarele posedă: timpul minim pentru a ajunge la modul de funcționare; consum redus de energie; greutate redusă; semnal sonor și vizual depășește temperatura de alarmă; ușurința de funcționare; fiabilitate ridicată în muncă; protecție împotriva supraîncălzirii; ergonomie. Volumul camerei de lucru, dm ³ - 40. Temperatura-50 - 200°C. Setarea timpului 1 - 999 min. Regim de sterilizare prestabilite: 180°C./60 min ; 160°C/150 min; 120°C/45 min Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C. Tipul de funcționare fără întrerupere 16 ore. Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 200-240V, 50 Hz. o descriere mai detaliată a se vedea ANEXA LOTUL 3	CE	
		Total lot 3							
	Lotul 4								

