

Anexa 1 Lampă pentru examinare, braț articulat

Model : PENTALED 28 MOBILE STAND

Producător: RIMSA P. LONGONI S.R.L.

Țara de origine: ITALIA

Nr. de inregistrare AMDM: DM000499821

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină oferită, Standarde de referință
Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici avansate) Cod 130120 Descriere Lampă de examinare cu braț articulat pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea câmpului luminos ≥ 180 mm focusabil Indexul de culoare, $Ra \geq 95$ Temperatura culorii 4000 - 5500 K Ajustarea intensității luminii obligatoriu Cu înălțime reglabilă diapazon minim 1200-1900 mm Distanța de lucru diapazon minim 800 - 1400 mm Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala Baza cu acoperire anticorozivă Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED -urilor $\geq 50\,000$ h Creșterea temperaturii în câmpul luminos ≤ 1 grad Braț articulat obligatoriu Nivelul de iluminare la distanță de 1 m minim 80 000 lux Mobil pe suport cu minim 5 roți obligatoriu "Mîner pentru ajustarea înclinării reflectorului lămpii" obligatoriu	Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici avansate) Cod 130120 Descriere Lampă de examinare cu braț articulat pe suport mobil DA, din PentaLED-catalogue Alimentare 220V, 50Hz. DA, din PentaLED-datasheet Dimensiunea câmpului luminos ≥ 180 mm focusabil DA, dimensiunea câmpului luminos reglabil 110-330 mm din PentaLED-catalogue Indexul de culoare, $Ra \geq 95$ DA, din PentaLED-catalogue Temperatura culorii 4000 - 5500 K DA, 4500-5000K (2 selecții), din PentaLED-catalogue Ajustarea intensității luminii obligatoriu DA, din PentaLED-datasheet Cu înălțime reglabilă diapazon minim 1200-1900 mm DA, din PentaLED-datasheet Distanța de lucru diapazon minim 800 - 1400 mm DA, din PentaLED-datasheet Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala anticorozivă DA, din PentaLED-datasheet (metodă de tratare electrostatică a suportului reglabil pe verticală) Baza cu acoperire anticorozivă DA, din PentaLED-datasheet (metodă de tratare electrostatică a suportului reglabil pe verticală) Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED DA, din PentaLED-catalogue Timpul de viață a LED -urilor $\geq 50\,000$ h DA, din PentaLED-catalogue Creșterea temperaturii în câmpul luminos ≤ 1 grad DA, din PentaLED-datasheet Braț articulat obligatoriu DA, din PentaLED-catalogue Nivelul de iluminare la distanță de 1 m minim 80 000 lux DA, 120 000 din PentaLED-datasheet Mobil pe suport cu minim 5 roți obligatoriu (troleu 4 roți) din PentaLED-datasheet "Mîner pentru ajustarea înclinării reflectorului lămpii" obligatoriu DA, din PentaLED-datasheet