

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1752064110466
Obiectul de achiziției: „ <u>Detector de joncțiuni neliniare (repetat)</u> ”

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1: Detector de joncțiuni neliniare						
Detector de joncțiuni neliniare	EDD-24XT	UK	JJN digital	Specificații tehnice: - tip: hand-held; - pentru detectarea joncțiunilor neliniare (NLJD); - în set cu husă pentru transportare (cu grad înalt de protecție) și accesorii (încărcător, braț extensibil, căști etc.); - detectarea dispozitivelor electronice: active, inactive, deconectate; - frecvență de transmisie: 2.400 - 2.425 GHz; - nivel putere de transmisie: până la +30 dBm (1 watt); - antena cu putere radiată: până la +36 dBm (4 watt); - putere de transmisie la 2,4 GHz: până la 4 watt; - receptori pentru armonica secundă (4,8 GHz) și armonica terță (7,2 GHz); - sensibilitate receptor: -120 dBm la semnalul armonicii secundă și terțe; - ecran: minim 3.5 inch, color; - detectarea cartelelor nano SIM: până la 20cm; - unghi reglabil al capului: 5 poziții blocabile la peste 90°;	Specificații tehnice: tip: hand-held; pentru detectarea joncțiunilor neliniare (NLJD); în set cu husă pentru transportare (cu carcasă de aluminiu) și accesorii (încărcător, braț extensibil, căști etc.); detectarea dispozitivelor electronice: active, inactive, deconectate; frecvență de transmisie: 2.400 - 2.425 GHz; nivel putere de transmisie: până la +30 dBm (1 watt); antena cu putere radiată: până la +36 dBm (4 watt); putere de transmisie la 2,4 GHz: până la 4 watt; receptori pentru armonica secundă (4,8 GHz) și armonica terță (7,2 GHz); sensibilitate receptor: -120 dBm la semnalul armonicii secundă și terțe;	

				14. indicator tip material detectat: siliciu sau metal; 15. acumulator: 3,7 V, reîncărcabil; 16. autonomie acumulator: minim 4,5 ore (la puterea minimală a Tx)/ 2 ore (la puterea maximală a Tx); 17. port micro USB 5V 1A integrat; 18. alimentare: 5V DC 2A, tensiune încărcător: 220V; 19. difuzor încorporat (jack 3.5 mm); 20. temperatură de funcționare: 0°C- 40°C; 21. dimensiuni braț extensibil: 30 - 140 cm; 22. greutate: 0,8-1 kg; 23. termen de garanție: conform celui oferit de producător, dar nu mai puțin de 36 luni.	ecran: 3.5 inch, color; detectarea cartelelor nano SIM: până la 20cm; unghi reglabil al capului: 5 poziții blocabile la peste 90°; indicator tip material detectat: siliciu sau metal; acumulator: 3,7 V, reîncărcabil; autonomie acumulator: 4,5 ore (la puterea minimală a Tx)/ 2 ore (la puterea maximală a Tx); port micro USB 5V 1A integrat; alimentare: 5V DC 2A, tensiune încărcător: 220V; difuzor încorporat (jack 3.5 mm); temperatură de funcționare: 0°C- 40°C; dimensiuni braț extensibil: 30 - 140 cm; greutate: 0,87 kg; termen de garanție: 36 luni.	
--	--	--	--	--	---	--

Data completării 23/07/2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Boris PELIPEȚCHI