

LIMANI-GRUP SRL

Chisinau, bd.Decebal, 23/1 c/f 1008600031193 TVA 0607107 IBAN MD37FT222410100004465498 BIC FTMDMD2X735
e-mail Diana.limani@mail.ru tel + 3732 93-07-57

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1573630065414 din 22 noiembrie 2019
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziții cu costuri mici

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1						
Frigider pentru păstrarea cadavrelor umane (frigider morga) cu 9 camere separate 1-Cărucior cu ridicarea platformei pentru transportul cadavrelor 1-Cărucior pentru transportul cadavrelor	KHHT-9	Ucraina	«FATTO »	Frigider pentru păstrarea cadavrelor umane cu 9 camere separate(frigider morga) Camere – 9 separate; Amplasarea camerelor – în 3 coloane și 3 nivele; Dimensiunile de gabarit maxim admisibile ale frigiderului cu luarea în considerație a sistemului de racire (lățimea * adâncimea * înălțimea) – 3300 x 2500 x	Frigiderul pentru depozitarea cadavrelor (cadavrele morților) pentru 9 locuri (3 - 3 trei) KHHT-9 1.Dimensiunile cutiei termice a camerei (LxPxH), mm: 3000x2500x2300 (fără dimensiuni sistem de refrigerare); 2.Valoarea volumului intern (răcit) al camerei, m3: 15; 3.Dimensiuni ale părții exterioare a sistemului de	

				2500; Notă: Sistema de răcire posibil să fie separată pentru ca frigiderul să se încadreze în spațiul disponibil indicat; Materialul de construcție a frigiderului: panouri sândvici din penopoleuretan acoperite din ambele părți cu foi de metal cu acoperire din polimiri min 0,5 mm; Tensiunea/frecvența: 220 V / 50 Hz Indicător de temperatură - digital Agent frigorific – R 404 A; Controlul temperaturii – programabil; Ușile: izolate la fiecare cameră; închidere ermetică cu lacăt; În complectarea frigiderului obligatoriu se includ accesoriile: – 9 tave (Construcția tavei: glisantă pe roțile; prevăzută cu mâner; toată construcția tavei din metal inoxidabil; suprafața minim 2000 x 600 mm); – Cărucior cu ridicarea platformei pentru transportul	refrigerare (LxDxH), mm: 810x300x695 4. Tip de sistem de refrigerare: 5. Consumul de energie KKA la tisp. = -50C: 1200 watt. 6. Temperatura aerului la intrarea în condensator: +430C. 7. Gama de muncă KKA: - Temperatura de evaporare min: -250C; - Temperatura de evaporare maxim: +150C. - Temperatura aerului la intrarea în condensator min: -150C. - Temperatura aerului la intrarea în condensator max .: +430C. 8. Frigider - R404A. 9. Jetul de aer are o lungime de 4 m. 10. Productivitatea condensatorului - 1400 m3 / oră 11. Capacitate de răcire cu aer - 1200 m3 / oră 12. Uleiul aplicat este sintetic. 13. Tensiune de curent alternativ: 220 V.	
--	--	--	--	---	--	--

				cadavrelor, pentru încărcare/descărcare comodă a cadavrelor, cu sistem hidraulic; comandă de la pedală de picior; capacitate minim de 350 kg; Cărucior pentru transportul cadavrelor, pentru încărcare/descărcare comodă a cadavrelor, capacitate minim de 350 kg; Constructiv: prețul să includă cost, transport, instalare, punere în funcțiune, instruire personal. Perioada de garanție – 24 luni; Service gratuit în perioada garanției, contra cost post garanție.	14.Frecvența curentului, 50 Hz. 15.Compresor tip - piston, strâns, fără epiplooni cu monofază încorporată motor electric. Compresor cu pompă de ulei integrată. 16.Condensator cu coaste, răcire cu aer forțat aer. 17.Eliwell EW974 Controler 18.Construcție de izolare termică (cutie termică): sandwich cu față dublă panouri cu umplutură din spumă poliuretanică celulară cu o densitate de 42-45 kg / m³ grosime 60 mm, material de placare - tablă de oțel zincat la cald la cald în interior Înveliș polimer gros de 0,5 mm, culoare albă (RAL 9003); 19.Temperatura camerei 0C: + 2 ... + 8; 20.Tensiunea de alimentare, V: 220; 21.Capacitatea de răcire a sistemului de refrigerare la temperatura camerei 0°C și temperatura ambiantă +43°C, Watt: 2299; 22.Puterea electrică	
--	--	--	--	---	--	--

					nominală a sistemului de refrigerare, Watt: 1200; 23.Palet pentru corp: dimensiunea suprafeței de lucru - 2000x600 mm, materialul de fabricație - tablă de oțel AISI 340 1.2 mm, țevă profilă inox 40x20x1.2, 4 perechi de roți POA 50/8 GBlickle 24.Numărul de palete pentru corpuri incluse în setul camerei, buc .: 9; 25.Material pentru rafturi de paleti intre-camera: tub cu profil inox 40x40x1.2 și 40x20x1.2 26.Înălțimea primului nivel este de 500 mm față de al doilea 1000 mm, al treilea 1500 mm de podea. 27.Tipul ușii camerei: 9 buc. cu balamale. Accesorii - MTH 14033, MTN 13KIT512; Carucior cu ridicarea platformei pentru transportul cadavrelor Dimensiunile elevatorului pentru palete (LxPxH), mm: 750x2250x600 / 1500; Capacitate nominală (kg): 350;	
--	--	--	--	--	---	--

					Grosimea mecanismului foarfecă, nu mai puțin, mm: 4; Material - oțel într-un strat de polimer cu protecție ridicată și decorativ proprietăți (RAL 2010) Grosimea oțelului platformei principale, nu mai puțin de, mm: 2; Diametrul roților, mm: 150 (două nu rotative, două rotative cu frână) Cărucior pentru transportul cadavrelor TTT-1: Designul căruciorului este standardizat cu designul tăvii de picurare a frigiderului și proiectarea receptorului de paleți al elevatorului de palete hidraulice mobile care vă permite să rostogoliți palete pentru corpuri în orice ordine între aceste elemente echipamente. Înălțimea tăvii caroseriei corespunde cu înălțimea primului etaj compartiment frigorific (500 mm), care permite	
--	--	--	--	--	--	--

					încărcarea / descărcarea cadavrelor la primul etaj al camerei fără a utiliza un elevator de paleți hidraulici; cărucior echipat cu roți cu un diametru de 200 mm (două cu o frână două fără frână) care conferă căruciorului o bună rulare caracteristici pe podele cu îmbinări. Pentru a preveni căderea tavii de pe carucior, Căruciorul are un mecanism de blocare a paletelor. Dimensiuni coș (WxDxH), mm: 710x2150x1000. Capacitate nominală (kg): 300; Constructiv: prețul să includă cost, transport, instalare, punere în funcțiune, instruire personal. Perioada de garanție – 24 luni; Service gratuit în perioada garanției, contra cost post garanție.	
--	--	--	--	--	--	--

Lotul 2						
Masă autopsie	BTT	Ucraina	«FATTO »	Masă autopsie (secționări), spălareși balzamare Constructiv: ramă din țeavă profilată minim 40 x 40 mm; pe care este montată suprafața mesei metalice cu înclinație pentru scurgere confe cționată din tablă din inox de marca AISI 304 cu grosimea minim 1,2 mm; Gabaritele mesei (lungimea x lățimea x înălțimea): 2100- 2600 x 810 x 860 mm; Capacitatea de încărcare: minim 180 kg În complectarea mesei obligator iu se includ accesoriiile: – Elemente de lucru: susținător cap din inox; susținător spate din inox; măsuță pentru instrumente din inox; – Elemente de santehnică: amestecător simplu; amestecător cu furtun; sifon; VA Termenul de garanție 24 luni. Service gratuit în perioadă de garanție, contra cost post garanție Constructiv: prețulsă include	DATE TEHNICE ȘI CARACTERISTICI A TABELULUI CU BOWL timbru - Dimensiuni tabel (LxWxH), mm: 2600x810x860; - Cadru - țeavă cu profil inoxidabil 40x40x1,2 mm - suprafață de lucru - AISI 304 1,2 mm, - Masa de masă, kg: cel mult 150; - Sarcina maximă pe suprafața de lucru a tabelului, kg: 180 (furnizată distribuție uniformă a greutății pe suprafață); - Diametrul orificiului pentru sifon: 50 mm; - Diametrul găurii pentru mixer: 32 mm., - Bol bolt 500x400x450 mm AISI 304 1,2 mm. - Adâncimea mesei de la capătul mesei este de 30 mm, adâncimea din capul mesei este de 80 mm., - Mixer mixxen, sistem de dus Vidima; - Tetiera 240x122x150	

				cost, transport, instalare, punere în funcțiune, instruire personal.	mm, AISI 304 1,2 mm; - Spătar 553x120x116 mm, AISI 304 1,2 mm. - Masa de manipulare 812x380x297 mm, AISI 304 20x20 s acoperire din plastic 600x280x20	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director

Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505