

Specificații tehnice (F4.1)

ocds-b3wdp1-MD-1620712383217					Data: 26.05.2021		Alternativa nr.:	
Utilaj pentru mentenanța tehnicii auto, conform necesităților Armatei Naționale					Lot: 2, 14, 17, 21, 30		Pagina: __ din __	
Denumirea lictației:								
LOT	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Aparat de sudură pe bază de generator electric pe benzina	Elefant ZH 6500E-W	China	Elefant	Tensiune: 220 V Putere maximă: 5500 W Putere nominală: 5000 W Capacitatea cilindrică: 420-450 cm3 Tip motor: 4 timpi Alimentare: benzină Putere motor: min. 15 cp Tip pornire: manuală, electrică Volum rezervor combustibil: 25-27 l Volum rezervor ulei: 1.1-1.2 l Regulator de tensiune: AVR 1 x generator pe benzina 1 x acumulator 12V/16Ah 1 x set mâner și roți de transportare 1 x cheie bujie 1 x stocșer 1 x Cablu de încărcare Tip sudura: MMA Curent maxim de sudare: 220 A Diametru electrozi: 1.6-4 mm Alternator sincron tip AVR, Sudură, pornire la cheie, O priză consumator 230V Garanție - minim 24 luni	Tensiune: 220 V Putere maximă: 5500 W Putere nominală: 5000 W Capacitatea cilindrică: 420 cm3 Tip motor: 4 timpi Alimentare: benzină Putere motor: 15 cp Tip pornire: manuală, electrică Volum rezervor combustibil: 25 l Volum rezervor ulei: 1.1 l Regulator de tensiune: AVR 1 x generator pe benzina 1 x acumulator 12V/16Ah 1 x set mâner și roți de transportare 1 x cheie bujie 1 x stocșer 1 x Cablu de încărcare Tip sudura: MMA Curent de sudare: 220 A Diametru electrozi: 1.6-4 mm Alternator sincron tip AVR, Sudură, pornire la cheie, O priză consumator 230V Garanție - 24 luni		
14	Mașină de înșurubat cu impact	Dewalt DCF899P2	China	Dewalt	Acumulatorilor de 5.0 Ah Li-Ion Cuplu 18V, încărcător + 2 acumulatori maxim deșurubare min. 1625Nm, 1900RPM 3 trepte de turație și cuplu	Acumulatorilor de 5.0 Ah Li-Ion Cuplu 18V, încărcător + 2 acumulatori maxim deșurubare 1625Nm, 1900RPM 3 trepte de turație și cuplu Capul de prindere de 1/2" (13mm) Mânerul și comutatorul sunt acoperiți cu cauciuc pentru un confort sporit și control maxim în aplicații Valiza		

					Capul de prindere de 1/2" (13mm) Mănerul și comutatorul sunt acoperiți cu cauciuc pentru un confort sport și control maxim în aplicații Valiza solidă pentru transportarea și depozitarea facilă cu sistemul de depozitare pe vertical TSTAK Garanție – minim 24 luni	solidă pentru transportarea și depozitarea facilă cu sistemul de depozitare pe vertical TSTAK Garanție – minim 24 luni	
17	Polizor de banc 250W	Proton TE450	China	Proton	Diametru discuri – min. 150 mm Puterea (W) – min. 250 W Tensiune (V) - 220 – 240 V Mersul în gol – min. 3000 rot/min Garanție – minim 12 luni	Diametru discuri – 200 mm Puterea (W) – 450 W Tensiune (V) - 220 – 240 V Mersul în gol – 3000 rot/min Garanție – minim 12 luni	
21	Polizor unghiular	Kamoto KAG2623	China	Kamoto	Putere - min. W2600 Frecvența turărilor - min. 6500 rpm Tip motor cu perii Diametrul discului - mm230 Filet de prindere - M14 Greutatea kg - 5.9 Pornire lentă da Protecția împotriva prafului da Garanție – minim 12 luni	Putere - W2600 Frecvența turărilor - 6500 rpm Tip motor cu perii Diametrul discului - 230 mm Filet de prindere - M14 Greutatea kg - 5.9 Pornire lentă da Protecția împotriva prafului da Garanție – minim 12 luni	
30	Aparat de sudare	Buddy Arc 145	Suedia	ESAB	Tensiunea de alimentare 230 V Frecvența 50HZ Siguranța fuzibilă 16 A Garanție – minim 24 luni	Tensiunea de alimentare 230 V Frecvența 50HZ Siguranța fuzibilă 16 A Garanție – minim 24 luni	

Semnat:

Numele, Prenumele: **PARA SERGIU** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **SRL MAGNUM CO PLUS** Adresa: str. Ion Dumeniuk 20

