

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție din <u>25.03.2020</u>							
Denumirea procedurii de achiziție: <u>Achiziții cu costuri mici</u>							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	LOT 1 (iluminare și componente)						
31600000-2	Bec LED 10W E27 6400K	14184	China	ОНЛАЙТ	Putere: 10W Tensiune: 220-250V Soclu: E27	Bec LED OLL-460-10-230-6500K E27	
31600000-2	Bec LED 18 W E27 6400K	14267	China	ОНЛАЙТ	Putere: 18W Tensiune: 220-250V Soclu: E27	Bec LED OLL-460-20-230-6500K E27	
31600000-2	Tub fluorescent 18w T8	1876	Rusia	OSRAM	Tub fluorescent 18w T8	BEC LT 18W T765 G13	
31600000-2		2490	Rusia	ООО Е МЗ"	Putere: 2*18W Soclu: G13 Dimensiuni: 640*145*70mm Culoare: alb Material: metal/plastic Pозиționarea balastului să fie pe centrul felinarului	Corp de iluminat LPO 2x18 LUX	
31600000-2	Felinar 2*18 exterior						
31600000-2	Felinar 2*36 exterior	12778	Rusia	Ксенон,Све потехничес кий Завод.	Putere: 2*36W Soclu: G13 Dimensiuni: 1250*145*75mm	Corp de iluminat LPO 2x36 (002) Kristol-- XENON	

					Culoare: alb Material: metal/plastic Pозиționarea balastului să fie pe centrul felinarului		
31600000-2	Starter 127V	3139	China		Starter 127V	Starter S-2 4-22W	
31600000-2	Starter 220V	14610	China		Starter 220V	Starter S-10 4-65 W	
31600000-2		14421	China	ОПЛАИТ	Putere: 18W Temperatură culoare: 6400K Tensiune: 220-240V Flux: 1080 lm Dimensiuni: 225*40mm Culoare: alb Gradul de protecție: IP20	Corp de iluminat LED ODPPO-01-18-4000K IP20	
	Felinar LED exterior						
31600000-2	Corp de iluminat cu senzor	14448	China	ОПЛАИТ	Putere: 2*26W Durata de viață: 40000h Tensiune: 220-240V Culoare: alb Număr de soclu: 2 Tip soclu: E27 Material: plastic Gradul de protecție: IP20	Corp de iluminat LED OBL-R1-12-4000K-WH IP65 LED SVRV	
31600000-2		16704	China	GTV/ Poland	Putere: 45W Temperatură culoare: 6400K Tensiune: 220-240V Dimensiuni: 595*595*11mm Culoare: alb Gradul de protecție: IP20 (pentru panouri Armstrong)	Corp de iluminat LED panel 40W, 4000K, IP44	
	Felinar LED 45W						
31600000-2	Senzor de zi/noapte	16675	China	Navigator	Putere: 2700W Tensiune: 220-240V Nivel de luminozitate: 50lux Dimensiuni: 135*78mm Tip: radar Tip formă: interior Culoare: alb	Senzor de miscare 360 ° NS-IRM03-WH	

	LOT 2 (întrerupătoare, prize)					
31600000-2	Priză 4 locuri cu pământare + întrerupător	15908	<i>Turcia</i>	<i>DE-PA</i>	Priză 4 locuri cu pământare + întrerupător	<i>Kolodka STE4 4 locuri+KN euro</i>
31600000-2	Fișă euro cu pământare	12453	<i>China</i>	<i>EKF</i>	Fișă euro 16A cu pământare	<i>Vilka euro 16A 250v alb drept</i>
31600000-2	Tambur pentru prelungitor	<i>EK-00-210</i>	<i>Rusia</i>	<i>GLANZEN</i>	Tambur pentru prelungitor 16A, 4 prize, 220V	<i>Mosor 4 loc. GLANZEN euro F210mm</i>
31600000-2	Întrerupător unitar interior	<i>14068</i>	<i>China</i>	<i>EKF</i>	Tensiune: 220-250 V Curent: 10-16A Tip material: plastic și metal Tip conexiune: cu clemă Tip instalare: interior, în perete Culoare: alb Gradul de protecție: IP20	<i>Întrerupator unitar interior</i>
	LOT 3 (panou de distribuție p/u automate)					
31600000-2	Cuție p/u automate metal exterior 1*24 cu lacăt	<i>13779</i>	<i>Rusia</i>	<i>Ruself</i>	Cuția trebuie să aibă și două șine pentru N și PE	<i>Set electric УППН-24 IP31 (395x310x120)</i>
31600000-2	Dulap metalic cu întrerupător rubilnic MPTL-100A 74 Y1 100 A, IP54	<i>16508</i>	<i>Rusia</i>	<i>NFK Tehenergo</i>	Dulap metalic cu întrerupător rubilnic MPTL-100A 74 Y1 100 A, IP54	<i>Iasishic MIBTBV-1M 100A, 380B</i>
31600000-2	Întrerupător automat 3P C 50A	1194	<i>China</i>	<i>EKF</i>	Întrerupător automat 3P C 50A	<i>Automat BA 47-63 3n 50A (C)</i>

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Mirzae M în calitate de: Director general
 Ofertantul: SRL LumGrupMaș Adresa: Chișinău, str. Gh. Mada 87/7