

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP</i>						
Obiectul achiziției: <i>Mobilier</i>						
Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Fotoliu operator	Fotoliu Alex	Polonia	Halmar	<p>Mecanismele de balansare trebuie să asigure reglarea spetezei atât pe înălțime cât și reglarea unghiului acestaia între 75-90 de grade.</p> <p>Speteaza să fie ergonomică cu carcasa din plastic și plasă acrilică.</p> <p>Şezutul să fie confectionat din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm.</p> <p>Tapitaria capitonată cu stofă.</p> <p>Culoarea tapităriei la alegerea autorității contractante.</p> <p>Fotoliul trebuie să fie dotat cu cotiere din plastic (2 buc.), care la</p>	<p>Speteaza ergonomică cu carcasa din plastic și plasă acrilică, culoarea gri.</p> <p>Şezutul confectionat din spumă poliuritanică și lemn stratificat de 9 mm. Tapitaria capitonată cu stofă.</p> <p>Culoarea tapităriei negru.</p> <p>Fotoliul este dotat cu cotiere din plastic (2 buc.), la dorinta pot fi demontate. Steaua cu diametru de minim 600 mm echipată cu rotile din plastic.</p> <p>Fotoliul dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii.</p> <p>Sarcina maximă de greutate pe produs</p>	

			<p>necesitate pot fi demontate. Steaua cu diametru de minim 600 mm echipată cu <i>rotile siliconizate</i>. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate pe produs minim 120 kg. Fotoliile să fie produse în condiții de uzină.</p> <p>Parametrii:</p> <p>Înălțimea produsului în poziția inferioară - nu mai puțin de 840 mm Înălțimea produsului în poziția superioară - nu mai puțin de 960 mm Diametrul bazei - nu mai puțin de 650 mm Înălțimea cotierei în poziție ridicată - nu mai puțin 730 mm Înălțimea cotierei în poziție coborâtă - nu mai puțin 625 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată - nu mai puțin 550 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă - nu mai puțin 420 mm Lățimea scaunului - nu mai puțin 410 mm Adâncimea Șezutului - nu mai puțin 440 mm Termen de garanție minimum 12 luni.</p>	<p>minim 120 kg. Fotoliile produse în condiții de uzină.</p> <p>Parametrii:</p> <p>Înălțimea produsului în poziția inferioară - 870 mm Înălțimea produsului în poziția superioară - 990 mm Diametrul bazei - de 600 mm Înălțimea cotierei în poziție ridicată - 700 mm Înălțimea cotierei în poziție coborâtă - 580 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată - 530 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă - 410 mm Lățimea scaunului - 470 mm Adâncimea Șezutului - 430 mm Termen de garanție 12 luni.</p> 	
--	--	--	---	---	--

<p>Lotul nr. 2 Fotoliu managerial (Stofă)</p>	<p>Dakar</p>	<p>China</p>	<p>China</p>	<p>Mecanismele de balansare trebuie să asigure reglarea spetezei atât pe înălțime cât și reglarea unghiului acestia între 75-90 de grade. Speteaza să fie ergonomică. Atât șezutul cât și speteaza, să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapităria capitonată cu stofă. Culoarea tapităriei la alegerea autorității contractante.</p> <p>Fotoliul trebuie să fie dotat cu cotiere din plastic (2 buc.), care la necesitate pot fi demontate. Steaua cu un diametru de minim 650 mm echipată cu rotile siliconizate. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate pe produs minim 120 kg. Fotoliile produse în condiții de uzină.</p> <p>Parametrii:</p> <p>Înălțimea produsului în poziția inferioară - 1100 mm</p> <p>Înălțimea produsului în poziția superioară - 1200 mm</p> <p>Diametrul bazei - 680 mm</p> <p>Înălțimea scaunului ridicată - 540 mm</p> <p>Înălțimea scaunului în poziție coborâtă - 440 mm</p> <p>Lățimea scaunului - 490 mm</p> <p>Adâncimea scaunului - 450 mm</p> <p>Înălțimea spătarului - 660 mm</p> <p>Termen de garanție 12 luni.</p>	<p>Mecanismele de balansare asigura balansarea fotoliului. Speteaza ergonomică. Speteaza din carcasa metalică acoperită cu pasă și suportul pentru cap acoperit cu piele artificială, culoarea neagră. Șezutul acoperit cu spumă poliuritanică și lemn stratificat de 9 mm. Tapităria capitonată cu stofă membrana de culoarea neagră.</p> <p>Fotoliul dotat cu cotiere din plastic (2 buc.), care la necesitate pot fi demontate. Steaua cu un diametru de 680 mm echipată cu rotile din plastic. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate pe produs minim 120 kg. Fotoliile produse în condiții de uzină.</p> <p>Parametrii:</p> <p>Înălțimea produsului în poziția inferioară - 1100 mm</p> <p>Înălțimea produsului în poziția superioară - 1200 mm</p> <p>Diametrul bazei - 680 mm</p> <p>Înălțimea scaunului ridicată - 540 mm</p> <p>Înălțimea scaunului în poziție coborâtă - 440 mm</p> <p>Lățimea scaunului - 490 mm</p> <p>Adâncimea scaunului - 450 mm</p> <p>Înălțimea spătarului - 660 mm</p> <p>Termen de garanție 12 luni.</p>	
--	--------------	--------------	--------------	---	--	--

				<p>Înălțimea scaunului ridicată - nu mai puțin de 480 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă - nu mai puțin de 390 mm Lățimea scaunului - nu mai puțin de 460 mm Adâncimea scaunului - nu mai puțin de 445 mm Înălțimea spătarului - nu mai puțin de minim 560 mm Termen de garanție minimum 12 luni.</p>		
Lotul nr. 3 Fotoliu managerial <i>(Spetează plasă acrilică)</i>	Dakar	China	China	<p>Mecanismele de balansare trebuie să asigure reglarea spetezei atât pe înălțime cât și reglarea unghiului acesteia între 75-90 de grade. Speteaza să fie ergonomică cu carcasa din plastic sau metal și plasă acrilică, se acceptă posibilitatea de a fi dotată cu suport pentru cap și gât. Șezutul să fie confectionate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapităria capitonată cu stofă membrana de culoarea neagră. Fotoliul trebuie să fie dotat cu cotiere din plastic (2 buc.), care la necesitate pot fi demontate. Steaua cu un diametru de 680 mm echipată cu rotile din plastic. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate</p>	Mecanismele de balansare asigura balansarea fotoliului, sau fixarea în 1 pozitie. Speteaza ergonomică. Speteaza din carcas metalic acoperita cu pasa si suportul pentru cap acoperit cu piele artificiala, culoarea neagra. Sezutul acoperit cu spumă poliuritanică și lemn stratificat de 9 mm. Tapităria capitonată cu stofă membrana de culoarea neagră. Fotoliul dotat cu cotiere din plastic (2 buc.), care la necesitate pot fi demontate. Steaua cu un diametru de 680 mm echipată cu rotile din plastic . Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate	

			<p>echipată cu <i>rotile siliconizate</i>. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înăltimii. Sarcina maximă de greutate pe produs minim 120 kg. Fotoliile să fie produse în condiții de uzină.</p> <p>Parametrii:</p> <ul style="list-style-type: none"> Înăltimea produsului în poziția inferioară - nu mai puțin de 1100 mm Înăltimea produsului în poziția superioară - nu mai puțin de 1200 mm Diametrul bazei - nu mai puțin de 600 mm Înăltimea scaunului ridicată - nu mai puțin de 410 mm Înăltimea scaunului în poziție coborâtă - nu mai puțin de 420 mm Lățimea scaunului - nu mai puțin de 460 mm Adâncimea scaunului - nu mai puțin de 445 mm Înăltimea spătarului - nu mai puțin de minim 560 mm Termen de garanție minimum 12 luni. 	<p>pe produs minim 120 kg. Fotoliile produse în condiții de uzină.</p> <p>Parametrii:</p> <ul style="list-style-type: none"> Înăltimea produsului în poziția inferioară - 1100 mm Înăltimea produsului în poziția superioară - 1200 mm Diametrul bazei - 680 mm Înăltimea scaunului ridicată - 540 mm Înăltimea scaunului în poziție coborâtă - 440 mm Lățimea scaunului - 490 mm Adâncimea scaunului - 450 mm Înăltimea spătarului - 660 mm Termen de garanție 12 luni. 	
Lotul nr. 4 Fotoliu Conducător			Mecanismele de balansare trebuie să asigure reglarea spetezei atât pe înăltime cât și reglarea unghiului	Mecanismele de balansare asigura balansarea fotoliului, sau fixarea în 1 pozitie. Speteaza ergonomică.	

			<p>acesteia între 75-90 de grade. Speteaza să fie ergonomica. Atât șezutul cât și speteaza, să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapităria capitonată cu stofă. Culoarea tapităriei la alegerea autorității contractante.</p> <p>Fotoliul trebuie să fie dotat cu cotiere (2 buc.), care la necesitate pot fi demontate. Steaua cu un diametru de minim 600 mm echipată cu rotile siliconizate. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate pe produs minim 120 kg. Fotoliile să fie produse în condiții de uzină.</p> <p>Parametrii:</p> <p>Înălțimea produsului în poziția inferioară - nu mai puțin de 1015 mm</p> <p>Înălțimea produsului în poziția superioară - nu mai puțin de 1145 mm</p> <p>Diametrul bazei - nu mai puțin de 600 mm</p> <p>Înălțimea cotierei în poziție ridicată - nu mai puțin de 585 mm</p> <p>Înălțimea scaunului ridicată - nu mai puțin de 585 mm</p>	<p>Sezutul și speteaza acoperit cu spumă poliuritanică și lemn stratificat de 9 mm. Tapităria capitonată cu stofă de culoarea gri.</p> <p>Fotoliul dotat cu cotiere din metal acoperite cu placute moi acoperite cu stofă culoarea gri (2 buc.). Steaua cu un diametru de 740 mm echipată cu rotile din plastic. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate pe produs minim 120 kg. Fotoliile produse în condiții de uzină.</p> <p>Parametrii:</p> <p>Înălțimea produsului în poziția inferioară - 1110 mm</p> <p>Înălțimea produsului în poziția superioară - 1210 mm</p> <p>Diametrul bazei - 740 mm</p> <p>Înălțimea scaunului ridicată - 770 mm</p> <p>Înălțimea scaunului în poziție coborâtă - 670 mm</p> <p>Lățimea scaunului - 490 mm</p> <p>Adâncimea scaunului - 500 mm</p> <p>Înălțimea spătarului - 630 mm</p> <p>Termen de garanție 12 luni.</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Înălțimea scaunului în poziție coborâtă - nu mai puțin de 460 mm Lățimea scaunului - nu mai puțin de 460 mm Adâncimea scaunului - nu mai puțin de 445 mm Înălțimea spătarului - nu mai puțin de minim 560 mm Termen de garanție minimum 12 luni.</p>		
Lotul nr. 5 Scaune pentru vizitatori	Taurus T	Cehia	Antares	<p>Scaun pentru vizitatori fără brațe Carcasa din metal, acoperită cu vopsea neagră polimerică, grosimea cadrului metalic să fie nu mai puțin de 1.5 mm. Atât șezutul cât și speteaza să fie confectionate din lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm și capitonate cu stofă. Culoarea la alegerea autorității contractante. Sarcina maximă de greutate pe produs 120 kg. Scaunele trebuie să fie produse în condiție de uzină.</p> <p>Parametrii:</p> <p>Înălțime produs - nu mai puțin de 860 mm Înălțime șezut de la podea - nu mai puțin de 500mm Lățime produs - nu mai puțin de 530 mm</p>	<p>Scaun pentru vizitatori fără brațe Carcasa din metal, acoperită cu vopsea neagră polimerică, grosimea cadrului metalic de 1.5 mm. Atât șezutul cât și speteaza să fie confectionate din lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm și capitonate cu stofă. Culoarea la alegerea autorității contractante. Sarcina maximă de greutate pe produs 120 kg. Scaunele produse în condiție de uzină.</p> <p>Parametrii:</p> <p>Înălțime produs - 800 mm Înălțime șezut de la podea – 460 mm Lățime produs - 540 mm Adâncime produs - 600 mm Înălțime spetează - 360 mm Lățime șezut - 480 mm</p>	

				<p>Adâncime produs - nu mai puțin de 560 mm Înălțime spetează - nu mai puțin de 360 mm Lățime șezut - nu mai puțin de 480 mm Adâncime șezut - nu mai puțin de 430 mm Termen de garanție minimum 12 luni</p>	<p>Adâncime șezut - 430 mm Termen de garanție 12 luni</p> 	
<p>Lotul nr. 6 Scaun fără spătar pentru bucătărie (taburet)</p>	Taburet	Moldova	Acvilin Grup	<p>Carcasa din metal, grosimea cadrului metalic să fie nu mai puțin de 1.2 mm. Șezutul să fie confectionat din lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm și capitonate cu stofă. Culoarea la alegerea autorității contractante. Sarcina maximă de greutate pe produs 120 kg. Scaunele trebuie să fie produse în condiție de uzină.</p> <p>Parametrii: Înălțime șezut de la podea - nu mai puțin de 450mm Lățime produs - nu mai puțin de 310 mm Adâncime șezut - nu mai puțin de 310 mm Termen de garanție minimum 12 luni.</p>	<p>Carcasa din metal, grosimea cadrului metalic să fie nu mai puțin de 1.2 mm. Șezutul să fie confectionat din lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm și capitonate cu stofă. Culoarea la alegerea autorității contractante. Sarcina maximă de greutate pe produs 120 kg.</p> <p>Parametrii: Înălțime șezut de la podea - 450mm Lățime produs - 310 mm Adâncime șezut - 310 mm Termen de garanție 12 luni.</p> 	

Lotul nr. 7 Masă	Masa	Modova	Acvilin Grup	<p>Masă 2100 x 800 x 760 cu capac pentru trecere fire chrom și cu comoduri:</p> <p><u>Comodul nr.1 500 x 750 x 670</u> este dotată cu 3 sertare cu glisiera cu închidere lină și lacăt centralizat.</p> <p>Comodul <u>nr.2 500 x 1760 x 670</u> este dotată cu 3 secții a către 2 despărțituri, dintre care o secție este dotată cu o ușă cu închidere lină și lacăt centralizat, realizat PAL Melaminat de culoare nuc întunecat 9450 PR prelucrat cu ABS. Suprafața și lateralele mesei sunt din PAL grosimea 36mm Încleiat cu ABS 2/44 mm. Masa este dotată cu anexe pentru vizitatori 1500 x 800 x 720 cu picior 720 x 450.</p> <p>După desemnarea câștigătorului la lotul dat, operatorul economic va fi invitat de a efectua măsurări repetate și de a se stabili toate detaliile tehnice.(conform Anexei la Anunțul de participare)</p>	<p>Masă 2100 x 800 x 760 cu capac pentru trecere fire chrom și cu comoduri:</p> <p><u>Comodul nr.1 500 x 750 x 670</u> este dotată cu 3 sertare cu glisiera cu închidere lină și lacăt centralizat.</p> <p>Comodul <u>nr.2 500 x 1760 x 670</u> este dotată cu 3 secții a către 2 despărțituri, dintre care o secție este dotată cu o ușă cu închidere lină și lacăt centralizat, realizat PAL Melaminat de culoare nuc întunecat 9450 PR prelucrat cu ABS. Suprafața și lateralele mesei sunt din PAL grosimea 36mm Încleiat cu ABS 2/44 mm. Masa este dotată cu anexe pentru vizitatori 1500 x 800 x 720 cu picior 720 x 450.</p> <p>După desemnarea câștigătorului la lotul dat, operatorul economic va fi invitat de a efectua măsurări repetate și de a se stabili toate detaliile tehnice.(conform Anexei la Anunțul de participare)</p>	
----------------------------	------	--------	-----------------	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele:Bistritchi Evghenii În calitate de: manager

Ofertantul: Acvilin -Grup SRL Adresa: or. Chisinau, str. Nicolai Dimo, 21/4, of. 201-211

