

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1723460682587

Obiectul achiziției: *Compresor pentru condiționar la troleibuze*

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Compresor pentru condiționar la troleibuze	Compresor condiționar	CHINA	COPELAND SCROLL	Tensiunea de alimentare 380...420V , Curentul maxim de lucru 15A, Curentul de pornire 101A, Masa 45 kg, Debitul de aer 18.8m3/h	ZR81KCE-TFD-522	

Numele, Prenumele: DOGOTARI Ecaterina _ În calitate de: Administrator

Ofertantul: TRUCK&CONSTRUCT SRL Adresa (sediul): mun. Chisinau str. VasileLUPU28, sos Muncesti 62

E-mail: truckconstructsrl@gmail.com Telefon (fix și mobil): +37367107003 VIBER +37379601075

Semnat: _____

Compresor condiționar ZR81KCE-TFD-522



Specificații

Compatibilitate cu agenți frigorifici R-134a, R-22, R-407C

Tensiuni 380-420 V la 50 Hz, 460 V la 60 Hz

Frecvență 50, 60 Hz

Faza 3

Performanțe date la condiții 5°C evap. temp.; 50°C cond. temp.;

Supraîncălzire de aspirație 10 K; Subrăcire 0 K pentru R-407C la 50 Hz

Capacitate de racire 16,70 kW

Putere de intrare 5,27 kW

COP 3.17

Debitul de aer, Deplasare 18,8 m³/h

Dimensiune totală / Greutate netă 246 x 246 x 456 mm (L x L x A) / 39 kg

PED Categoria 1

Partea joasă/înaltă PS20/29,5 bar(g)

Curent maxim de funcționare 15 A

Puterea sunetului 75 dBA

Tip ulei POE

Carcasă IP 21 (IEC 34)