



**ІНТЕРФОМ
ЗАХІД**

Тел.: 03557 53 027
Факс: 03557 53 351
interfoam.com.ua

ТОВ Інтерфом-Захід
Україна, 48242, Тернопільська область,
м. Хоростків, вул. Незалежності, 3а

25.04.2023

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 205а

на пінополіуретан еластичний (поролон) марки EL 2240 А

ТУ У 25.2-35855828-001:2009

Партія № 205а

Дата виготовлення блоків: 12.04.2023

№ п/п	Найменування показників	Од. вим.	Вимоги ТУ У 25.2-35855828- 001:2009 для типу EL з уявною густиною від 10,0 до 22,0 включно	Фактичні показники
1	Зовнішній вигляд		Вспінена еластична пластмаса з вираженою відкритопористою структурою.	Відповідає
2	Розмір листа	мм	Згідно п. 3.4 табл.2 ТУ У 25.2-35855828- 001:2009	Відповідає
3	Уявна густина	кг/м ³	22 ± 1,0	21,4
4	Напруження стискання при стисненні на 40%	кПа	2,1÷4,5	4,1
5	Умовна міцність, не менше	кПа	80	125
6	Відносне подовження при розриві, не менше	%	90	152
7	Еластичність по відскоку, не менше	%	25	34
8	Залишкова деформація через 22год при 70°C і 50% стисканні, не більше	%	7,0	2,8

Блоки, упаковані в кіпи, при поступленні до споживача повинні бути розпаковані і перед запуском у виробництво витримані при температурі не нижче плюс 18°C протягом не менше 24 годин.

Допускається укладання блоків в штабель на висоту 2,5м

Пінополіуретан при упаковці в стисненому стані втрачає до 15% напруження стискання, кПа

Висновок лабораторії: пінополіуретан еластичний марки EL 2240 А


відповідає ТУ У 25.2-35855828-001:2009 зі змінами № 1, № 2, № 3, № 4, № 5

Штамп ВТК

Зав. лабораторії

Свідцтво про відповідність системи вимірювань лабораторії вимогам ДСТУ ISO 10012:2005

« Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювальних обладнання» № 02 – 0021/2021. Видане 01 квітня 2021 року.



Н.С.Байда

