

Denumire	Material	Culoare	Montură	Tipul de draperie	Timpul de producție	Înălțime, m	Lățime, m	Cantitate
Culise de bază	Velvet -Polyster Trevira CS siguranță la incendiu - IFR (conform standardelor - BS5867, M1, B1, IMO, NFPA 701, EN13773) Bec: 500g/m2	negru	cordoan 30 cm	drept	8 săptămâni (maxim)	14	4,5	8
Sufit	Velvet -Polyster Trevira CS siguranță la incendiu - IFR (conform standardelor - BS5867, M1, B1, IMO, NFPA 701, EN13773) Bec: 500g/m2	negru	cordoan 30 cm	drept	8 săptămâni (maxim)	3	27	4
Fundal	Velvet -Polyster Trevira CS siguranță la incendiu - IFR (conform standardelor - BS5867, M1, B1, IMO, NFPA 701, EN13773) Bec: 500g/m2	negru	cordoan 30 cm	drept	8 săptămâni (maxim)	16	16	2
Cortina de bază cu franjuri	Velur de catifea- bumbac greutate 565gr/m +franjuri 22cm+ornament deasupra franjurilor 20 cm,	Roșu închis	Cringle-40cm	draperie-50%	6 săptămâni (maxim)	14	14	2

	siguranță la incendiu -NDFR (BS5867-2B; NFPA701)							
Partea de dos a cortinei	Twill Bumbac greutate-250gr/m2 siguranță la incendiu - NDFR (BS5867-2B)	sur		drept	6 săptămâni (maxim)	14	14	2
Cortina intermediara de tip austriac	Golden Lurex Satin siguranță la incendiu - NDFR / 75% Polyester, 25% Polyamide (BS5867, EN13501-1) greutate 80 g/m2	auriu	cordoan 30 cm+cringle la fiecare cusătură verticală/ intervalul cusăturilor verticale 1,6m-19 intervale	Austriac cu draperie 50%	5 săptămâni (maxim)	16	30,4	1
Fundal- cyclorama	Cotton Canvas siguranță la incendiu - NDFR(BS5867,M1,B1, EN137773, NFPA701) greutate 220g/m2	natural	cringle 30 cm+ buzunar la capăt p/u țeavă de 48mm	drept	5 săptămâni (maxim)	16	30	1

Notă :oferta va include și serviciile de instalare și montare la fața locului (termen 10 zile)