

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție 21555367 din 23 februarie 2026

Obiectul achiziției: Uniforma pentru funcționarul public cu statut special din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 3						
Scurtă cu glugă (primăvară-toamnă)	Scurtă cu glugă (primăvară-toamnă)	RM	SC „Handitehnica” SRL	<p>1.1 Materialele folosite: Pentru confecționarea scurtei cu glugă (primăvară-toamnă) să fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Slop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm și prelucrare impermeabilă. Culoarea - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-230 gr/m². Compoziția fibrelor constituite: 35% - bumbac; 65% - polyester. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bățatură). Pentru căptușeala scurtei se va folosi țesătură „Fleese” 100% polyester cu densitatea 160 gr/m² culoarea negru, iar pentru căptușeala glugii țesătură de tricot 100% bumbac cu densitatea 140-150gr/m² culoarea negru. Ecusoanele pe mânecă sunt brodate și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Conform modelului aprobat. Ecusoanele pe mânecă se aplică la scurtă pe bandă „velcro”.</p> <p>Banda „velcro”, ata, butoni de metal, fermoar spirat conform Fișei de selectare a materialelor.</p> <p>1.2 Descriere: Scurtă cu glugă (primăvară-toamnă) de</p>	<p>1.1 Materialele folosite: Pentru confecționarea scurtei cu glugă (primăvară-toamnă) să fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Slop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm și prelucrare impermeabilă. Culoarea - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-230 gr/m². Compoziția fibrelor constituite: 35% - bumbac; 65% - polyester. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bățatură). Pentru căptușeala scurtei se va folosi țesătură „Fleese” 100% polyester cu densitatea 160 gr/m² culoarea negru, iar pentru căptușeala glugii țesătură de tricot 100% bumbac cu densitatea 140-150gr/m² culoarea negru. Ecusoanele pe mânecă sunt brodate și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Conform modelului aprobat. Ecusoanele pe mânecă se aplică la scurtă pe bandă „velcro”.</p> <p>Banda „velcro”, ata, butoni de metal, fermoar spirat conform Fișei de selectare a materialelor.</p> <p>1.2 Descriere: Scurtă cu glugă (primăvară-toamnă) de</p>	

			<p>siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia soldurilor este compusă din față, spate, mânecă și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar până la terminația produsului și 6 butoni ascunși, situate pe întreaga lungime a plâncii de acoperire a fermoarului, unu fiind amplasat pe glugă. Fața scurtei prezintă două repere simetrice. Pe partea din față, cu 20 mm de la nivelul liniei taliei, pe ambele fețe, sunt realizate 2 buzunare tăiate cu lungimea liniei de intrare 180 mm, orientate oblic sub un unghi de 30°. Buzunarele se închid cu fermoare din masa plastică cu sistem de protecție hidrofobă. Pe piept din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontală, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*25 mm. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca.</p> <p>La nivelul taliei, pe interior este amplasat brăul (culișa), cu destinația ajustării mărimii.</p> <p>În cusătura laterală, în ambele părți, la terminația produsului sunt amplasate fermoare din masa plastică cu sistem de protecție hidrofobă, cu lungime de 200 mm. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm.</p> <p>Pe căptușeala feței stângi, la distanța de 3 cm de la bizeț, la nivelul liniei bustului este aplicat un buzunar interior, cu dimensiunile 100*115 mm, cu închidere pe un nasture și butonieră.</p> <p>Partea din spate se confecționează dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoala gâtului pe centru este aplicată o bandă „velcro” (Loops) cu dimensiunile 320*80 mm pentru fixarea emblemei. Emblema brodată/printată va conține inscripția „JGSU”, plasată în un chenar cu lățimea de 3 mm, de dimensiunile 320*80 mm, fixată pe banda „velcro” (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatele scurtei. Terminația de jos a spatelui este sub forma semi-ovală, cu creștere pe mijloc cu 50 mm.</p> <p>Mâneca de croială raglan clasic este confecționată dintr-un reper. La distanța de 28 cm de la răscoala gâtului sunt aplicate 2 benzi „velcro” (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 80*70 mm. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție(cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea similară ecusonului.</p> <p>Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 35 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la</p>
			<p>siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia soldurilor este compusă din față, spate, mânecă și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar până la terminația produsului și 6 butoni ascunși, situate pe întreaga lungime a plâncii de acoperire a fermoarului, unu fiind amplasat pe glugă. Fața scurtei prezintă două repere simetrice. Pe partea din față, cu 20 mm de la nivelul liniei taliei, pe ambele fețe, sunt realizate 2 buzunare tăiate cu lungimea liniei de intrare 180 mm, orientate oblic sub un unghi de 30°. Buzunarele se închid cu fermoare din masa plastică cu sistem de protecție hidrofobă. Pe piept din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontală, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*25 mm. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca.</p> <p>La nivelul taliei, pe interior este amplasat brăul (culișa), cu destinația ajustării mărimii.</p> <p>În cusătura laterală, în ambele părți, la terminația produsului sunt amplasate fermoare din masa plastică cu sistem de protecție hidrofobă, cu lungime de 200 mm. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm.</p> <p>Pe căptușeala feței stângi, la distanța de 3 cm de la bizeț, la nivelul liniei bustului este aplicat un buzunar interior, cu dimensiunile 100*115 mm, cu închidere pe un nasture și butonieră.</p> <p>Partea din spate se confecționează dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoala gâtului pe centru este aplicată o bandă „velcro” (Loops) cu dimensiunile 320*80 mm pentru fixarea emblemei. Emblema brodată/printată va conține inscripția „JGSU”, plasată în un chenar cu lățimea de 3 mm, de dimensiunile 320*80 mm, fixată pe banda „velcro” (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatele scurtei. Terminația de jos a spatelui este sub forma semi-ovală, cu creștere pe mijloc cu 50 mm.</p> <p>Mâneca de croială raglan clasic este confecționată dintr-un reper. La distanța de 28 cm de la răscoala gâtului sunt aplicate 2 benzi „velcro” (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 80*70 mm. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție(cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea similară ecusonului.</p> <p>Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 35 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la 25</p>

				<p>25 mm de la terminație, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook). Gluga scurtei este constituită din trei repere: 2 laterale simetrice și o detalie centrală, iar partea anterioară superioară este prelucrată cu o bordură care formează un snal pentru reglarea volumului glugii în fața. Căptușeala scurtei până la gluga este din materialul „fleece” de culoarea neagră. Gluga este prelucrată cu căptușeală din material tricelat de culoarea neagră. Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația mânecii – un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm. Linia canului este prelucrată cu tighel decorative cu lățimea de 6 mm. Linia de aplicare a mânecilor în răscoliață, liniile de asamblare a detaliilor glugii, cotelele și chingi sunt garnisite cu tighel decorative duble. Notă: Toate dimensiunile specificate în acest document sunt cu referența pentru mărimea 54/176. <i>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita moștra aprobată.</i> <i>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat.</i> <i>SM EN ISO 3758-2024</i> <i>SM SR EN 14360-2010</i></p>	<p>mm de la terminație, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook). Gluga scurtei este constituită din trei repere: 2 laterale simetrice și o detalie centrală, iar partea anterioară superioară este prelucrată cu o bordură care formează un snal pentru reglarea volumului glugii în fața. Căptușeala scurtei până la gluga este din materialul „fleece” de culoarea neagră. Gluga este prelucrată cu căptușeală din material tricelat de culoarea neagră. Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația mânecii – un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm. Linia canului este prelucrată cu tighel decorative cu lățimea de 6 mm. Linia de aplicare a mânecilor în răscoliață, liniile de asamblare a detaliilor glugii, cotelele și chingi sunt garnisite cu tighel decorative duble. Notă: Toate dimensiunile specificate în acest document sunt cu referența pentru mărimea 54/176. <i>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita moștra aprobată.</i> <i>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat.</i> <i>SM EN ISO 3758-2024</i> <i>SM SR EN 14360-2010</i></p>
<p>Lotul 5</p>	<p>Costum (tunica și pantalonii)</p>	<p>Costum (tunica și pantalonii)</p>	<p>RM</p>	<p>SC, „Handitehnica” SRL</p>	<p>1.1. Materialele folosite: Pentru confecționarea tunicii și pantalonii fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir amnat la pas de 6-7 mm. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-240 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - polyester, 3% - elastan. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bățură). Ecusonul de mână se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Conform modelului aprobat. Ecusonel pe mână se aplică la scurtă pe bandă „velcro”. Banda „velcro”, ata, fermoar spiralat, nasturi, benzi elastice, butoni de metal conform Fișei de selecție a materialelor. 1.2. Descrierea: Tunica de siluetă dreptă, cu lungimea până la linia soldurilor, este compusă din față, spate, mână și gulă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar care nu ajunge până la terminația produsului cu 180 mm, fermoarul este acoperit cu fentă cu lățimea de 40 mm, croită integral cu fața produsului. Sistemul de închidere a fentei este realizat prin 6 butoni ascunși. Fața tunicii prezintă două repere simetrice. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului</p>
	<p>Costum (tunica și pantalonii)</p>	<p>RM</p>	<p>SC, „Handitehnica” SRL</p>	<p>1.1. Materialele folosite: Pentru confecționarea tunicii și pantalonii fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir amnat la pas de 6-7 mm. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-240 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - polyester, 3% - elastan. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bățură). Ecusonul de mână se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne. Conform modelului aprobat. Ecusonel pe mână se aplică la scurtă pe bandă „velcro”. Banda „velcro”, ata, fermoar spiralat, nasturi, benzi elastice, butoni de metal conform Fișei de selecție a materialelor. 1.2. Descrierea: Tunica de siluetă dreptă, cu lungimea până la linia soldurilor, este compusă din față, spate, mână și gulă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar care nu ajunge până la terminația produsului cu 180 mm, fermoarul este acoperit cu fentă cu lățimea de 40 mm, croită integral cu fața produsului. Sistemul de închidere a fentei este realizat prin 6 butoni ascunși. Fața tunicii prezintă două repere simetrice. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului</p>	

			<p>simetric se montează câte un buzunar aplicat cu lățimea tighelului de 1 mm, orientat oblic sub un unghi de 30°. Liniiile de intrare în buzunar sunt acoperite de clapă. Pe clapă sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoni de metal ascuși. Pe pieptii din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură). Totodată benzile sunt amplasate astfel ca marginea de sus ale benzilor sunt pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca.</p> <p>Partea din spate se constituie din trei repere: unul central și doi cini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sunt proiectate pliuri de libertate uni-direcționale cu lungimea de 300 mm și adâncimea de 40 mm. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoala gâtului este aplicată pe banda cu arci inscripția „IGSU”.</p> <p>Mâneca clasică aplicată constituie din două repere – anterior și unul posterior, de forma trapez, îngustată spre terminale. Pe partea superioară centrală a mânecilor sunt aplicate cu tighel de 1 mm buzunare la distanța de 90 mm de la linia de montare a mânecii în răscoala. Pe partea posterioară și cea inferioară a pungi buzunarului se prelucurează pliuri de libertate. Liniiile de intrare în buzunar sunt acoperite de clapă aplicate la distanța de 30 mm de liniiile de intrare. Pe clapă sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoane.</p> <p>Pe buzunarele ambelor mâneci sunt aplicate benzi „velcro” cu dimensiunile 80*70 mm pentru înșemne. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție (cotiere), cu rol de întârziere a acestei zone cu forma unui trapez ne regulat cu înălțimea de 195 mm.</p> <p>Terminaliaa mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 10 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la terminația, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook). Chinga este aplicată pe repertul mânecii cu cusătura de fixare la 5 mm, capătul fiind lăsat liber.</p> <p>Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația mânecii – un tighel decorativ cu lățimea de 50 mm. Pe conturul gulerului se aplică un tighel de garnisire cu lățimea de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarilor și a chingilor sunt prelucrate cu tighel decorative cu lățimea de 5 mm. Linia umărului, linia de aplicare a mânecilor în răscoala, liniiile de relief pe repertul spate, linia cotului ale mânecii sunt garnisite cu tighel decorative duble.</p> <p>Toate dimensiunile specificate în acest document sânt cu</p>
			<p>simetric se montează câte un buzunar aplicat cu lățimea tighelului de 1 mm, orientat oblic sub un unghi de 30°. Liniiile de intrare în buzunar sunt acoperite de clapă. Pe clapă sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoni de metal ascuși. Pe pieptii din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură). Totodată benzile sunt amplasate astfel ca marginea de sus ale benzilor sunt pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca.</p> <p>Partea din spate se constituie din trei repere: unul central și doi cini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sunt proiectate pliuri de libertate uni-direcționale cu lungimea de 300 mm și adâncimea de 40 mm. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoala gâtului este aplicată pe banda cu arci inscripția „IGSU”.</p> <p>Mâneca clasică aplicată constituie din două repere – anterior și unul posterior, de forma trapez, îngustată spre terminale. Pe partea superioară centrală a mânecilor sunt aplicate cu tighel de 1 mm buzunare la distanța de 90 mm de la linia de montare a mânecii în răscoala. Pe partea posterioară și cea inferioară a pungi buzunarului se prelucurează pliuri de libertate. Liniiile de intrare în buzunar sunt acoperite de clapă aplicate la distanța de 30 mm de liniiile de intrare. Pe clapă sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoane.</p> <p>Pe buzunarele ambelor mâneci sunt aplicate benzi „velcro” cu dimensiunile 80*70 mm pentru înșemne. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție (cotiere), cu rol de întârziere a acestei zone cu forma unui trapez ne regulat cu înălțimea de 195 mm.</p> <p>Terminaliaa mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 10 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la terminația, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook). Chinga este aplicată pe repertul mânecii cu cusătura de fixare la 5 mm, capătul fiind lăsat liber.</p> <p>Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația mânecii – un tighel decorativ cu lățimea de 50 mm. Pe conturul gulerului se aplică un tighel de garnisire cu lățimea de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarilor și a chingilor sunt prelucrate cu tighel decorative cu lățimea de 5 mm. Linia umărului, linia de aplicare a mânecilor în răscoala, liniiile de relief pe repertul spate, linia cotului ale mânecii sunt garnisite cu tighel decorative duble.</p> <p>Toate dimensiunile specificate în acest document sânt cu</p>

TOTAL			<p>referința pentru mărima 54/176.</p> <p>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</p> <p>1.3 Descrierea: Pantaloni sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație; constituiți din față, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un snal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din tesătura de bază, cu lățimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 30 mm.</p> <p>Partea din față este realizată din două reperi simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.</p> <p>Partea din spate este realizată din 4 reperi. Placa și reperul spate simetric.</p> <p>Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal. dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicare.</p> <p>Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighete de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tighete decorative cu lățimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighete duble de garnisire.</p> <p>Toate dimensiunile specifice în acest document sunt cu referența pentru mărima 54/176.</p> <p><i>Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mânecilor) se consultă GOST 24871-81.</i></p> <p><i>La confecționarea produselor obligatorii se va solicita mostra aprobată.</i></p> <p><i>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</i></p> <p>SME EN ISO 3758-2024</p>	<p>referința pentru mărima 54/176.</p> <p>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</p> <p>1.3 Descrierea: Pantaloni sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație; constituiți din față, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un snal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din tesătura de bază, cu lățimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 30 mm.</p> <p>Partea din față este realizată din două reperi simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.</p> <p>Partea din spate este realizată din 4 reperi. Placa și reperul spate simetric.</p> <p>Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal. dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicare.</p> <p>Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tighete de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tighete decorative cu lățimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tighete duble de garnisire.</p> <p>Toate dimensiunile specifice în acest document sunt cu referența pentru mărima 54/176.</p> <p><i>Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mânecilor) se consultă GOST 24871-81.</i></p> <p><i>La confecționarea produselor obligatorii se va solicita mostra aprobată.</i></p> <p><i>Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat.</i></p> <p>SME EN ISO 3758-2024</p>
-------	--	--	---	---



Semnatar: Olga Dodon Numele, Prenumele: Dodon Olga În calitate de: administrator
 Oferantului: SC „Handitehnica” SRL Adresa: RM Chisinau, Grenoble 106/4