

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1672906045901
Obiectul achiziției: __ _ <i>piei de origine animală pentru confecționarea încălțămintei ortopedice și articolelor protetico-ortopedice, conform necesităților pentru anul 2023</i>

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1				3	4	5
Lotul 1						
Piele naturală pentru partea superioară a încălțămintei ortopedice <i>Șevro (caprine), culoare neagră</i>		Italia Romania	Mastrotto Del Company	Piei- întegi cu suprafață de la 40 până la 60 dm2 inclusiv. Cantitatea de piele calitate I să constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 0,7 -1,0 mm (măsurată în punctul standard H). Aspectul feței: cu fața naturală netedă. Partea cărnosă să fie bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Indicii organoleptici: tușeu moale, mătăsoasă și suplă la atingere cu aspect opac. Nu se admit defecte pe suprafața pielii precum zgârieturi, perforări și tăieturi. Să îndeplinească cerințele din normativele tehnice privind indicii fizico- mecanice și chimice precum:	Piei- întegi cu suprafață de la 40 până la 60 dm2 inclusiv. Cantitatea de piele calitate I constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 0,7 -1,0 mm (măsurată în punctul standard H). Aspectul feței: cu fața naturală netedă. Partea cărnosă este bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Indicii organoleptici: tușeu moale, mătăsoasă și suplă la atingere cu aspect opac. Fără defecte pe suprafața pielii precum zgârieturi, perforări și tăieturi. Să îndeplinească cerințele din normativele tehnice privind indicii fizico- mecanice și chimice precum:	GOST 939:2021 sau din reglamentele tehnice aprobate în țara producătorului

				<ul style="list-style-type: none"> - rezistența la rupere, 10Mpa, min. 1,8; - alungire la un efort de 10 Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 3 baluri(>50000 flexiuni); - conținutul de grăsime, 6,0÷14%. <p>Ambalat în rulouri a câte max. 10 piei cu marcarea suprafeței și calității pe partea carnoasă.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - rezistența la rupere, 10Mpa, min. 1,8; - alungire la un efort de 10 Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 3 baluri(>50000 flexiuni); - conținutul de grăsime, 6,0÷14%. <p>Ambalat în rulouri a câte max. 10 piei cu marcarea suprafeței și calității pe partea carnoasă.</p>	
Piele naturală pentru partea superioară a încălțăminteii ortopedice <i>Nappa (vițel), culoare neagră</i>		Italia Romania	Mastrotto Del Company	<p>Pielele trebuie să fie întegi cu suprafață de la 50 până la 80 dm² inclusiv. Cantitatea de piele calitate I să constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II.</p> <p>Categoria de grosime 0,9 – 1,2 mm (măsurată în punctul standard H).</p> <p>Aspectul feței: cu fața naturală netedă. Partea carnoasă să fie bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Indicii organoleptici: tușeu moale, mătăsoasă la atingere și aspect opac. Nu se admite defecte pe suprafața pielii precum zgârieturi, perforări și tăieturi. Să îndeplinească cerințele din normativul tehnic privind indicii fizico- mecanice și chimice precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezistența la rupere, 10 Mpa, min. 1,5; - alungire la un efort de 10 Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 3 baluri(>50000 flexiuni); - conținutul de grăsime, 6,0÷14%. 	<p>Pielele sunt întegi cu suprafață de la 50 până la 80 dm² inclusiv. Cantitatea de piele calitate I constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 0,9 – 1,2 mm (măsurată în punctul standard H).</p> <p>Aspectul feței: cu fața naturală netedă. Partea carnoasă bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Indicii organoleptici: tușeu moale, mătăsoasă la atingere și aspect opac. Fara defecte pe suprafața pielii precum zgârieturi, perforări și tăieturi. Să îndeplinească cerințele din normativul tehnic privind indicii fizico- mecanice și chimice precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezistența la rupere, 10 Mpa, min. 1,5; - alungire la un efort de 10 Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 3 baluri(>50000 flexiuni); - conținutul de grăsime, 6,0÷14%. 	GOST 939:2021

<p>Piele naturală pentru partea superioară a încălțămintei ortopedice Box negru</p>		<p>Italia Romania</p>	<p>Mastrotto Del Company</p>	<p>Cantitatea de piele calitate I să constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 0,9 – 1,2 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă sau cu desen specific. Partea cărnosă să fie bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Indicii organoleptici: tușeu moale, mătăsoasă la atingere și aspect opac. Nu se admit defecte pe suprafața pielii precum zgârieturi, perforări și tăieturi. Să îndeplinească cerințele din normativele tehnice privind indicii fizico- mecanice și chimice precum: - rezistența la rupere, 10Mpa, min. 1,8; - alungire la un efort de 10Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 30000 flexiuni; - conținutul de grăsime, 6,0÷14%.</p>	<p>Cantitatea de piele calitate I constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 0,9 – 1,2 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă sau cu desen specific. Partea cărnosă este bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Indicii organoleptici: tușeu moale, mătăsoasă la atingere și aspect opac. Fără defecte pe suprafața pielii precum zgârieturi, perforări și tăieturi. Îndeplinească cerințele din normativele tehnice privind indicii fizico- mecanice și chimice precum: - rezistența la rupere, 10Mpa, min. 1,8; - alungire la un efort de 10Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 30000 flexiuni; - conținutul de grăsime, 6,0÷14%.</p>	<p>GOST 939:2021</p>
<p>Piele naturală pentru partea superioară a încălțămintei ortopedice Box color: Albastru- 10000 dm², Maro - 10000 dm², roșu 6000 dm² bej 5400 dm² gri 3000 dm²</p>		<p>Italia Romania</p>	<p>Mastrotto Del Company</p>	<p>Cantitatea de piele calitate I să constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Se va indica prețul separat pentru 1 dm² de piele calitate I (min 20%) și aparte pentru calitate II. Categoria de grosime 0,9 – 1,2 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă sau cu desen specific. Partea cărnosă să fie bine prelucrată prin șlefuire uniformă.</p>	<p>Cantitatea de piele calitate I constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Se va indica prețul separat pentru 1 dm² de piele calitate I (min 20%) și aparte pentru calitate II. Categoria de grosime 0,9 – 1,2 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă sau cu desen specific. Partea cărnosă este bine prelucrată prin șlefuire uniformă.</p>	<p>GOST 939:2021 sau reglamentele tehnice aprobate în țara</p>

				Indicii organoleptici: tușeu moale, mătăsoasă la atingere și aspect opac. Nu se admit defecte pe suprafața pielii precum zgârieturi, perforări și tăieturi. Să îndeplinească cerințele din normativele tehnice privind indicii fizico- mecanice și chimice precum: - rezistența la rupere, 10Mpa, min. 1,8; - alungire la un efort de 10Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 3 baluri(>50000 flexiuni); - conținutul de grăsime, 6,0÷14%.	Indicii organoleptici: tușeu moale, mătăsoasă la atingere și aspect opac. Fara defecte pe suprafața pielii precum zgârieturi, perforări și tăieturi. Îndeplinește cerințele din normativele tehnice privind indicii fizico- mecanice și chimice precum: - rezistența la rupere, 10Mpa, min. 1,8; - alungire la un efort de 10Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 3 baluri(>50000 flexiuni); - conținutul de grăsime, 6,0÷14%.	producătorului
Piele pentru căptușeală (încălțăminte) <i>Meșină</i>		Italia Romania	Mastrotto Del Company	Cantitatea de piele calitate I să constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 0,6 – 0,9 mm (măsurată în punctul standard H). Aspectul feței: cu fața naturală netedă sau cu șlefuită. Partea cărnoasă să fie bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Sortimentele admise: Meșină de vițel, caprine, porcine, bovine. Culorile de piele solicitate: după necesități coordonată cu autoritatea contractantă.	Cantitatea de piele calitate I constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 0,6 – 0,9 mm (măsurată în punctul standard H). Aspectul feței: cu fața naturală netedă și șlefuită. Partea cărnoasă este bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Sortimentele admise: Meșină de vițel, caprine, porcine, bovine. Culorile de piele solicitate: după necesități coordonată cu autoritatea contractantă.	GOST 940-81 sau reglamentele tehnice aprobate în țara producătorului.
Piele pentru căptușeală (proteze) <i>Șamoa (laica)</i>		Italia Romania	Mastrotto Del Company	Cantitatea de piele calitate I să constituie minimum 30% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 0,7 – 0,9 mm. Aspectul feței: cu fața naturală sau șlefuită. Partea cărnoasă să fie bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Pieile	Cantitatea de piele calitate I să constituie minimum 30% din cantitatea solicitată, iar restul de calitate II. Categoria de grosime 0,7 – 0,9 mm. Aspectul feței: cu fața naturală sau șlefuită. Partea cărnoasă este bine prelucrată prin șlefuire uniformă. Pieile	GOST 3674-47 sau reglamentele tehnice

				<p>trebuie să prezinte suplețe și moliciune. Să îndeplinească cerințele din normativele tehnice privind indicii fizico- mecanice și chimice precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezistența la rupere, 10Mpa, min. 1,8; - alungire la un efort de 10Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 3 baluri(>50000 flexiuni); - conținutul de grăsime, 6,0÷14%. <p>Sortimentele admise: Meșină de ovine, caprine și bovine.</p>	<p>prezinta suplețe și moliciune. Îndeplinește cerințele din normativele tehnice privind indicii fizico- mecanice și chimice precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezistența la rupere, 10Mpa, min. 1,8; - alungire la un efort de 10Mpa 15-30%; - rezistența la flexiuni repetate, min. 3 baluri(>50000 flexiuni); - conținutul de grăsime, 6,0÷14%. <p>Sortimentele admise: Meșină de ovine, caprine și bovine.</p>	<p>aprobate în țara producătorului</p>
Piele naturală pentru curele (șornosedelinaia tip K sau JI)		Italia Romania	Mastrotto Del Company	<p>Cantitatea de piele calitatea I să constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitatea II.. Categoria de grosime 2,5 – 3,2 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă culoare natur. Partea cărnosă să fie bine prelucrată uniformă. Sortimentele admise: Crupon-100%</p>	<p>Cantitatea de piele calitatea I constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitatea II.. Categoria de grosime 2,5 – 3,2 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă culoare natur. Partea cărnosă este bine prelucrată uniformă. Sortimentele admise: Crupon-100%</p>	<p>GOST 1904-81 sau reglamentele tehnice aprobate în țara producătorului.</p>
Piele naturală – toval (iufți șornosedelinaia tip JI)		Italia Romania	Mastrotto Del Company	<p>Cantitatea de piele calitatea I să constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitatea II. Categoria de grosime 2,2 –2,8 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă culoare natur. Partea cărnosă să fie</p>	<p>Cantitatea de piele calitatea I constituie minimum 20% din cantitatea solicitată, iar restul de calitatea II. Categoria de grosime 2,2 –2,8 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă culoare natur. Partea cărnosă este prelucrată uniformă.</p>	<p>GOST 1904-81 sau reglamentele tehnice</p>

				bine prelucrată uniformă. Sortimentele admise: crupon sau jumătăți.	Sortimentele admise: crupon sau jumătăți.	aprobat e în țara producătorului
Piele naturală rigidă de bovină pentru partea inferioară (de jos) a încălțăminteii ortopedice Crupon (6000 dm ²), gâturi, culate(60000 dm ²).		Italia Romania	Mastrotto Del Company	Categoria de grosime 4,0 – 4,5 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă. Partea cărnosă să fie bine prelucrată uniformă.	Categoria de grosime 4,0 – 4,5 mm. Aspectul feței: cu fața naturală netedă. Partea cărnosă este bine prelucrată uniformă.	GOST 29277-92.
TOTAL						

Semnat: _____

Nume: Ciudin Ion

Funcția în cadrul firmei: Manager

Denumirea firmei: SRL „, GEOTER-COM”

Adresa juridică : Str. Gh. Asachi 68/1

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1672906045901
Obiectul achiziției: __ _ <i>piei de origine animală pentru confecționarea încălțăminte ortopedice și articolelor protetico-ortopedice, conform necesităților pentru anul 2023</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lotul Piele									
19100000-7	Piele naturală pentru partea superioară încălțăminte ortopedice <i>(caprine),</i> <i>neagră</i> a <i>Șevro</i> <i>culoare</i>	dm ²	1000	7,09	8,508	7090	8508	Pe parcursul anului 2023, în termen de 10 zile de la solicitarea Autorității contractante, transmisă prin	MD44TRPCCC518430A01034AA

19100000-7	Piele naturală pentru partea superioară a încălțăminteii ortopedice Nappa (vițel), culoare neagră	dm ²	3000	7,09	8,508	21270	25524
19100000-7	Piele naturală pentru partea superioară a încălțăminteii ortopedice Box negru	dm ²	236000	7,09	8,508	1673240	2007888
19100000-7	Piele naturală pentru partea superioară a încălțăminteii ortopedice Box color: Albastru- 10000 dm ² , Maro - 10000 dm ² , roșu 6000 dm ² bej 5400 dm ² gri 3000 dm ²	dm ²	34400	7,09	8,508	243896	292675,2

19100000-7	Piele pentru căptușeală (încălțăminte) <i>Meșină</i>	dm ²	62200	7,09	8,508	440998	529197,6
19100000-7	Piele pentru căptușeală (proteze) <i>Șamoa</i> (laica)	dm ²	20000	7,09	8,508	141800	170160
19100000-7	Piele naturală pentru curele (șorno-sedelinaia tip K sau Л)	dm ²	18540	7,09	8,508	131448,6	157738,32

19100000-7	Piele naturală – toval (iufți șornosedelinaia tip JI)	dm ²	2500	7,09	8,508	17725	21270	
19100000-7	Piele naturală rigidă de bovină pentru partea inferioară (de jos) a încălțăminteii ortopedice Crupon (6000 dm ²), gâturi, culate(60000 dm ²).	dm ²	66000	7,09	8,508	467940	561528	
	TOTAL	dm ²	443640			3145407,60	3774489,12	

Semnat: _____

Nume: Ciudin Ion

Funcția în cadrul firmei: Manager

Denumirea firmei: SRL „, GEOTER-COM”

Adresa juridică : Str. Gh. Asachi 68/1

