

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție: 21049267 din 28.01.2022						
Obiectul de achiziție: Consumabile, piese de schimb și accesorii necesare pentru efectuarea mentenanței preventive și corective a dispozitivelor medicale pentru anul 2022						
Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Lampă halogen 12V, 20W	64258	Germania	OSRAM GmbH	12V, 20W	Tensiune nominală 12,0 V Putere nominală 20,00 W Datele fotometrice Temperatura de culoare 3050 K Flux luminos nominal de 335 lm Diametru 9,5 mm Lungime 30,0 mm Lungimea centrului de iluminare (LCL) 19,5 mm Lungimea filamentelor 3,50 mm Câmp iluminat 3,5 * 0,8 mm² 2) Diametrul filamentului 0,8 mm Baza (denumire standard) G4"	ISO
Total lot 1						
Lotul 2						
Lampă halogen 6V, 10W	64223	Germania	OSRAM GmbH	6V, 10W	Tensiune nominală 6,0 V Putere nominală 10,00 W Datele fotometrice Temperatura de culoare 2900 K Flux luminos nominal de 150 lm Diametru 9 mm Lungime 38,0 mm Lungimea centrului de iluminare (LCL) 24 mm Baza (denumire standard) G4	ISO
Total lot 2						
Lotul 3						
Lampă halogen 6V, 20W	64250 HXL	Germania	OSRAM GmbH	6V, 20W	Comparativ cu lămpile standard de până la 10% mai mare eficacitate luminoasă (HLX) Lumină instantanee (HLX) Domenii de aplicare Becuri pentru corpuri de iluminat speciale Optica fibră optică (HLX) Tensiune nominală 6 V Putere nominală 20,00 W Temperatura de culoare 3350 K Flux luminos nominal de 460 lm Baza (denumire standard) G4	ISO
Total lot 3						
Lotul 4						
Startere pentru lămpi bactericide	HL S10	Ucraina	HOROZ ELECTRIC	4-65W	MODEL HL S10 PUTEREA (W) 4-65 W TENSIEUNE (V) 220 V DIMENSIUNI (L X W X H X Ø) 40 x 22 mm	ISO
Total lot 4						

Lotul 5						
UPS baterie	399138	Germania	Akkuplanet GmbH	Plumb acid gel, tensiune 12V; capacitate baterie 9 Ah; rezistență internă 18-20 mΩ; cleme F2- Faston (6,3mm); durată de viață de la 3 - 5 ani în modul buffer; tensiune de încărcare în modul buffer 13,5V ~ 13,8V (la 25 ° C); tensiune de încărcare ciclică 14,4V ~ 15V (la 25 ° C); curent de încărcare recomandat 2,0 - 2,2A (la 25 ° C); curent maxim de încărcare 3,2 - 3,5A (la 25 ° C); curent maxim de descărcare 100A/130A (în 5 secunde); Lungime: 151±1 mm; Lățime: 65±1 mm; Înălțime: 94±1 mm; Înălțime (cu cleme): 100 mm±3; Greutate: nu mai mică de 2,5 kg; garanție: 2 ani;	Baterie plumb-acid multiputere MP1236H - Aplicație cu curent ridicat 12 Volți 9,0 Ah - aprox. dimensiuni în mm 151x65x94 - aprox. greutate 2,7 kg - 6,3 mm faston. garanție: 2 ani;	ISO
Total lot 5						
Lotul 6						
Tub fluorescent germicidal (bactericid) 590 mm	TUV T8 F17 1SL/25	Netherlands	Philips	590 mm/T8/G13/18 W/8000Hrs cu pașaport	Cap-Base G13 Durata de viata utila (nom) 9000 h Putere (nom) 16,7 W Curent lămpii (nom) 0,236 A	ISO
Total lot 6						
Lotul 7						
Tub fluorescent germicidal (bactericid) 1200 mm	HNS 36 W G13	Germania	OSRAM GmbH	1200 mm/T8/G13/36 W/8000Hrs cu pașaport	Baza (desemnare standard) G13, 36 W Lungime de undă dominantă: 254 nm (versiunea OFR) Diametru 26,0 mm Lungime 1200 mm Durata de viata 9000 h	ISO
Total lot 7						
Lotul 9						
Tub fluorescent germicidal (bactericid) 900 mm	HNS 30 W G13	Germania	OSRAM GmbH	900 mm/T8/G13/30 W/8000Hrs cu pașaport	Baza (desemnare standard) G13, 30 W Lungime de undă dominantă: 254 nm (versiunea OFR) Diametru 26,0 mm Lungime 895.0 mm Durata de viata 9000 h	ISO
Total lot 9						
Lotul 10						
Sensor O2, pentru Monnal T75	E-17/M	Germania	Nuova GmbH	Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Monnal T75, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	Conector: Molex cu 3 pini Interval de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 12,5-16,5 mV Timp de răspuns: <12 secunde	CE
Total lot 10						
Lotul 12						
Manjetă cu conector, adult	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manjetă cu 1 tub și conector din plastic, adult 25-35(cm)compatibil cu monitoarele Nihon Kohden BSM-6701K	Adulți unic NIBP Manșetă, TPU, cu conector din plastic. 25- 35(cm)	CE
Total lot 12						
Lotul 13						
Manjetă cu conector, large adult	U500-1L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manjetă cu 1 tub și conector din plastic, large adult 33-47(cm)compatibil cu monitoarele Nihon Kohden BSM-6701K	Adulți large unic NIBP Manșetă, TPU, cu conector din plastic. 33- 47(cm)	CE
Total lot 13						
Lotul 18						
Sensor O2, Drager Fabius Plus XL	E-15/2	Germania	Nuova GmbH	Celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu Ap-t de anestezie Drager Fabius Plus XL, data de producere a senzorului în momentul livrării nu mai vechi de 3 luni.	Conector: 3 inele de contact Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 14.-20 mV Timp de răspuns: < 12 secunde	CE
Total lot 18						

Lotul 19						
Baterie (acumulator) FMS B.Braun	110089-S	Germania	Akkuplanet GmbH	Baterie NiCd 7.2V, 1.2Ah compatibilă cu infuzomat FMS B.Braun.	Acumulator AKKUmec NC potrivit pentru Braun Infusomat FMS - complet cu șurub și placă 7,2 Volt 1,2 Ah - aprox. dimensiuni în mm 66x43x44 (fără placă) - aprox. greutate 0,32 kg	CE
Total lot 19						
Lotul 30						
Lampă xenon MAJ- 1817, p/u Evis Exera III, Olympus	J2022	SUA	Excelitas Technologies Corporation	Lampă xenon MAJ-1817 sau compatibilă cu Evis Exera III, CLV-190, Olympus. Să se prezinte confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	Brand EXCELITAS Manufacturer Excelitas Voltage 14 Volts Type of Bulb Xenon Wattage 300 watts	ISO
Total lot 30						
Lotul 92						
Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) Doctanz 300+	F4244	Italia	FIAB SpA	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator Doctanz 300+	LUNGIMEA CABLULUI - 300cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI GARANTATE -100. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
Total lot 92						
Lotul 93						
Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5m, adult Doctanz 300+	F7915 + F7922	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator Doctanz 300+	Electrod neutru reutilizabil din silicon DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm², CONEXIUNE - soclu 4mm. Cablu de interconectare electrodul neutru. CONECTOR- Universal 6.3 mm mono Jack.	CE
Total lot 93						
Lotul 94						
Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) ARC 250 Bowa	F4244	Italia	FIAB SpA	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator ARC 250 Bowa	LUNGIMEA CABLULUI - 300cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI GARANTATE -100. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
Total lot 94						
Lotul 95						
Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult ARC 250 Bowa	F7915	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator ARC 250 Bowa	DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm², CONEXIUNE - soclu 4mm.	CE
Total lot 95						
Lotul 96						
Cablu de interconectare a electrodului pasiv reutilizabil ARC 250 Bowa	F7923F	Italia	FIAB SpA	Cablu de interconectare a electrodului pasiv reutilizabil, compatibil cu electrocoagulator ARC 250 Bowa	CONECTOR - Valleylab type (ESU without REM) LUNGIME 500 cm.	CE
Total lot 96						
Lotul 97						
Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) Diatermo MB-202 Gima	F4244	Italia	FIAB SpA	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator Diatermo MB-202 Gima	LUNGIMEA CABLULUI - 300cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI GARANTATE -100. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
Total lot 97						

Lotul 98						
Electrod pasiv din silicon reutilizabil cu cablu 2,5m , adult /Diatermo MB-202 Gima	F7915 + F7922	Italia	FIAB SpA	Electrod pasiv din silicon reutilizabil, adult , compatibil cu electrocoagulator Diatermo MB-202 Gima	Electrod neutru reutilizabil din silicon DIMENSIUNI - 200X150 mm, BAKING - Silicon, SUPRAFETE ACTIVĂ - 266 cm², CONEXIUNE - soclu 4mm. Cablu de interconectare electrodul neutru. CONECTOR- Universal 6.3 mm mono Jack.	CE
Total lot 98						
Lotul 99						
Bisturiu electric monopolar (reutilizabil) ЭХВЧ-300-01	F4244	Italia	FIAB SpA	Bisturiu electric monopolar (reutilizabil), minim 100 de cicluri de sterilizare, compatibil cu electrocoagulator ЭХВЧ-300-01	LUNGIMEA CABLULUI - 300cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI GARANTATE -100. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
Total lot 99						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23