

Specificații tehnice


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1774000076376 din 20.03.2026
Obiectul achiziției: Materiale de construcție (Pardoseală vinilică rigidă).

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Pardoseală vinilică rigidă – Laminat SPC (Stone Plastic Composite)	Pardoseala SPC ARBITON colecția AMARON FORMA	Polonia	Decora S.A.	Pardoseală vinilică rigidă – Laminat SPC (Stone Plastic Composite) 1. Obiectul achiziției Achiziția și livrarea de pardoseală vinilică rigidă tip SPC (Stone Plastic Composite), destinată montajului flotant în spații rezidențiale și/sau comerciale cu trafic intens.	Colecția de pardoseli SPC Amaron FORMA combină aspectul estetic al gresiei cu avantajele tehnologiei SPC (Stone Plastic Composite), fiind rezistente la apă, ușor de întreținut și simplu de instalat. Pardoselile SPC cu aspect de gresie oferă un aspect elegant și sofisticat oricărui	

			<p>Produsul oferat va fi nou, neutilizat, conform standardelor europene aplicabile și va respecta în totalitate cerințele tehnice minime prevăzute în prezentul caiet de sarcini.</p> <p>2. Cerințe tehnice minime obligatorii Pardoseala oferată trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici minime:</p> <p>2.1. Caracteristici generale Categorie produs: Laminat SPC (Stone Plastic Composite) Material: Vinil rigid pe bază de compozit mineral-polimeric Țara de producere: stat membru al Uniunii Europene Sistem de montaj: îmbinare mecanică tip click, montaj flotant Rezistență la umezeală: 100% rezistent la apă Garanție minimă: 25 ani pentru uz rezidențial</p> <p>2.2. Caracteristici dimensionale Lungime placă: 600 mm (± 2%) Lățime placă: 300 mm (± 2%) Grosime totală: 6 mm (± 0,2 mm) Grosime strat de uzură: minimum 0,55 mm Structură: multistrat (minimum 4 straturi)</p> <p>2.3. Performanțe tehnice Clasa de utilizare / trafic: minimum clasa 42 (conform standardelor</p>	<p>spațiu, fie că este vorba despre bucătărie, baie sau alte zone cu trafic intens.</p> <p>Nuanța profundă de grafit Amadora Graphite se integrează armonios în diferite scheme de design, contribuind la crearea unui interior industrial și elegant.</p> <p>Plăcile SPC din colecția Amaron FORMA au dimensiunile de 91,4 x 45,7 cm cu suprafața de 0,418 m². Cutia cu Amaron FORMA conține 5 plăci și face 2,088 m²</p> <p>Caracteristici dimensionale Lungime placă: 914 Lățime placă: 457 Grosime totală: 6.3 mm Grosime strat de uzură: minimum 0,55mm</p> <p>Performanțe tehnice Clasa de utilizare / trafic: clasa 33 Stabilitate dimensională: conform normelor europene în vigoare Rezistență la abraziune: conform clasei declarate Rezistență la impact: conform standardelor aplicabile Proprietăți antiderapante: conform standardelor europene în vigoare Reacția la foc – Bfl-S1 Emisii- Passed/E1 Tehnologia de click- 5G Cross Rezistența de click – 5,2/6,5 kN/m Garanție: 25 ani pentru uz rezidențial</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p><i>europene aplicabile pentru pardoseli elastice)</i></p> <p>Stabilitate dimensională: conform normelor europene în vigoare</p> <p>Rezistență la abraziune: conform clasei declarate</p> <p>Rezistență la impact: conform standardelor aplicabile</p> <p>Proprietăți antiderapante: conform standardelor europene în vigoare</p> <p>3. Documente obligatorii la livrare</p> <p>Certificat de producător.</p> <p>Fișă tehnică a produsului.</p> <p>Certificat de garanție.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Semnat:  Numele, Prenumele: _____ Igor Iorga ____ În calitate de: __manager-vinzari__
Ofertantul: _____ Peisa-Art S.R.L _____ Adresa: __str. Stefan cel Mare 64, ap 24__
