





Основные технические данные:

Максимальный ток:	до 1000 А
Номинальное напряжение:	до 1000 В
Номинальное напряжение изоляции:	500 В
Номинальная частота:	50~60 Гц
Степень защиты:	IK10, IP 54
Рабочая температура:	-50~85 С
Соответствует норме:	EN 60 439-1
Класс изоляции:	II

Тип:

№ карты:

RED NORD CD/ITV-1-6

2022/03/10-1/5

**Техническое описание:**

1. Корпус OSZ 40x40+OSZi 66x80+K	1 шт.
2. Płyta montażowa 36x36x4	1 шт.
4. Uchwyt kątowy pod wkręt	2 шт.
6. Pronutec 443.01.503 Double adaptor for fuse switch BTVC+NH-00/185	4 шт.
7. Корпус OSZ 40x40+ OSZi 53x80+ FW	1 шт.
8. Панель для счетчика T/3F	1 шт.
9. Шина CU 66/50x5 SNN	3 шт.
10. KL 27	2 шт.
11. Шина PEN CU 66/50X5 1D-7M RN	1 шт.
12. Прозрачная дверь в отсеке учета с возможностью пломбировки	1 шт.
13. Испытательная колодка	1 шт.

Основные технические данные:

Максимальный ток:	до 1000 А
Номинальное напряжение:	до 1000 В
Номинальное напряжение изоляции:	500 В
Номинальная частота:	50~60 Гц
Степень защиты:	IK10, IP 54
Рабочая температура:	-50~85 С
Соответствует норме:	EN 60 439-1
Класс изоляции:	II

Тип:

RED NORD CD/ITV-1-6

№ карты:

2022/03/10-1/5