

Кресло для руководителей с механизмом качения



Внимание!

Газлифт имеет ограничения по вертикальной нагрузке не более 150 кг.
 Хранить при t от -10 до +60 град;
 Использовать при t от 0 до +45 град;
 Перед сборкой дать нагреться до температуры помещения!
 Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов.
 По желанию клиента стулья комплектуются роликами с резиновым покрытием для твердых полов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:



- База - 1 шт.
- Газлифт - 1 шт.
- Оболочка газлифта - 1 шт.
- Ролик пластиковый - 5 шт.
- Кресло с подлокотниками - 1 шт.
- Кольцо оболочки газлифта - 1 шт.

СБОРКА

1. Вставить ролики в базу.
2. Одеть оболочку газлифта на газлифт.
3. Одеть кольцо оболочки на газлифт (снизу).
4. Вставить газлифт в базу.
5. Установить кресло с подлокотниками на газлифт.

РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА КАЧАНИЯ КРЕСЛА



1. Регулировка высоты сидения:

- А) Для поднятия сидения - встать с кресла и потянуть рычаг вверх.
- Б) Для опускания сидения - сидя в кресле потянуть рычаг вверх. (см. рис 1)

2. Свободное качание кресла.

- А) Привести спинку кресла в исходное положение (не отклоняться назад).
- Б) Толкнуть рычаг под себя - качание кресла будет заблокировано.
- В) Потянуть рычаг от себя - качание кресла будет разблокировано.

3. Фиксация в одном положении:

- А) Привести спинку кресла в исходное положение (не отклоняться назад).
- Б) Толкнуть рычаг под себя - качание кресла будет заблокировано.
- В) Потянуть рычаг от себя - качание кресла будет разблокировано.

4. Регулировка жесткости качания:

- А) Для ослабления пружины - поверните рукоятку против часовой стрелки (в направлении "-" на рис. 3).
- Б) Для затяжки пружины - поверните рукоятку по часовой стрелке (в направлении "+" на рис. 3).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр кресла как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудно выводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудно выводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.