

Specificatii Tehnice F4.1

Numarul procedurii de achizitie: Nr. 21067387 / MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1668501417476							
Denumirea procedurii de achizitie: Achizitionarea sistemului de supraveghere video(echipament, inclusiv lucrări de montare/installare)							
COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
	Camera video internă / externă	DS-2CD1153G0-I	China	Hikvision	Conform anexei la anunțul de participare	Camera IP de exterior / interior CMOS H.265+/H.264+ de 5 megapixeli. 2560x1920@12,5fps. generație următoare. Rezoluție: (25fps@1080P)1920x1080. Full HD în timp real! Inteligentă: sabotaj, detectarea mișcării. Reglare pe 2 axe Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS. Flux dublu H.265+/MPEG/H.264+. DNR 3D, WDR digital. Obiectiv BLC de 2,8 mm (câmp vizual de 100°). Filtru IR (True Day/Night ICR), iluminare IR până la 30 de metri. Alimentare DC12V, PoE (consum 7,5W) IP67, IK10. t -30°C ~ +60°C. 3 ani garanție!	-
	HDD	WD80PURX	China	Western Digital	Conform anexei la anunțul de participare	HDD-uri specializate seria WD Purple, concepute pentru a funcționa în sisteme de supraveghere video 24/7; capacitate 8TB, factor de formă 3.5", interfață SATA 6 Gb/s, tehnologii AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 6,40 W (max.), dimensiuni 101,6 x26,1x147 mm, greutate 750 g. 2 ani garanție!	-
	NVR	DS-7616NI-K2	China	Hikvision	Conform anexei la anunțul de participare	NVR independent cu 16 canale de nouă generație. Înregistrare: suportă camere de până la 8 MP(1920x1080), 400fps@1920x1080 HikVision, 100fps@720P Onvif. Rata de biți de intrare 160 Mbit/s. Ieșiri funcție ANR (Restaurare automată a cardului SD): VGA, HDMI (4K 3840 x 2160). Comprese video H.265+/MPEG4, flux dual. Redare sincronă. 1*USB 2.0 / 1*USB3.0, Gigabit LAN. 1 Intrare/ieșire audio. I/O alarmă: 4/1 2 HDD SATA-II până la 8 TB. Server web încorporat. Dimensiuni: 385x315x52 mm. T de lucru -10°C ~ +55°C. 3 ani garanție!	-
	Comutator PoE+	DS-3E1318P-EI	China	Hikvision	Conform anexei la anunțul de participare	Comutator PoE+ administrat web de lungă distanță pentru desktop. Transmiterea de putere și semnal la 250m. 16-Port 10/100Mbps PoE + 2-Port Combo 1000/1000Mbps / 2-SFP Port. Sarcina maximă per port este de 30 W. Sarcina totală pe POE este de 230 W. Protecție la trăsnet 4kV. Lățime de bandă 7,2 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Alimentare AC 220V. 1-16 port - prioritate. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!	-
	Cablu	Cablu extern CAT 5E UTP CU cu tros	China		Conform anexei la anunțul de participare	Cablu UTP de categoria 5e cu 4 perechi, cu conductori de cupru solid de 24 AWG (0,52 mm); izolație dubla: polietilena portocalie + neagra, cu coarda metalică, bobina 305 m, -20...+75°C Transmitere semnal IP - 110 m. Transmitere semnal PoE - 100 m.	-
	Conectoare	Conector RJ-45	China		Conform anexei la anunțul de participare	Conector pentru cablu UTP	-
	Materiale pentru montare	Accesorii și materiale de fixare	Diferite		Conform anexei la anunțul de participare	Accesorii și materiale de fixare	-

Produsele indicate în oferta nu sunt EOL, sunt în producere și în ziua de astăzi cu suport tehnic oferit de producător și vânzător.

Executor Numele, Prenumele: **Climenco Vladimir** în calitate de: **Sef Serviciu**

Ofertantul: **Bitahon Company SRL** Adresa: mun. Chisinau, Calea Orheiului 103, of. 6