

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>21575948</u> din <u>04.03.2026</u>
Obiectul achiziției: <u>Confectii din beton și beton armat</u>

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Rigole din beton armat de tip U Lxl=3000x1200mm	Rigola tip L 6-8	RM	SRL Armo-Beton	Rigole din beton armat de tip U. Lungimea 3000mm, lățimea 1200mm. Forma, dimensiunile, armarea și grosimea rigolei se vor stabili conform calculului realizat în baza normativelor tehnice în vigoare, ținând cont de solicitările specifice amplasării în zona carosabilă. La efectuarea calculului de dimensionare, se va considera că sprijinul se realizează pe întreaga lungime a bazei rigolei.	Rigole din beton armat de tip U. Lungimea 3000 mm, lățimea 1160 mm, înălțimea 530 mm. Forma, dimensiunile, armarea și grosimea rigolei se vor stabili conform calculului realizat în baza normativelor tehnice în vigoare, ținând cont de solicitările specifice amplasării în zona carosabilă. La efectuarea calculului de dimensionare, se va considera că sprijinul se realizează pe întreaga lungime a bazei rigolei.	SM EN 13369:2016.
2.	Rigole din beton armat de tip U Lxl=3000x1500mm	Rigola tip L 11-8	RM	SRL Armo-Beton	Rigole din beton armat de tip U. Lungimea 3000mm, lățimea 1500mm. Forma, dimensiunile, armarea și grosimea rigolei se vor stabili conform calculului realizat în baza normativelor tehnice în vigoare, ținând cont de solicitările specifice amplasării în zona carosabilă. La efectuarea calculului de dimensionare, se va considera că sprijinul se realizează pe întreaga lungime a bazei rigolei.	Rigole din beton armat de tip U. Lungimea 3000 mm, lățimea 1480 mm, înălțimea 700 mm. Forma, dimensiunile, armarea și grosimea rigolei se vor stabili conform calculului realizat în baza normativelor tehnice în vigoare, ținând cont de solicitările specifice amplasării în zona carosabilă. La efectuarea calculului de dimensionare, se va considera că sprijinul se realizează pe întreaga lungime a bazei rigolei.	SM EN 13369:2024
3.	Rigole din beton armat de tip U Lxl=3000x1800mm	Rigola tip L 14-8	RM	SRL Armo-Beton	Rigole din beton armat de tip U. Lungimea 3000mm, lățimea 1800mm. Forma, dimensiunile, armarea și grosimea rigolei se vor stabili conform calculului realizat în baza normativelor tehnice în vigoare, ținând cont de solicitările specifice amplasării în zona carosabilă. La efectuarea calculului de dimensionare, se va considera că sprijinul se realizează pe întreaga lungime a bazei rigolei.	Rigole din beton armat de tip U. Lungimea 3000mm, lățimea 1840mm, înălțimea 570 mm. Forma, dimensiunile, armarea și grosimea rigolei se vor stabili conform calculului realizat în baza normativelor tehnice în vigoare, ținând cont de solicitările specifice amplasării în zona carosabilă. La efectuarea	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						calculului de dimensionare, se va considera că sprijinul se realizează pe întreaga lungime a bazei rigolei.	
4.	Placă din beton armat Lxl=4500x1600mm, cu 2 găuri vizitare	Placă din beton armat 4500x1600mm, cu 2 găuri vizitare	RM	Armo-Beton SRL	Placă din beton armat. Lxl=4500x1600mm, cu 2 găuri vizitare. Forma, dimensiunile, armarea și grosimea plăcii se vor stabili conform calculului realizate în baza normativelor tehnice în vigoare, ținând cont de solicitările specifice amplasării în zona carosabilă (trafic rutier intens). Montare peste cămin termic.	Placă din beton armat. Lxl=4500x1600mm, cu 2 găuri vizitare. Forma, dimensiunile, armarea și grosimea plăcii se vor stabili conform calculului realizate în baza normativelor tehnice în vigoare, ținând cont de solicitările specifice amplasării în zona carosabilă (trafic rutier intens). Montare peste cămin termic.	SM EN 13369:2024
5.	Placă din beton armat Lxl=4500x1600mm, fără găuri vizitare	Placă din beton armat 4500x1600mm, fără găuri vizitare	RM	Armo-Beton SRL	Placă din beton armat. Lxl=4500x1600mm, fără găuri vizitare. Forma, dimensiunile, armarea și grosimea plăcii se vor stabili conform calculului realizate în baza normativelor tehnice în vigoare, ținând cont de solicitările specifice amplasării în zona carosabilă (trafic rutier intens). Montare peste cămin termic.	Placă din beton armat. Lxl=4500x1600mm, fără găuri vizitare. Forma, dimensiunile, armarea și grosimea plăcii se vor stabili conform calculului realizate în baza normativelor tehnice în vigoare, ținând cont de solicitările specifice amplasării în zona carosabilă (trafic rutier intens). Montare peste cămin termic.	SM EN 13369:2024

***Notă:** Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile oferite.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ion CÎRSTEA În calitate de: Director General

Ofertantul: SRL "Armo-Beton" Adresa: mun.Chișinău, com.Băcioi, str. Uzinei 8