

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1552286572982						Data: 02.04.2019	Alternativa nr.:
Denumirea licitației: "Piese de schimb pentru dispozitive medicale "						Lot: 1.	Pagina: 1 din 1
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1 : Tub radiologic la dispozitivul radiodiagnostic digital Unimat D-Rad, cu instalarea si reglarea							
1.1	3310000-1	Tub radiologic la dispozitivul radiodiagnostic digital Unimat D-Rad, cu instalarea si reglarea				Tensiune anod regim radiografie min 150 kVP Dimensiune nominala focar: focar mic -0,6mm focar mare-1,2mm Putere nominala de intrare la IEC613: focar mic min- 32kW focar mare min- 78 kW Stator tip: HS (viteza inalta) rotatii min 10000 rot/min Rezistenta: Comun /Baza 20 Om Comun/Auxiliar 40 Om Tip Anod: RTM, Ungi anod: 12 Grade Diametru anod 73 mm Acoperire cimp la SID 835mm min 430x430 mm Conector tensiune inalta 90 Grade, Curent anod Focar mare min 900 mA Curent anod Focar mic min 350 mA Curent Filament focar mare max 5,4 A focar mic max 5,4 A Caracteristici termice: Tip Racire Natural Capacitate termica anod min 300 kHU Putere disipare anod min 750 HU/S Capacitate termica ansamblu	Tensiune anod regim radiografie min 150 kVP Dimensiune nominala focar: focar mic -0,6mm focar mare-1,2mm Putere nominala de intrare la IEC613: focar mic min- 32kW focar mare min- 78 kW Stator tip: HS (viteza inalta) rotatii min 10000 rot/min Rezistenta: Comun /Baza 20 Om Comun/Auxiliar 40 Om Tip Anod: RTM, Ungi anod: 12 Grade Diametru anod 73 mm Acoperire cimp la SID 835mm min 430x430 mm Conector tensiune inalta 90 Grade, Curent anod Focar mare min 900 mA Curent anod Focar mic min 350 mA Curent Filament focar mare max 5,4 A focar mic max 5,4 A Caracteristici termice: Tip Racire Natural Capacitate termica anod min 300 kHU Putere disipare anod min 750 HU/S Capacitate termica ansamblu min 1280 KHU Putere disipare

						min 1280 KHU Putere disipare ansamblu min 270 KHU/min Termosiguranta interna 80°C NC -DA Cupola compatibila cu C532 –DA	ansamblu min 270 KHU/min Termosiguranta interna 80°C NC -DA Cupola compatibila cu C532 –DA
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat electronic

Numele, Prenumele: Rodion Loghinov

În calitate de: Director

Ofertantul: Moldan Service SRL

Adresa: Mun. Chişinău, str.Sciusev 16, oficiul 2