

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1 -MD-1643891701217 din 03.02.2022

Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Materiale de construcție</b>						
Lotul nr. 32 Laminat	EUROHOME	Belarus	KRONOSPAN FLIC	Tip material -MDF cu strat protecție Grosimea - 8mm Clasa A33 Culoarea - stejar deschis	Parchet laminat MDF stejar deschis (culoare la alegere) mat. Suprafață antibacteriană, pentru utilizare intensivă în spații comerciale. Clasa de abraziune 33. Grosime - 8 mm. Inofensivitate pentru mediu	EN13329
Lotul nr. 34 Plintă plastic	ESQUERO	Belarus	PROFILE VOX SP. Z.O.O. SP. K.	Tip material - plastic Lungimea - 2.5m Înălțimea - 60mm Culoarea - stejar deschis	Plintă plastic, dimensiuni 2,5m x 66,6 mm. Proprietăți de bază: Instalare ușoară, canal-cablu, Rezistent la impact, ușor de întreținut curățenia, Culoare stejar deschis la culoare laminat	PN-EN 50085-2-1:2011+A1:2011 ; PN-EN 50085-1:2010+A1:2013
Lotul nr. 35 Complecția p/u plintă plastic	ESQUERO	Belarus	PROFILE VOX SP. Z.O.O. SP. K.	Tip material - plastic Utilizare - pentru plinte Înălțimea - 60mm Culoarea - stejar deschis	Colțar - interior, exterior, finisare, conector corespunde cu culoare plintei și laminat.	
Țimbinare plintă	ESQUERO	Belarus	PROFILE VOX SP. Z.O.O. SP. K.			
Dop plintă stînga	ESQUERO	Belarus	PROFILE VOX SP. Z.O.O. SP. K.			
Dop plintă dreapta	ESQUERO	Belarus	PROFILE VOX SP. Z.O.O. SP. K.			
Colțar plintă exterior	ESQUERO	Belarus	PROFILE VOX SP. Z.O.O. SP. K.			
Colțar plintă interior	ESQUERO	Belarus	PROFILE VOX SP. Z.O.O. SP. K.			
Lotul nr. 48 Vopsea acrilică lavabilă	Vopsea pe baza de latex acrilic	Ucraina	POLYSAN LTD	Utilizare - pentru finisarea suprafețelor minerale interioare rezistentă la frecare umedă Baza - acrilică Culoarea - albă mat Ambalarea până la 14kg Termen de valabilitate minim 12 luni	Vopsea lavabilă Delfi Profi Latex în câldăni de 14 kg. Formează un finisaj mat durabil de înaltă calitate, care permite pe deplin pereților să „respire”. Rezistent la spălare repetată. Ascunde diferă prin capacitatea bună de acoperire. Ușor de aplicat. Nu formează urme și nu stropște în timpul procesului de vopsire. Rata de consum într-un strat 125-150 g/m <sup>2</sup> . Timp de uscare (23 °C, 50% RH) nu mai mult de 1 oră.	Standard DIN EN 13300

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cucereavala Anastasia

În calitate de: manager vinzar angro

Ofertantul: VERIX GRUP SRL

Adresa: Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfânt 1B

