

SPECIFICAȚII TEHICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

	Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1689678422448 din 18 iulie 2023
	Obiectul de achiziției: Achiziționarea serviciilor de închiriere a echipamentului tehnic profesional necesar pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor cultural – artistice.

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde referință
1	2	3	4	5	6	7
SERVICII						
Lotul 2. Achiziționarea serviciilor de închiriere a echipamentului tehnic pentru iluminarea artistică a evenimentelor culturale, organizate și desfășurate de către ”Moldova Concert”.						
Iluminarea artistică a spectacolelor		Italia	Clay Paky S.p.A.	<i>Utilajul necesar pentru iluminarea artistică a concertelor.</i> Sistemul de control al utilajului de iluminat / Pupitru. Control în timp real pentru: 2000 - 4000 parametri. 4 ieșiri DMX, 10 Fadere motorizate. Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) 2 etherCON connector Artnet. Artnet system. 8 intrări DMX. Corpuri de iluminat inteligente Spot / Beam – 30 unit. Lampă de la: 440 w - 1200 w. Focalizare electronică pentru un fascicul de lumină perfect clar pe toată lungimea sa 4°- 50° zoom (SPOT), 2.5° (BEAM), CMY. Strobo CTO filtru (3200 K - 2500 K). GOBO rotative. Frost filtru. Dimmer și strobe efect. Mișcări rapide și extinse de PAN și TILT Art-Net / RDM. Corpuri de iluminat inteligente - 1200 W (fresnel) -14 unit. Obiectiv Fresnel – Wash. Lentila frontală largă. Zoom (6°- 40°). Shutter Culoarea Alba (5000 k- 3200k). PAN-TILT. Corpuri de iluminat inteligente BEAM – 24 unit. Beam: 3.4°. 120,500 Lux / 15 m. Focus motorizat dimmer / shutter / strobe. PAN-TILT rapid LED strobo color - 12 unit. Putere LED: 700 w - 900 w, luminozitatea: 30.000 lm. Sistem de culori RGBW. Suport reglabil 360°. Bare LED- 14 unit. Pixel control individual. Corpuri de iluminat inteligente LED WASH – 40 unit. Sistem de culori RGBW. Pixel control individual. Alb CT 2500-8000K. PAN-TILT Fum și ventilatoare. hazer 400 – 1000 w. – 2 unit., ventilatoare – 4 unit. Spot de urmărire – 2 unit. Putere lampă – minim 1500 w. Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal. Operator / regie lumini / personal montare – demontare / personal lumini urmărire. Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor: Schele din metal tip allround scaffold. Grile din aluminiu din 4 tube pentru lumini și ecrane suspendate ≥ 100 m.l. Grile din aluminiu din 4	<i>Utilajul necesar pentru iluminarea artistică a concertelor.</i> Sistemul de control al utilajului de iluminat / Pupitru. Control în timp real pentru: 2000 - 4000 parametri. 4 ieșiri DMX, 10 Fadere motorizate. Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) 2 etherCON connector Artnet. Artnet system. 8 intrări DMX. Corpuri de iluminat inteligente Spot / Beam – 30 unit. Lampă de la: 440 w - 1200 w. Focalizare electronică pentru un fascicul de lumină perfect clar pe toată lungimea sa 4°- 50° zoom (SPOT), 2.5° (BEAM), CMY. Strobo CTO filtru (3200 K - 2500 K). GOBO rotative. Frost filtru. Dimmer și strobe efect. Mișcări rapide și extinse de PAN și TILT Art-Net / RDM. Corpuri de iluminat inteligente - 1200 W (fresnel) -14 unit. Obiectiv Fresnel – Wash. Lentila frontală largă. Zoom (6°- 40°). Shutter Culoarea Alba (5000 k- 3200k). PAN-TILT. Corpuri de iluminat inteligente BEAM – 24 unit. Beam: 3.4°. 120,500 Lux / 15 m. Focus motorizat dimmer / shutter / strobe. PAN-TILT rapid LED strobo color - 12 unit. Putere LED: 700 w - 900 w, luminozitatea: 30.000 lm. Sistem de culori RGBW. Suport reglabil 360°. Bare LED- 14 unit. Pixel control individual. Corpuri de iluminat inteligente LED WASH – 40 unit. Sistem de culori RGBW. Pixel control individual. Alb CT 2500-8000K. PAN-TILT Fum și ventilatoare. hazer 400 – 1000 w. – 2 unit., ventilatoare – 4 unit. Spot de urmărire – 2 unit. Putere lampă – minim 1500 w. Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal. Operator / regie lumini / personal montare – demontare / personal lumini urmărire. Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor: Schele din metal tip allround scaffold. Grile	1. ISO 50001:2018 2. ISO 9001:2015 3. ISO 14001:2015 4. Iso 45001:2018

				tube în formă de cerc diametrul $\geq 1,5$ m. Grile din aluminiu din 4 tube în formă unghiulară ≥ 45 grade. Trolu electric clasa de siguranță – D8, D8 Plus, capacitatea de ridicare minim 500kg. cu un lanț lung = 24m ≥ 22 unit. Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m > 32 unit.	din aluminiu din 4 tube pentru lumini și ecrane suspendate ≥ 100 m.l. Grile din aluminiu din 4 tube în formă de cerc diametrul $\geq 1,5$ m. Grile din aluminiu din 4 tube în formă unghiulară ≥ 45 grade. Trolu electric clasa de siguranță – D8, D8 Plus, capacitatea de ridicare minim 500kg. cu un lanț lung = 24m ≥ 22 unit. Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m > 32 unit.	
--	--	--	--	--	--	--

21.08.2023

Vasile IVASCO

Director

S.C. IVASART SRL

mun. Chișinău. str. Ghiocilor 1