

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție - **MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1705476329132.**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea materialelor electrice.**

№	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri/servicii		Materiale electrice					
Lotul 1 Întrerupătoare și prize							
1	Întrerupător monopolar	TAIMIR intrerupator 1P alb TDM	China și filiale alte Țări	TDM (OOO HЭKM) / Mutlusan	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20	Conform standardelor producătorului
2	Întrerupător monopolar	LADOGA intrerupator 1P alb TDM	China și filiale alte Țări	TDM (OOO HЭKM) / Mutlusan	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – aparent Grad de protecție – IP20	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – aparent Grad de protecție – IP20	Conform standardelor producătorului
3	Întrerupător dublu	TAIMIR intrerupator 2P alb TDM	China și filiale alte Țări	TDM (OOO HЭKM) / Mutlusan	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20	Conform standardelor producătorului
4	Întrerupător dublu	LADOGA intrerupator 2P alb TDM	China și filiale alte Țări	TDM (OOO HЭKM) / Mutlusan	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – aparent Grad de protecție – IP20	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – aparent Grad de protecție – IP20	Conform standardelor producătorului
5	Priză unitară	TAIMIR priza 2P+E alb TDM	China și filiale alte Țări	TDM (OOO HЭKM) / Mutlusan	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Numărul de poli – 2P+E Culoare – Albă Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Numărul de poli – 2P+E Culoare – Albă Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20	Conform standardelor producătorului

6	Priză unitară	ПРАЈЕСКА priză 2P+E IP44 alb СВПП	R.Belarusi	«Светоприбор»	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priză – 2P+E Standard priză - European Culoare – Albă Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP20 Informații suplimentare – Dotare cu capac	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priză – 2P+E Standard priză - European Culoare – Albă Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP44 Informații suplimentare – Dotare cu capac	Conform standardelor producătorului
7	Priză dublă	TAIMIR priză dubla 2P+E alb TDM	China și filiale alte Țări	TDM (ООО НЭКМ) / Mutlusan	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Numărul de poli – 2P+E Culoare – Albă Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Numărul de poli – 2P+E Culoare – Albă Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20	Conform standardelor producătorului
8	Priză dublă	ПРАЈЕСКА priză 2P+E dubla IP54 alb СВПП	R.Belarusi	«Светоприбор»	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priză – 2P+E Standard priză - European Culoare – Albă Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP20 Informații suplimentare – Dotare cu capac	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priză – 2P+E Standard priză - European Culoare – Albă Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP54 Informații suplimentare – Dotare cu capac	Conform standardelor producătorului
9	Priză industrială	Priza aplic.115 3P+PE+N 16A 380V IP44 MegaWatt	China	Wenzhou Qizheng Electric Co Ltd	Tensiune nominală – 340-420 V Curent nominal – 16A Configurație poli priză – 3P+N+E Culoare – Albă/Roșie Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP44 Informații suplimentare – Dotare cu capac	Tensiune nominală – 340-420 V Curent nominal – 16A Configurație poli priză – 3P+N+E Culoare – Albă/Roșie Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP44 Informații suplimentare – Dotare cu capac	Conform standardelor producătorului
10	Fișă industrială mobilă	Fisa mob.015 3P+PE+N 16A 380V IP44 MegaWatt	China	Wenzhou Qizheng Electric Co Ltd	Tensiune nominală – 340-420 V Curent nominal – 16A Configurație poli priză – 3P+N+E Culoare – Albă/Roșie Grad de protecție – IP44	Tensiune nominală – 340-420 V Curent nominal – 16A Configurație poli priză – 3P+N+E Culoare – Albă/Roșie Grad de protecție – IP44	Conform standardelor producătorului
11	Fișă mobilă	Fisa CT006 2P+El alb unghi 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priză – 2P+E Culoare – Albă Grad de protecție – IP44 Standard fișă – European Informații suplimentare – Tip L	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priză – 2P+E Culoare – Albă Grad de protecție – IP44 Standard fișă – European Informații suplimentare – Tip L	Conform standardelor producătorului
12	Priză de date	CANDELA priză computer alb Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Configurație – RJ45 Culoare – Albă Metoda de montare – încorporabilă Grad de protecție – IP20	Configurație – RJ45 Culoare – Albă Metoda de montare – încorporabilă Grad de protecție – IP20	Conform standardelor producătorului

13	Bloc de prize	Bloc 6 prize 2P+E+ intr. alb 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priză – 2P+E Prize în bloc – 6 unități Standard priză - European Culoare – Albă Grad de protecție – IP20 Informații suplimentare – Comutator on/off	Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priză – 2P+E Prize în bloc – 6 unități Standard priză - European Culoare – Albă Grad de protecție – IP20 Informații suplimentare – Comutator on/off	Conform standardelor producătorului
Lotul 2 Accesorii pentru montare							
1	Colier plastic	Coliere 100x2.5 (100buc) MegaWatt	China	Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd	Lățimea benzii – 2,5 mm Lungimea benzii – 100 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Lățimea benzii – 2,5 mm Lungimea benzii – 100 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Conform standardelor producătorului
2	Colier plastic	Coliere 200x2.5 (100buc) MegaWatt	China	Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd	Lățimea benzii – 2,5 mm Lungimea benzii – 200 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Lățimea benzii – 2,5 mm Lungimea benzii – 200 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Conform standardelor producătorului
3	Colier plastic	Coliere 150x3.6 (100buc) MegaWatt	China	Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd	Lățimea benzii – 3,0 mm Lungimea benzii – 150 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Lățimea benzii – 3,6 mm Lungimea benzii – 150 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Conform standardelor producătorului
4	Colier plastic	Coliere 200x3.6 (100buc) MegaWatt	China	Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd	Lățimea benzii – 3,6 mm Lungimea benzii – 200 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Lățimea benzii – 3,6 mm Lungimea benzii – 200 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Conform standardelor producătorului
5	Colier plastic	Coliere 300x3.6 (100buc) MegaWatt	China	Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd	Lățimea benzii – 3,6 mm Lungimea benzii – 300 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Lățimea benzii – 3,6 mm Lungimea benzii – 300 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Conform standardelor producătorului
6	Colier plastic	Coliere 300x4.8 (100buc) MegaWatt	China	Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd	Lățimea benzii – 5,0 mm Lungimea benzii – 300 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Lățimea benzii – 4,8 mm Lungimea benzii – 300 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă	Conform standardelor producătorului
7	Colier plastic	Suport curelușă Scame 860.1616 32 x 13 mm alb plastic	China și filiale alte Țări	Scame	Tipul – CFF1 Diametrul străngerii – 16-32 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Sură Metoda de montare – aparentă	Tipul – CFF1 Diametrul străngerii – 13-32 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Culoare – Alb Metoda de montare – aparentă	Conform standardelor producătorului

8	Banda izolantă	Banda izol.19*20 PVC neagra MegaWatt	China	Shushi Group Co., Ltd	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Neagră	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20m Culoare – Neagră	Conform standardelor producătorului
9	Banda izolantă	Banda izol.19*20 PVC albastru MegaWatt	China	Shushi Group Co., Ltd	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Albastră	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20m Culoare – Albastră	Conform standardelor producătorului
10	Banda izolantă	Banda izol.19*20 PVC verde Megawatt	China	Shushi Group Co., Ltd	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Verde	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20m Culoare – Verde	Conform standardelor producătorului
11	Banda izolantă	Banda izol.19*20 PVC galbena Megawatt	China	Shushi Group Co., Ltd	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Galbenă	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20m Culoare – Galbenă	Conform standardelor producătorului
12	Banda izolantă	Banda izol.19*20 PVC rosie MegaWatt	China	Shushi Group Co., Ltd	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Roșie	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20m Culoare – Roșie	Conform standardelor producătorului
13	Banda izolantă	Banda izol.19*20 PVC galben-verde MegaWatt	China	Shushi Group Co., Ltd	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Galbenă-Verde	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20m Culoare – Galbenă-Verde	Conform standardelor producătorului
14	Banda izolantă	Banda izol.19*20 PVC alba MegaWatt	China	Shushi Group Co., Ltd	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Albă	Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20m Culoare – Albă	Conform standardelor producătorului
15	Banda izolantă	Banda izol. 20* 15 mater.	China	Shushi Group Co., Ltd	Material – Bumbac Lărgime – 35 mm Lungime – 20 m Culoare – Neagră	Material – Bumbac Lărgime – 20 mm Lungime – 15 m Culoare – Neagră	Conform standardelor producătorului
16	Etichetă pentru cablu	Y-135 eticheta (cerc)	China	IEK	Material – Plastic Formă - Rotundă Diametru – 53 mm Culoare – Albă	Material – Plastic Formă - Rotundă Diametru – 53 mm Culoare – Albă	Conform standardelor producătorului
17	Etichetă pentru cablu	Y-134 eticheta (patrat)	China	IEK	Material – Plastic Formă - Pătrată Lărgime – 55 mm Lungime – 55 mm Culoare – Albă	Material – Plastic Formă - Pătrată Lărgime – 55 mm Lungime – 55 mm Culoare – Albă	Conform standardelor producătorului
Lotul 3 Canale și tuburi pentru cablu							
1	Tub flexibil gofrat	ТПП-ЭТ-НГ 350N d20 tub gofrat	Ucraina	JUG TEHPLAST LTD	Diametru – 20 mm Material – PVC Culoarea – Gri Informații suplimentare – Cu sonda	Diametru – 20 mm Material – PVC Culoarea – Gri Informații suplimentare – Cu sonda	Conform standardelor producătorului
2	Tub flexibil gofrat	ТПП-ЭТ-НГ 350N d16 tub gofrat	Ucraina	JUG TEHPLAST LTD	Diametru – 16 mm Material – PVC Culoarea – Gri Informații suplimentare – Cu sonda	Diametru – 16 mm Material – PVC Culoarea – Gri Informații suplimentare – Cu sonda	Conform standardelor producătorului
3	Tub flexibil gofrat	d11mm tub PVC spiral Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Diametru – 11 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda	Diametru – 11 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda	Conform standardelor producătorului

4	Tub flexibil gofrat	d14mm tub PVC spiral Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Diametru – 14 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda	Diametru – 14 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda	Conform standardelor producătorului
5	Tub flexibil gofrat	d16mm tub PVC spiral Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Diametru – 16 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda	Diametru – 16 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda	Conform standardelor producătorului
6	Tub flexibil gofrat	d21mm tub PVC spiral Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Diametru – 21 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda	Diametru – 21 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda	Conform standardelor producătorului
7	Tub flexibil gofrat	d26mm tub PVC spiral Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Diametru – 25 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda	Diametru – 26 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda	Conform standardelor producătorului
8	Tub flexibil gofrat	d50mm tub PVC spiral Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Diametru – 51 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda	Diametru – 50 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda	Conform standardelor producătorului
9	Canal pentru cablu	16x16 Canal cablu CANALEX Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Lungimea – 2000 mm Lățimea – 16 mm Înălțimea – 16 mm Material – PVC Culoarea – Alb Informații suplimentare – Cu capac	Lungimea – 2000 mm Lățimea – 16 mm Înălțimea – 16 mm Material – PVC Culoarea – Alb Informații suplimentare – Cu capac	Conform standardelor producătorului
10	Canal pentru cablu	20x10 Canal cablu CANALEX Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Lungimea – 2000 mm Lățimea – 20 mm Înălțimea – 10 mm Material – PVC Culoarea – Alb Informații suplimentare – Cu capac	Lungimea – 2000 mm Lățimea – 20 mm Înălțimea – 10 mm Material – PVC Culoarea – Alb Informații suplimentare – Cu capac	Conform standardelor producătorului
11	Canal pentru cablu	25x25 Canal cablu CANALEX Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Lungimea – 2000 mm Lățimea – 25 mm Înălțimea – 25 mm Material – PVC Culoarea – Alb Informații suplimentare – Cu capac	Lungimea – 2000 mm Lățimea – 25 mm Înălțimea – 25 mm Material – PVC Culoarea – Alb Informații suplimentare – Cu capac	Conform standardelor producătorului
12	Tub izolator	Tub termocontactabil 4 mm. alba	China	Suzhou Feibo Heat & Cold Shrinkable Products Co., Ltd	Diametru – 4 mm Material – PVC Culoarea – Albă Informații suplimentare – TB-40	Diametru – 4 mm Material – PVC Culoarea – Albă	Conform standardelor producătorului
13	Tub izolator	Tub termocontactabil 10 mm. alba	China	Suzhou Feibo Heat & Cold Shrinkable Products Co., Ltd	Diametru – 8 mm Material – PVC Culoarea – Albă Informații suplimentare – TB-40	Diametru – 10 mm Material – PVC Culoarea – Albă	Conform standardelor producătorului
Lotul 4 Doze și cutii de distribuție							
1	Doză de distribuție	100*100*55mm IP54 cutie de distrib.	China și filiale alte Țări	TDM (OOO HЭKM) / Mutlusan	Formă – pătrat Material – plastic Tensiune nominală – 500V Lărgime – 100 mm Lungime – 100 mm Adâncime – 55 mm Metoda de montare – pe perete/tavan Informații suplimentare – Cu capac	Formă – pătrat Material – plastic Tensiune nominală – 500V Lărgime – 100 mm Lungime – 100 mm Adâncime – 55 mm Metoda de montare – pe perete/tavan Informații suplimentare – Cu capac	Conform standardelor producătorului

2	Cutie pentru prize	65*40 c/s cutie mont. conectabila VIT	R.Moldova	VIT-POLIMER SRL	Formă – rotundă Material – polipropilenă Tensiune nominală – 440V Grad de protecție – IP30 Diametru – 65 mm Lungime – 40 mm Culoarea - Verde Metoda de montare – incastrat	Formă – rotundă Material – polipropilenă Tensiune nominală – 440V Grad de protecție – IP30 Diametru – 65 mm Lungime – 40 mm Metoda de montare – incastrat	Conform standardelor producătorului
3	Cutie pentru prize	65*60 c/s cutie mont. conectabila VIT	R.Moldova	VIT-POLIMER SRL	Formă – rotundă Material – polipropilenă Tensiune nominală – 440V Grad de protecție – IP30 Diametru – 65 mm Lungime – 60 mm Culoarea - Verde Metoda de montare – incastrat	Formă – rotundă Material – polipropilenă Tensiune nominală – 440V Grad de protecție – IP30 Diametru – 65 mm Lungime – 60 mm Metoda de montare – incastrat	Conform standardelor producătorului
Lotul 7 Prelungitoare							
1	Prelungitor pe tambur	Prelungitor 4prize/40m 3x2,5	China și filiale alte Țări	Bachmann	Tensiune nominală – 220-240 V Numărul de prize – 4 Numărul de fire – 3 Secțiune firelor – 2,5 mm2 Lungimea – 40 m Grad de protecție – IP20	Tensiune nominală – 220-240 V Numărul de prize – 4 Numărul de fire – 3 Secțiune firelor – 2,5 mm2 Lungimea – 40 m Grad de protecție – IP20	Conform standardelor producătorului
2	Prelungitor	Prelungitor 1prize/10m 3x1,5	China și filiale alte Țări	Bachmann	Tensiune nominală – 220-240 V Numărul de prize – 1 Numărul de fire – 3 Secțiune firelor – 1,5 mm2 Lungimea – 10 m Grad de protecție – IP20	Tensiune nominală – 220-240 V Numărul de prize – 1 Numărul de fire – 3 Secțiune firelor – 1,5 mm2 Lungimea – 10 m Grad de protecție – IP20	Conform standardelor producătorului
Lotul 8 Conectori							
1	Conector	CK-212, 0,75-2.5mm 32A conector MegaWatt	China	Ningbo Defa Electronic Technology Co., Ltd	Tensiune nominală – 450-600 V Numărul de conectori – 2 Curent – 25A Secțiune – 1,0-2,5 mm2 Informații suplimentare – Cu pârghie	Tensiune nominală – 450-600 V Numărul de conectori – 2 Curent – 32A Secțiune – 0,75-2,5 mm2 Informații suplimentare – Cu pârghie	Conform standardelor producătorului
2	Conector	CK-213, 0,14-4mm 32A conector MegaWatt	China	Ningbo Defa Electronic Technology Co., Ltd	Tensiune nominală – 450-600 V Numărul de conectori – 3 Curent – 32A Secțiune – 1,0-2,5 mm2 Informații suplimentare – Cu pârghie	Tensiune nominală – 450-600 V Numărul de conectori – 3 Curent – 32A Secțiune – 0,14-4 mm2 Informații suplimentare – Cu pârghie	Conform standardelor producătorului
3	Conector	Conector 8p8c RJ-45 FTP	China și filiale alte Țări	TDM (OOO HЭKM)	Destinație – RJ45 Tip – 8P8C Material – plastic/metal	Destinație – RJ45 Tip – 8P8C Material – plastic/metal	Conform standardelor producătorului
Lotul 9 Tablouri electrice							
1	Tablouri electrice	Cutie 6 autom. aplicab. ISILDAR	Turcia	ISILDAR	Numărul de module - 6 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent Informații suplimentare – Dotare cu ușa de protecție transparentă	Numărul de module - 6 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent Informații suplimentare – Dotare cu ușa de protecție transparentă	Conform standardelor producătorului

2	Tablouri electrice	Cutie 12 autom. aplicab. ISILDAR	Turcia	ISILDAR	Numărul de module - 12 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent Informații suplimentare – Dotare cu ușa de protecție transparentă	Numărul de module - 12 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent Informații suplimentare – Dotare cu ușa de protecție transparentă	Conform standardelor producătorului
3	Tablouri electrice	Cutie 24 autom. aplicab. ISILDAR	Turcia	ISILDAR	Numărul de module – 24 Cantitatea rândurilor - 2 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent Informații suplimentare – Dotare cu ușa de protecție transparentă	Numărul de module – 24 Cantitatea rândurilor - 2 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent Informații suplimentare – Dotare cu ușa de protecție transparentă	Conform standardelor producătorului
4	Tablouri electrice	Cutie 36 autom. incastrab. Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Numărul de module – 36 Cantitatea rândurilor - 3 Tip material – plastic+metal Grad de protecție – IP30 Culoare – Albă Metoda de montare – incastrat Informații suplimentare – Dotare cu ușa de protecție netransparentă	Numărul de module – 36 Cantitatea rândurilor - 3 Tip material – plastic Grad de protecție – IP30 Culoare – Albă Metoda de montare – incastrat Informații suplimentare – Dotare cu ușa de protecție netransparentă	Conform standardelor producătorului
Lotul 10 Accesorii pentru tablouri							
1	Bloc de distribuție	МРБ-100 2P 100A 2X 7 gr. cutie modul. pe sina DIN MegaWatt	China	Ningbo Defa Electronic Technology Co., Ltd	Cantitatea rândurilor - 2 Cantitatea conexiunilor - 14 Metoda de montare – șina DIN Informații suplimentare – Dotare cu capac de protecție transparent	Cantitatea rândurilor - 2 Cantitatea conexiunilor - 14 Metoda de montare – șina DIN Informații suplimentare – Dotare cu capac de protecție transparent	Conform standardelor producătorului
2	Șina de montare	Sina montaj DIN 1000mm MegaWatt	China	Kaer Technology Co.,Ltd	Tip – DIN Lungimea – 1000 mm Înălțimea – 35 mm Adâncimea – 15 mm Material – metal	Tip – DIN Lungimea – 1000 mm Înălțimea – 35 mm Adâncimea – 15 mm Material – metal	Conform standardelor producătorului
3	Limitator DIN	Limitator DIN	China	Elmos	Tip – DIN35 Material – metal	Tip – DIN35 Material – metal	Conform standardelor producătorului
Lotul 11. Întrerupătoare automate							
1	Întrerupător automat	SG65-63 1P 10A 6kA B automat SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracteristica de declansare: B Curent nominal proiectat (In): 10 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracteristica de declansare: B Curent nominal proiectat (In): 10 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Conform standardelor producătorului
2	Întrerupător automat	SG65-63 1P 6A 6kA C automat SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracteristica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 6A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracteristica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 6A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Conform standardelor producătorului

3	Întreprător automat	SG65-63 1P 10A 6kA C automat SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 10A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 10A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Conform standardelor producătorului
4	Întreprător automat	SG65-63 1P 16A 6kA C automat SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 16 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 16 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Conform standardelor producătorului
5	Întreprător automat	SG65-63 1P 25A 6kA C automat SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 25 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 25 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Conform standardelor producătorului
6	Întreprător automat	SG65-63 1P 32A 6kA C automat SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 32 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 32 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Conform standardelor producătorului
7	Întreprător automat	S201M-C6UC, ABB	Germania și filiale alte Țări	ABB	Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 6 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 220 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC	Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 6 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 220 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: UC (AC/DC)	Conform standardelor producătorului
8	Întreprător automat	S202M-C0.5UC, ABB	Germania și filiale alte Țări	ABB	Numar de poli: 2 Numar de poli protejati: 2 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 0.5 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC	Numar de poli: 2 Numar de poli protejati: 2 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 0.5 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: UC (AC/DC)	Conform standardelor producătorului
9	Întreprător automat	S202M-C1.6UC, ABB	Germania și filiale alte Țări	ABB	Numar de poli: 2 Numar de poli protejati: 2 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 1,6 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC	Numar de poli: 2 Numar de poli protejati: 2 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 1,6 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: UC (AC/DC)	Conform standardelor producătorului

10	Întreprător automat	S202M-C3UC, ABB	Germania și filialele alte Țări	ABB	Numar de poli: 2 Numar de poli protejati: 2 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 3 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC	Numar de poli: 2 Numar de poli protejati: 2 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 3 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: UC (AC/DC)	Conform standardelor producătorului
11	Întreprător automat	S202M-C32UC, ABB	Germania și filialele alte Țări	ABB	Numar de poli: 2 Numar de poli protejati: 2 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 32 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC	Numar de poli: 2 Numar de poli protejati: 2 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 32 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: UC (AC/DC)	Conform standardelor producătorului
12	Întreprător automat	S203M-C2UC, ABB	Germania și filialele alte Țări	ABB	Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 2 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC	Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 2 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: UC (AC/DC)	Conform standardelor producătorului
13	Întreprător automat	SG65-63 3P 16A 6kA C automat SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 16 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 16 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Conform standardelor producătorului
14	Întreprător automat	SG65-63 3P 25A 6kA C automat SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 25 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 25 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Conform standardelor producătorului
15	Întreprător automat	SG65-63 3P 32A 6kA C automat SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 32 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 32 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Conform standardelor producătorului
16	Întreprător automat	SG65-63 3P 40A 6kA C automat SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 40 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 40 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Conform standardelor producătorului

17	Întreprător automat	SG65-63 3P 63A 6kA C automat SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare:C Curent nominal proiectat (In): 63 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare:C Curent nominal proiectat (In): 63 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC	Conform standardelor producătorului
Lotul 12. Separator de sarcină							
1	Separator de sarcina	HL30-125N 2P 40A intr. sarcina SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Număr de poli: 2 Curent nominal: 25 A Tensiune nominală: 415 V Tip de tensiune: AC Numărul de contacte ca contact normal închis: 0 Numărul de contacte ca contact normal deschis: 2	Număr de poli: 2 Curent nominal: 40 A Tensiune nominală: 415 V Tip de tensiune: AC Numărul de contacte ca contact normal închis: 0 Numărul de contacte ca contact normal deschis: 2	Conform standardelor producătorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Manastîrli Dimitri În calitate de: manager

Semnat: _____ Numele, Prenumele: V.V.Vasiliev În calitate de: Administrator

Ofertantul: EUROLUMINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Industriala 59M