

## Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1648710534774</a>	Data: 21.04.2022	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: <b>Lucrări de schimbare a ascensorului din edificiul administrativ.</b>	Lot: 1	Pagina: __ din __

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri/Servicii:</b>						
Lotul 1						
Ascensor pentru pasageri, 500 kg., la 7 stații (edificiul administrativ SIS)	AEP-500	R Moldova	SRL "Baslift"	Ascensor pentru pasageri, 500 kg., la 7 stații cu camera de mecanisme, troliu fara reductor, panou de dirijare cu convertor de frecventa si microprocesor, podul, peretii si usile cabinei executate din otel inoxidabil, Iluminarea cabinei din -becuri LED ,podeaua din marmora artificiala, usile putului din otel inoxidabil la toate statiile, Balustrada din otel inoxidabil, oglinda, panou de comanda on cabina cu display LCD,si ilyminare LED ,Legatura telefonica GSM in cabina sistem de aprovizionare cu energie electrica UPS, buton de chemare anti vandal cu iluminare la inregistrarea comenzilor si sistem limitat de acces, display LCD la fiecare etaj viteza de miscare 1 m/s. dimensiunile minime interioare a cabinei latimea-1040 mm;lungimea-.2160 mm;inaltimea 2100 mm, dimensiune minime usile de acces :latimea -700 mm; inaltimea -2000 mm,usile cabinei echipate cu foto bariera si cu deschiderea automata actionata de motor electric cu convector de frecventa,dispozitiv de limitare a sarcinei cabinei iluminarea cabinei ascensorului pe titimp de pana electrica.	Ascensor pentru pasageri, 500 kg., la 7 stații cu camera de mecanisme, troliu fara reductor, panou de dirijare cu convertor de frecventa si microprocesor, podul, peretii si usile cabinei executate din otel inoxidabil, Iluminarea cabinei din -becuri LED ,podeaua din marmora artificiala, usile putului din otel inoxidabil la toate statiile, Balustrada din otel inoxidabil, oglinda, panou de comanda on cabina cu display LCD,si ilyminare LED ,Legatura telefonica GSM in cabina sistem de aprovizionare cu energie electrica UPS, buton de chemare anti vandal cu iluminare la inregistrarea comenzilor si sistem limitat de acces, display LCD la fiecare etaj viteza de miscare 1 m/s. diminsiuinele minime interioare a cabinei latimea-1040 mm;lungimea-.2160 mm;inaltimea 2100 mm, dimensiune minime usile de acces :latimea -700 mm; inaltimea -2000 mm,usile cabinei echipate cu foto bariera si cu deschiderea automata actionata de motor electric cu convector de frecventa,dispozitiv de limitare a sarcinei cabinei iluminarea cabinei ascensorului pe titimp de pana electrica.	-EN 81-20:2015  -HG RM Nr.8 din 20.01.2016  -LEGE Nr. 116 din 18.05.2012  -HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr. 506 din 05.07.2017

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: director  
Ofertantul: SRL "Baslift" Adresa: m.Chisinau, str.M.Manole 18/2