

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție : nr. ocds-b3wdp1-MD-1685098057352 din 26.05.2023

Obiectul achiziției: Achiziționarea rugozimetrului portabil

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Rugozimetru portabil	ISR-C300	China	Insize	Specificația tehnică: <i>Unitatea de bază</i> Parametru de rugozitate de bază Ra, Rq, Rt, Rz, Rc, Rv, Rp, Rs, R3z, R3y, Rz (JIS), Rk, Rku, Rpk, Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Ry, Rmax, RSm, Rpc Precizie ±10% Intervale axe Axa X – 17,5mm; Axa Z – 320μm (160μm≈160μm) Rezoluție 0,001μm Forța de măsurare 4mN Unitate de măsură μm Lungime de undă limită 0,25/0,8/2,5mm	Specificația tehnică: Unitatea de bază Parametru de rugozitate de bază Ra, Rq, Rt, Rz, Rc, Rv, Rp, Rs, R3z, R3y, Rz (JIS), Rk, Rku, Rpk, Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Ry, Rmax, RSm, Rpc Precizie ±10% Intervale axe Axa X – 17,5mm; Axa Z – 320μm (160μm≈160μm) Rezoluție 0,001μm	

				Viteză de măsurare 0,135mm/s; 0,5mm/s; 1mm/s Memorie ≥ 100 măsurători Ieșire de date USB, Bluetooth Alimentare Baterie reîncărcabilă incorporată Greutatea unității de bază Mai puțin de 700g Dispozitivul trebuie să dețină următorii parametri: - Rugozimetru fiabil cu display tactil; - Meniu ușor de utilizat; - Afișaj grafic pe ecran; - Mai mulți parametri predefiniți de rugozitate; - Indicator de poziție a detectorului; - Palpator cu conectare directă sau detașabil; - Deconectare automată; - Mai multe limbi predefinite; - Interfață pentru transfer de date prin USB și Bluetooth; - Software PC pentru prelucrarea datelor; - Alimentare de la baterie încorporată. Completația (Conform Caietului de sarcini): - Unitatea de bază (1 buc.); - Palpator standard (1 buc.); - Husă de protecție a palpatorului (1 buc.); - Etalon de calibrare (1 buc.); - Cablu de conectare (a palpatorului) scurt și lung (1 m) (2 buc.); - Stand reglabil cu înălțimea de 40 mm (1 buc.); - Adaptor pentru stand magnetic (1 buc.); - Adaptor pentru șubler de înălțime (1 buc.); - Tijă de extensie cu lungimea de 50mm (1 buc.); - Sondă pentru orificii mici (1 buc.); - Sondă pentru orificii înguste (1 buc.);	Forța de măsurare 4mN Unitate de măsură μm Lungime de undă limită 0,25/0,8/2,5mm Viteză de măsurare 0,135mm/s; 0,5mm/s; 1mm/s Memorie pentru 100 de măsurători Ieșire de date USB, Bluetooth Alimentare Baterie reîncărcabilă incorporată Greutatea unității de bază 400g Dispozitivul oferă următorii parametri: - Rugozimetru fiabil cu display tactil; - Meniu ușor de utilizat; - Afișaj grafic pe ecran; - Mai mulți parametri predefiniți de rugozitate; - Indicator de poziție a detectorului; - Palpator cu conectare directă sau detașabil; - Deconectare automată; - Mai multe limbi predefinite; - Interfață pentru transfer de date prin USB și Bluetooth; - Software PC pentru prelucrarea datelor;	
--	--	--	--	--	--	--

				- Sondă pentru caneluri adânci (1 buc.); - Suport pentru probe cilindrice și plate (2 buc.); - Stand de testare pentru sarcini grele – zona de lucru maximum 310mm (1 buc.); - Imprimantă portabilă prin Bluetooth (1 buc.); - Bandă de hârtie pentru imprimantă (5 buc.); - Receptor Bluetooth (1 buc.); - Stilou tactil (1 buc.); - Software pentru PC; - Cablu pentru transfer date; - Adaptor AC/DC (1 buc.); - Geantă rigidă pentru transportare rezistentă la șocuri (1 buc.); - Manual de utilizare/pașaport (în limbile română sau rusă); - Certificate de origine/calitate/proveniență; - Certificat de aprobare de model valabil; - Buletin de verificare metrologică inițială/periodică sau certificat de etalonare valabile; - Alte ustensile, piese de rezervă și documente prevăzute de uzina producătoare. Termenul de garanție a bunurilor livrate va constitui - 12 luni din momentul livrării și semnării Actului de primire-predare	- Alimentare de la baterie încorporată. Completația (Conform Caietului de sarcini): - Unitatea de bază (1 buc.); SPI-ISR-C300-HOST, SPI-ISR-C300-DRIVER, SPI-ISR-C300-PROBE - Palpator standard (1 buc.); SPI-ISR-C300-PROBE - Etalon de calibrare (1 buc.); SPI-ISR-C300-CLB PANEL - Cablu de conectare (a palpatorului) scurt și lung (1 m) (2 buc.); SPI-ISR-C300-CABLE1A - Stand reglabil cu înălțimea 40 mm (1 buc.); SPI-ISR-C300-STAND - Adaptor pentru stand magnetic (1 buc.); SPI-ISR-C300-LB2 - Adaptor pentru șubler de înălțime (1 buc.); ISR-C300-LB1 - Tijă de extensie cu lungimea 50mm (1 buc.); ISR-C002-ER - Sondă pentru orificii mici (1 buc.); ISR-C002-PROBE - Sondă pentru orificii înguste (1 buc.); ISR-C002-SBP	
--	--	--	--	--	--	--

					- Sondă pentru caneluri adânci (1 buc.); ISR-C002-DGP - Suport pentru probe cilindrice și plate (2 buc.); ISR-C300-COVER1/COVER2 - Stand de testare pentru sarcini grele – zona de lucru maximum 310mm (1 buc.); ISR-C002-STAND - Imprimantă portabilă prin Bluetooth (1 buc.); ISR-C002-PRINTER - Bandă de hârtie pentru imprimantă (5 buc.); SPI-ISR-C002-PAPER - Receptor Bluetooth (1 buc.); ISR-C300-RECEIVER - Stilou tactil (1 buc.); SPI-ISR-C300-PEN - Software și cablu USB; SPI-ISR-C300-CABLE - Adaptor AC/DC (1 buc.); SPI-ISR-C002-ADAPTER - Geantă rigidă pentru transportare rezistentă la șocuri (1 buc.); BI00 box - Manual de utilizare/pașaport (în română sau rusă); - Certificate de calitate; - Certificat de etalonare recunoscut internațional; - Alte ustensile, piese de	
--	--	--	--	--	--	--

					rezervă și documente prevăzute de uzina producătoare. Anul de producere 2023. Termenul de garanție a bunurilor livrate va constitui - 12 luni din momentul livrării și semnării Actului de primire-predare. La livrare, echipamentul va fi însoțit de act de predare primire și factură fiscală.	
TOTAL						

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasîbaș** În calitate de: **Director**
 Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova**