

DUPLICAT

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "SOVERANG"  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal  
**1002600008533**

Data înregistrării

27.03.1997

Data eliberării

15.03.2005

Dragomir Ala, registrator de stat

Functia, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul

semnatura

MD 0028654



**Soverang SRL**

**c.f. 1002600008533**

**mun. Chisinau str. Dacia, 25 ap. 105**

**Tel. 068383858**

---

Nr. 103 din 16.10.2020

**IP Liceul Teoretic Vasile Alecsandri s.Colibasi**

**Declaratia privind livrarea si instalarea la adresa institutiei din contul  
agentului economic**

Prin prezenta, Vă comunicăm că SRL Soverang se garantează că livrarea și instalarea bunurilor va fi efectuată de către furnizorul de transport propriu la sediul indicat de către beneficiar.

**Cu respect,**

**Director SRL Soverang**

**Serghei Savcenko**





## Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: "16" octombrie 2020

Procedura de achiziție Nr 21029187

Către IP Liceul Teoretic Vasile Alecsandri s.Colibasi

**SRL Soverang** declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările.
- b) SRL Soverang se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri procurarea mobilierului pentru cabinetul tehnologic
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: *104 379.60 lei (Una sută patru mii trei sute șaptezeci și nouă lei 60 bani)*
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: *125 255.52 lei (Una sută douăzeci și cinci mii două sute cincizeci și cinci lei 52 bani)*
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, SRL Soverang se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Savcenco Serghei

În calitate de: director

Ofertantul: SRL Soverang

Adresa: mun. Chisinau, or. Chisinau, str Dacia 25 ap 105

Data: 16 octombrie 2020



Numărul licitației: 21029187

Denumirea licitației: procurarea mobilierului pentru cabinetul tehnologic

specificații de formarea preț F 4.2

| NR | Denumirea bunurilor/serviciilor/<br>lucrărilor solicitate | Unit de<br>măsură | Cantit | Preț<br>unitar<br>(fără<br>TVA) | Preți<br>unitar (cu<br>TVA) | Suma fără<br>TVA | Suma cu<br>TVA   |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| 1  | 2                                                         | 3                 | 4      | 5                               | 6                           | 7                | 8                |
|    | <b>Lot 1</b>                                              |                   |        |                                 |                             |                  |                  |
| 1  | Mașină de șlefuit cu bandă                                | buc               | 1      | 1722,60                         | 2067,12                     | 1722,60          | 2067,12          |
| 2  | Mașină de șlefuit alternativ                              | buc               | 1      | 1261,50                         | 1513,80                     | 1261,50          | 1513,80          |
| 3  | Mașină de șlefuit orbital                                 | buc               | 1      | 1261,50                         | 1513,80                     | 1261,50          | 1513,80          |
| 4  | Masina multifunctionala                                   | buc               | 1      | 810,00                          | 972,00                      | 810,00           | 972,00           |
| 5  | Mașina de șlefuit                                         | buc               | 1      | 3610,50                         | 4332,60                     | 3610,50          | 4332,60          |
| 6  | Strung                                                    | buc               | 5      | 3393,00                         | 4071,60                     | 16965,00         | 20358,00         |
| 7  | Strung de prelucrare a lemnului                           | buc               | 1      | 14485,50                        | 17382,60                    | 14485,50         | 17382,60         |
| 8  | Strung de prelucrare a lemnului                           | buc               | 1      | 16269,00                        | 19522,80                    | 16269,00         | 19522,80         |
| 9  | Rindea pentru faltecutit 36 mm Pinie                      | buc               | 10     | 391,50                          | 469,80                      | 3915,00          | 4698,00          |
| 10 | Rindea pentru faltecutit 39 mm Pinie                      | buc               | 10     | 400,50                          | 480,60                      | 4005,00          | 4806,00          |
| 11 | Rindea manuala                                            | buc               | 1      | 1116,00                         | 1339,20                     | 1116,00          | 1339,20          |
| 12 | Echer de timplarie, 90 mm                                 | buc               | 3      | 207,00                          | 248,40                      | 621,00           | 745,20           |
| 13 | Echer de timplarie, 170 mm                                | buc               | 5      | 171,00                          | 205,20                      | 855,00           | 1026,00          |
| 14 | Set pile metal, 250 mm                                    | buc               | 10     | 300,00                          | 360,00                      | 3000,00          | 3600,00          |
| 15 | Set dalti pentru lemn                                     | buc               | 10     | 200,00                          | 240,00                      | 2000,00          | 2400,00          |
| 16 | Mașină de frezat verticală                                | buc               | 1      | 2205,00                         | 2646,00                     | 2205,00          | 2646,00          |
| 17 | Ferastrau vertical                                        | buc               | 1      | 1170,00                         | 1404,00                     | 1170,00          | 1404,00          |
| 18 | Exhaustor pentru rumegus                                  | buc               | 1      | 6930,00                         | 8316,00                     | 6930,00          | 8316,00          |
| 19 | Masina de gaurit cu coloana                               | buc               | 1      | 3177,00                         | 3812,40                     | 3177,00          | 3812,40          |
| 20 | Masina de cusut                                           | buc               | 10     | 1900,00                         | 2280,00                     | 19000,00         | 22800,00         |
|    | <b>TOTAL</b>                                              |                   |        |                                 |                             | <b>104379,60</b> | <b>125255,52</b> |



*[Handwritten signature]*








Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție 21029187

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri *Procurarea mobilierului pentru cabinetul tehnologic*


| Denumirea bunurilor/serviciilor     | Modelul articolului | Tara de origine | Produsul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Standarde de referință |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2                                   | 3                   | 4               | 5        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8                      |
| Mașină de șlefuit cu bandă          | EB5750              | CN              | RYOBI    | Bandă de 76 mm (3") cu un motor puternic de 750 W pentru șlefuire grosieră rapidă. Sistem de înlocuire fără scule a benzii pentru ușurință în utilizare. Recipient praf cu acțiune ciclonică pentru o colectare eficientă a prafului. Mâner reglabil în 4 poziții pentru confort și control. Sistem de urmărire automată ce menține banda aliniată, economisind timp și asigurând un finisaj superior.<br>Viteză bandă de șlefuit 330 m/min-1<br>Lungimea benzii 533 mm<br>Lățimea benzii 76 mm | Bandă de 76 mm (3") cu un motor puternic de 750 W pentru șlefuire grosieră rapidă. Sistem de înlocuire fără scule a benzii pentru ușurință în utilizare. Recipient praf cu acțiune ciclonică pentru o colectare eficientă a prafului. Mâner reglabil în 4 poziții pentru confort și control. Sistem de urmărire automată ce menține banda aliniată, economisind timp și asigurând un finisaj superior.<br>Viteză bandă de șlefuit 330 m/min-1<br>Lungimea benzii 533 mm<br>Lățimea benzii 76 mm |                        |
| Mașină de șlefuit alternativ        | FMS200              | GR              | METABO   | Filtru de praf metaboIntec pentru protecție sporită a utilizatorului. Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare. Prinderea hârtiei de șlefuit cu sistem "scal".<br>Frecvență curse 26000 min-1<br>Amplitudine 1.4 mm<br>Dimensiune talpă șlefuire 100x147 mm                                                                                                                                                                                               | Filtru de praf metaboIntec pentru protecție sporită a utilizatorului. Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare. Prinderea hârtiei de șlefuit cu sistem "scal".<br>Frecvență curse 26000 min-1<br>Amplitudine 1.4 mm<br>Dimensiune talpă șlefuire 100x147 mm                                                                                                                                                                                               |                        |
| Mașină electrică de șlefuit orbital | FSX200I ntec        | GR              | Metabo   | Maner soft-grip cu suprafața anti-alunecare. Rulment închis cu sistem anti-praf. Element aspirator integrat pentru a lucra fara conectare la un aspirator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Maner soft-grip cu suprafața anti-alunecare. Rulment închis cu sistem anti-praf. Element aspirator integrat pentru a lucra fara conectare la un aspirator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |





|                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                   | <p>Frevență curse 11000 min-1</p> <p>Frevență oscilații 22000 min-1</p> <p>Diametrul 125 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Frevență curse 11000 min-1</p> <p>Frevență oscilații 22000 min-1</p> <p>Diametru 125 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Masina multifunctionala</b></p>  | <p>Einhell<br/>TC-<br/>MG220/1<br/>E</p> <p>GR</p> <p>Einhell</p> | <p>Pentru tăierea în lemn, plastic sau metal, șlefuirea lemnului sau a suprafețelor vopsite, rașchetarea, îndepărtarea de grund și multe altele.</p> <p>Turații in gol<br/>22000 - 44000 1/min</p> <p>Unghiul de oscilații grad3.2°</p> <p>Accesorii 3 buc</p>                                                                                               | <p>Pentru tăierea în lemn, plastic sau metal, șlefuirea lemnului sau a suprafețelor vopsite, rașchetarea, îndepărtarea de grund și multe altele.</p> <p>Turații in gol<br/>22000 - 44000 1/min</p> <p>Unghiul de oscilații grad3.2°</p> <p>Accesorii 3 buc</p>                                                                                               |
| <p><b>Mașina de șlefuit</b></p>         | <p>RBDS<br/>4601G</p> <p>CN</p> <p>RYOBI</p>                      | <p>este utilizată pentru prelucrarea produselor din lemn</p> <p>Turație in gol<br/>2850 min-1</p> <p>Diametru discului<br/>150 mm</p> <p>Latimea benzii<br/>100 mm</p> <p>Lungimea benzii<br/>914 mm</p>                                                                                                                                                     | <p>este utilizată pentru prelucrarea produselor din lemn</p> <p>Turație in gol<br/>2850 min-1</p> <p>Diametru discului<br/>150 mm</p> <p>Latimea benzii<br/>100 mm</p> <p>Lungimea benzii<br/>914 mm</p>                                                                                                                                                     |
| <p><b>Strung</b></p>                    | <p>JET<br/>JWL-<br/>1440</p> <p>CN</p> <p>Jet</p>                 | <p>Mașina este dotată cu o placă pentru a fixa în mod convenabil piese în formă de bol. Mașina este fixată ferm pe bancul de lucru cu șuruburi, ceea ce contribuie la funcționarea fără vibrații.</p> <p>Putere nominală<br/>1800 W</p> <p>Distanța dintre centre 1000 mm</p> <p>Diametrul maxim de prelucrare 350 mm</p> <p>Material de prelucrare lemn</p> | <p>Mașina este dotată cu o placă pentru a fixa în mod convenabil piese în formă de bol. Mașina este fixată ferm pe bancul de lucru cu șuruburi, ceea ce contribuie la funcționarea fără vibrații.</p> <p>Putere nominală<br/>1800 W</p> <p>Distanța dintre centre 1000 mm</p> <p>Diametrul maxim de prelucrare 350 mm</p> <p>Material de prelucrare lemn</p> |










|                                                                                     |               |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |               |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Strung de prelucrare a lemnului</b>                                              | DW733         | USA | DeWalt | Blocarea capului de taiere elimina orice miscare pe timpul rindeluirii pentru obtinerea unei suprafete perfecte. Masa mare pentru introducerea si extragerea materialului asigura suport sport. 4 coloane pentru miscarea sus-jos a capului de taiere precis si lin. Proiectata pentru aplicatii in ateliere de tamplarie si pe santiere. Motorul puternic de 1800 W produce rindeluire pe suprafete mari si fara efort.<br>Tip masina de grosare<br>Adancime degrosare 2 mm<br>Inaltime degrosare max 152 mm<br>Inaltime degrosare min 4 mm<br>Latime de degrosare max 315 mm<br>Turatie bloc taietor 10000 rpm | Blocarea capului de taiere elimina orice miscare pe timpul rindeluirii pentru obtinerea unei suprafete perfecte. Masa mare pentru introducerea si extragerea materialului asigura suport sport. 4 coloane pentru miscarea sus-jos a capului de taiere precis si lin. Proiectata pentru aplicatii in ateliere de tamplarie si pe santiere. Motorul puternic de 1800 W produce rindeluire pe suprafete mari si fara efort.<br>Tip masina de grosare<br>Adancime degrosare 2 mm<br>Inaltime degrosare max 152 mm<br>Inaltime degrosare min 4 mm<br>Latime de degrosare max 315 mm<br>Turatie bloc taietor 10000 rpm |  |
|   |               |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Strung de prelucrare a lemnului</b>                                              | JET<br>JKM300 | CN  | Jet    | Este echipat cu un motor asincron transmisia cu curea asigură motorul de la supraîncărcare masa de lucru este din fontă permite conexiunea cu aspirator fierăstrău cu ecran de protecție fierăstrău reglabil după înălțime.<br>Taiere sub unghi<br>Taiere transversala<br>Diametrul gaurii discului 30 mm<br>Max adâncimea taierii 70 mm<br>Max adâncime geluire 3 mm<br>Cutite in complet<br>Turatii in gol 4200 rpm                                                                                                                                                                                            | Este echipat cu un motor asincron transmisia cu curea asigură motorul de la supraîncărcare masa de lucru este din fontă permite conexiunea cu aspirator fierăstrău cu ecran de protecție fierăstrău reglabil după înălțime.<br>Taiere sub unghi<br>Taiere transversala<br>Diametrul gaurii discului 30 mm<br>Max adâncimea taierii 70 mm<br>Max adâncime geluire 3 mm<br>Cutite in complet<br>Turatii in gol 4200 rpm                                                                                                                                                                                            |  |
|    |               |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |



Ampl

|                                                                                                                                       |            |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                       |            |         |        | <p>Turatii in gol gelau4200 rpm</p> <p>Materialul de prelucrare : lemn</p> <p>Taiere: longitudinala</p> <p>Diametrul discului 250 mm</p> <p>Geluire sub unghi</p> <p>Numar cutite3 buc</p> <p>Max latimea geluire200 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Turatii in gol gelau4200 rpm</p> <p>Materialul de prelucrare : lemn</p> <p>Taiere: longitudinala</p> <p>Diametrul discului 250 mm</p> <p>Geluire sub unghi</p> <p>Numar cutite3 buc</p> <p>Max latimea geluire200 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <p><b>Rindea pentru falcutit 36 mm – Pinie</b></p>  | Pinie 1-36 | CH      | Pinie  | <p>in procesul ulterior de prelucrare unghiul de degajare a aschiei la cutitul de rindea este de 45° dar daca inversam cutitul acum suprafata de degajare va fi suprafata de asezare din pozitia anterioara si unghiul de degajare, anume aproximativ 75°</p> <p>lucrul acesta se face la prelucrarea esentelor dure talpa rindelei din lemn de carpen, iar corpul superior din fag calitate superioara amandoua la umiditatea de 10%</p> <p>Latimea lama36 mm</p> <p>Material lama hotel</p> <p>Material corp lemn</p>  | <p>in procesul ulterior de prelucrare unghiul de degajare a aschiei la cutitul de rindea este de 45° dar daca inversam cutitul acum suprafata de degajare va fi suprafata de asezare din pozitia anterioara si unghiul de degajare, anume aproximativ 75°</p> <p>lucrul acesta se face la prelucrarea esentelor dure talpa rindelei din lemn de carpen, iar corpul superior din fag calitate superioara amandoua la umiditatea de 10%</p> <p>Latimea lama36 mm</p> <p>Material lama hotel</p> <p>Material corp lemn</p>  |  |
| <p><b>Rindea pentru falcutit 39 mm Pinie</b></p>     | Pinie 1-39 | CH      | Pinie  | <p>in procesul ulterior de prelucrare unghiul de degajare a aschiei la cutitul de rindea este de 45° dar daca inversam cutitul acum suprafata de degajare va fi suprafata de asezare din pozitia anterioara si unghiul de degajare, anume aproximativ 75°</p> <p>lucrul acesta se face la prelucrarea esentelor dure talpa rindelei din lemn de carpen, iar corpul superior din fag calitate superioara amandoua la umiditatea de 10%</p> <p>Latimea lama 39 mm</p> <p>Material lama hotel</p> <p>Material corp lemn</p> | <p>in procesul ulterior de prelucrare unghiul de degajare a aschiei la cutitul de rindea este de 45° dar daca inversam cutitul acum suprafata de degajare va fi suprafata de asezare din pozitia anterioara si unghiul de degajare, anume aproximativ 75°</p> <p>lucrul acesta se face la prelucrarea esentelor dure talpa rindelei din lemn de carpen, iar corpul superior din fag calitate superioara amandoua la umiditatea de 10%</p> <p>Latimea lama 39 mm</p> <p>Material lama hotel</p> <p>Material corp lemn</p> |  |
| <p><b>Rindea manuala</b></p>                           | SL 12012   | Mexic a | Truper | <p>Pentru netezire de uz general și finisaj final. Cu cap robust desemnat să atingă în 3 puncte pentru securizarea lamei. Lama de ote carbon d einalta performanta intraria si călita pentru a păstra o lamă ascuțită chiar și pentru lemnul cel mai solid. mâner ABS/rășină rezistent la impact. șurub foarte robust și conturat pentru a se potrivi ușor</p>                                                                                                                                                           | <p>Pentru netezire de uz general și finisaj final. Cu cap robust desemnat să atingă în 3 puncte pentru securizarea lamei. Lama de ote carbon d einalta performanta intraria si călita pentru a păstra o lamă ascuțită chiar și pentru lemnul cel mai solid. mâner ABS/rășină rezistent la impact. șurub foarte robust și conturat pentru a</p>                                                                                                                                                                           |  |



|                                                                                     |        |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |        |     |        | <p>în mână pentru control maxim și oboseală robustă. pentru operare cu o mână sau cu două. șurubtradițional de ajustare pentru setare fină. Talpa gofrată.</p> <p>Latimea lama 50 mm</p> <p>Material lama hotel</p> <p>Material corp metal</p> | <p>se potrivește ușor în mână pentru control maxim și oboseală robustă. pentru operare cu o mână sau cu două. șurubtradițional de ajustare pentru setare fină. Talpa gofrată.</p> <p>Latimea lama 50 mm</p> <p>Material lama hotel</p> <p>Material corp metal</p> |  |
| Echer de timplarie, 90 mm                                                           | EPS90  | USA | Empire | <p>echer plan, scală de măsurare a unghiului, echer de tâmplărie 90°</p> <p>Materiala : aluminiu</p> <p>Lungimea 90 mm</p>                                                                                                                     | <p>echer plan, scală de măsurare a unghiului, echer de tâmplărie 90°</p> <p>Materiala : aluminiu</p> <p>Lungimea 90 mm</p>                                                                                                                                        |  |
|   |        |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Echer de timplarie, 170 mm                                                          | 2990M  | USA | Empire | <p>echer plan, scală de măsurare a unghiului, echer de tâmplărie 90°</p> <p>Materiala aluminiu</p> <p>Lungimea 170 mm</p>                                                                                                                      | <p>echer plan, scală de măsurare a unghiului, echer de tâmplărie 90°</p> <p>Materiala aluminiu</p> <p>Lungimea 170 mm</p>                                                                                                                                         |  |
|    |        |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Set pile metal 250 mm                                                               | YT6238 | CN  | Yato   | Pile pentru timplarie din metal                                                                                                                                                                                                                | Pile pentru timplarie din metal                                                                                                                                                                                                                                   |  |



Handwritten signature in blue ink.



Set dalii pentru lemn

YT 6260

CN

Yato

Pile pentru timplarie din metal

Pile pentru timplarie din metal

Masina de frezat verticala


POF1200  
AE

GR

Bosh

Masina de frezat cu aparatoarea transparenta impotriva aschiilor protejeaza utilizatorul de aschiile aflate in zbor. Design ergonomic deosebit cu softgrip pentru utilizare confortabila si sigura.

Masina de frezat cu aparatoarea transparenta impotriva aschiilor protejeaza utilizatorul de aschiile aflate in zbor. Design ergonomic deosebit cu softgrip pentru utilizare confortabila si sigura.



Ferastrau vertical

RYS  
750G

CN


RYOBI

Putere absorbita 1200 W  
Frecventa curse 11000-28000 min-1  
Diametru bucsa prindere Greutate (EPTA) 6/8 mm

Adancime frezare 0-55 mm  
Lungime cablu alimentare 2.5 m  
Greutate (EPTA) 3.4 kg

Putere absorbita 1200 W  
Frecventa curse 11000-28000 min-1  
Diametru bucsa prindere Greutate (EPTA) 6/8 mm

Adancime frezare 0-55 mm  
Lungime cablu aliment 2.5 m  
Greutate (EPTA) 3.4 kg



Putere absorbita 500 W  
Frecventa curse 0-3000 min-1  
Capacitate de taiere in lemn 75 mm  
Capacitate de taiere in metal 6 mm

Putere absorbita 500 W  
Frecventa curse 0-3000 min-1  
Capacitate de taiere in lemn 75 mm  
Capacitate de taiere in metal 6 mm

Exhaustor pentru rumegus

SPA1200

GR



Metabo

Putere nominala 550 W

Putere nominala 550 W





|                                                                                     |            |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |            |    |         | <p>Tensiune 220 V</p> <p>Diametru furtun aspirare 100 mm</p> <p>Greutate (EPTA) 22 Kg</p>                                                                                                                                                                                                                | <p>Tensiune 220 V</p> <p>Diametru furtun aspirare 100 mm</p> <p>Greutate (EPTA) 22 Kg</p>                                                                                                                                                                                                                |  |
| Masina de gaurit cu coloana                                                         | JET JDP-8L | CN | Jet     | <p>Putere nominala 350 W</p> <p>Adincimea de gaurire max. 50 mm</p> <p>Turatie nominala 580-2650 rpm</p> <p>Tip mandrina cheie</p>                                                                                                                                                                       | <p>Putere nominala 350 W</p> <p>Adincimea de gaurire max. 50 mm</p> <p>Turatie nominala 580-2650 rpm</p> <p>Tip mandrina cheie</p>                                                                                                                                                                       |  |
|   |            |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Masina de cusut                                                                     | CX5        | VT | Brother | <p>Tip de suveică orizontal</p> <p>Mecanismul de filetat - da</p> <p>Tip control electro-mecanic</p> <p>Reglarea lungimei cusăturii - da</p> <p>Lungimea max. cusătură, mm 4</p> <p>Lățime max. zigzag-ului, mm 5</p> <p>Reglarea tensiunii aței da</p> <p>Funcție Revers - da</p> <p>Iluminare - da</p> | <p>Tip de suveică orizontal</p> <p>Mecanismul de filetat - da</p> <p>Tip control electro-mecanic</p> <p>Reglarea lungimei cusăturii - da</p> <p>Lungimea max. cusătură, mm 4</p> <p>Lățime max. zigzag-ului, mm 5</p> <p>Reglarea tensiunii aței da</p> <p>Funcție Revers - da</p> <p>Iluminare - da</p> |  |

Semnat: *[Signature]* Numele, Prenumele: Savence Serghei

Oferantul: S&L Soreang Adresa: bd. Doia 251 ap. 105 În calitate de: director

