

# EUROEST GRUP SRL

Or.Causeni, str.D.Cantemir 32, of.48  
Web: [www.EG.md](http://www.EG.md); e-mail: office@eg.md  
Tel/Fax/GSM/Viber:+37379313108

## АВТОГРЕЙДЕР SG16-3



Автогрейдер SG16, массой в 15,4 тонны, приводится в действие с помощью двигателя Cummins 6BТAA5.9, выдающего мощность в 120 кВт при 2200 рабочих оборотах вала в минуту. Данная модель заслуженно считается передовой, благодаря целому ряду достоинств. В первую очередь, это усовершенствованная система гидравлической трансмиссии. Существенно повысилась ее эффективность, а вместе с этим открылись новые возможности в качественном выполнении работ повышенной сложности. Двигатель Cummins поддерживает высокие характеристики по мощности, передавая тяговое усилие грейдеру в 81 кН. А количество вредных выбросов при этом, сведено к минимуму. В грейдере SG16 проведена существенная модернизация гидравлических трубопроводов, широко используются импортные детали – уплотнители, шланги, клапана и насосы. Также надежна и безопасна тормозная система – полная гидравлика от германского производителя. На высоте по устройству и обзорности находится и кабина оператора. Теплая, с хорошими уплотнителями, светлая и эргономичная. Сиденье мягкое, удобное, регулируется по высоте и снабжено поддерживающим амортизатором. Панель приборов перемещается в горизонтальной проекции, предусмотрена установка жидкокристаллического монитора. Таким образом, рабочее место соответствует все требованиям и регламентам по охране труда, безопасности и экологии. Габариты грейдера 8726x2600x3400 мм (д/ш/в), при этом радиус разворота составляет всего 7800мм. Такая маневренность достигается при помощи вращающейся передней части грейдера и уникальной способностью управлять поворотом задней оси грейдера. Рабочие характеристики отвала близки к общепринятым стандартам: длина - 3700 мм, высота – 635 мм, угол вращения – 360 градусов. Отвал может быть поднят вверх с помощью гидроцилиндров на 410 мм. А возможность опускать вниз на 500 мм, позволяет использовать машину для устройства откосов и небольших траншей. **Грейдер SG16 относится к третьему поколению автогрейдеров и имеет очень хорошие показатели в соотношении: цена – качество.**

# EUROEST GRUP SRL

Or.Causeni, str.D.Cantemir 32, of.48  
Web: [www.EG.md](http://www.EG.md); e-mail: office@eg.md  
Tel/Fax/GSM/Viber:+37379313108

## Технические характеристики грейдера SG16

Двигатель	Cummins 6BТAA5.9
Номинальная мощность	118(160) кВт(л.с.) при 2200 об/мин
Скорость движения вперед	39.6 км/ч
Скорость движения назад	29.8 км/ч
Размеры (ДхШхВ)	8726×2600×3400 мм
Мин. радиус поворота	7800 мм
Колесная база	2155 мм
Допустимый уклон	20°
Макс. сцепление с грунтом	81 кН
Макс глубина отвала	500 мм
Рабочая масса	15400 кг
Ширина отвала	3660 мм
Высота отвала	635 мм
Угол поворота отвала	360°
Макс. высота подъема	410 мм
Диапазон регулирования режущего угла отвала	44–91°
Мин. клиренс	430 мм
Рабочее давление гидросистемы	16 МПа
Давление в тормозной системе	10 МПа

# EUROEST GRUP SRL

Or.Causeni, str.D.Cantemir 32, of.48  
Web: [www.EG.md](http://www.EG.md); e-mail: office@eg.md  
Tel/Fax/GSM/Viber:+37379313108



ГАРАНТИЯ: 12 МЕСЯЦЕВ ИЛИ 1500 МОТО/ЧАСОВ В ЗАВИСИМОСТИ, ЧТО НАСТУПИТ РАНЬШЕ.