

Specificația tehnică

Numărul procedurii de achiziție: 21635615 din 23.06.2026

Obiectul de achiziției: Achiziționarea materialelor de construcții

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1 Materiale de construcții						
Baterie de duș	Baterie de duș	CN	Zerix	Tip manetă: unică Incorporabilă: nu Material carcasă: alamă Finisaj: grafit negru Para de duș: da Pipă tubulară: fixată Furtun:150 cm Adăpătoare de mână: da Suport pentru udător: da	Tip manetă: unică Incorporabilă: nu Material carcasă: alamă Finisaj: grafit negru Para de duș: da Pipă tubulară: fixată Furtun:150 cm Adăpătoare de mână: da Suport pentru udător: da	Conform Standard RM
Racord flexibil pentru apa 1/2FI 60cm	Racord flexibil pentru apa 1/2FI 60cm	CN	Momoflex	Destinație: Pentru calorifere Diametrul exterior (mm):12 Diametrul interior (mm):8 Lungime (mm):600 Material: Otel inoxidabil Presiune (bar):10 Temperatura de lucru, max (°C): 90°C Tip: Furtunuri pentru apă	Destinație: Pentru calorifere Diametrul exterior (mm):12 Diametrul interior (mm):8 Lungime (mm):600 Material: Otel inoxidabil Presiune (bar):10 Temperatura de lucru, max (°C): 90°C Tip: Furtunuri pentru apă	Conform Standard RM
Racord flexibil pentru apa 1/2 FI-FE	Racord flexibil pentru apa 1/2 FI-FE	CN	Momoflex	Destinație: Pentru baterii Diametrul exterior (mm): 12.5 Diametrul interior (mm):8,5 Lungime (mm):600 Performanta (L/min): 32 Presiune (bar):20 Temperatura de lucru, max (°C): 70°C Tip: Furtunuri pentru apă	Destinație: Pentru baterii Diametrul exterior (mm): 12.5 Diametrul interior (mm):8,5 Lungime (mm):600 Performanta (L/min): 32 Presiune (bar):20 Temperatura de lucru, max (°C): 70°C Tip: Furtunuri pentru apă	Conform Standard RM
Spumă poliuretanică	Spumă poliuretanică	TR	Bau Welt	Baza poliuretanică Domeniu de utilizare: interior și exterior Tip: pentru toate anotimpurile Mod de aplicare: pistol Volum: 750ml Tip: pentru toate anotimpurile	Baza poliuretanică Domeniu de utilizare: interior și exterior Tip: pentru toate anotimpurile Mod de aplicare: pistol Volum: 750ml Tip: pentru toate anotimpurile	Conform Standard RM

Pistol pentru spumă poliuretanică	Pistol pentru spumă poliuretanică	CN	Profmet	Tipul- pentru spumă poliuretanică; Surse de alimentare- mecanic Material carcasă-aluminiu Dimensiuni-345x50x170mm; Greutate- 0,36kg	Tipul- pentru spumă poliuretanică; Surse de alimentare- mecanic Material carcasă-aluminiu Dimensiuni-345x50x170mm; Greutate- 0,36kg	Conform Standard RM
Cot 90° 20mm	Cot 90° 20mm	CN	Neptun	Diametrul (mm):20 Material: Polipropilena PP-R Tip: Colțar Unghi (°):90	Diametrul (mm):20 Material: Polipropilena PP-R Tip: Colțar Unghi (°):90	Conform Standard RM
Mufa d20mm	Mufa d20mm	CN	Neptun	Diametrul (mm):20 Material: Polipropilena PP-R Tip: Manșon	Diametrul (mm):20 Material: Polipropilena PP-R Tip: Manșon	Conform Standard RM
Teu PP-R d20mm	Teu PP-R d20mm	CN	Neptun	Diametrul (mm):20 Material: Polipropilena PP-R Presiune de lucru (bar):20 Tip: Teu	Diametrul (mm):20 Material: Polipropilena PP-R Presiune de lucru (bar):20 Tip: Teu	Conform Standard RM
Racord M d20mm 1/2"	Racord M d20mm 1/2"	CN	Neptun	Diametrul (mm):20 Dimensiune filet ("):1/2 Material: Polipropilena PP-R Tip: Conector	Diametrul (mm):20 Dimensiune filet ("):1/2 Material: Polipropilena PP-R Tip: Conector	Conform Standard RM
Robinet calorifer colțar tur PPR D. 20 x 1/2" FE	Robinet calorifer colțar tur PPR D. 20 x 1/2" FE	CN	Neptun	Diametrul (mm):20 Dimensiune filet ("):1/2 Material: Polipropilena PP-R Tip: Colțar	Diametrul (mm):20 Dimensiune filet ("):1/2 Material: Polipropilena PP-R Tip: Colțar	Conform Standard RM
Perie de sârmă cu mâner din plastic	Perie de sârmă cu mâner din plastic	CN	Profmet	Dimensiuni:240 mm Material mâner: plastic Tip: perie de sârmă	Dimensiuni:240 mm Material mâner: plastic Tip: perie de sârmă	Conform Standard RM
Mănuși	Mănuși	CN	Profmet	Dimensiuni:10 Material: bumbac, latex	Dimensiuni:10 Material: bumbac, latex	Conform Standard RM
Spaclu	Spaclu	CN	Profmet	Lățime - 350 mm; Material - oțel inoxidabil; Tip - spacluri;	Lățime - 350 mm; Material - oțel inoxidabil; Tip - spacluri;	Conform Standard RM
Spaclu	Spaclu	CN	Profmet	Lățime - 100 mm; Material - oțel inoxidabil; Tip - spacluri; Tip mâner - plastic;	Lățime - 100 mm; Material - oțel inoxidabil; Tip - spacluri; Tip mâner - plastic;	Conform Standard RM
Profil de colț	Profil de colț	CN	Profmet	Lățime - 25mm; Lungime - 2500 mm; Material - aluminiu; Tip - cornier;	Lățime - 25mm; Lungime - 2500 mm; Material - aluminiu; Tip - cornier;	Conform Standard RM

Diblu cu guler cu șurub cui 6x60/3,9x65 mm	Diblu cu guler cu șurub cui 6x60/3,9x65 mm	CN	Profmet	Diblu cu guler cu șurub cui 6x60/3,9x65 mm	Diblu cu guler cu șurub cui 6x60/3,9x65 mm	Conform Standard RM
Diluant	Diluant	MD	Cheton Grup	Culoare: incolor Domeniul de utilizare: lucrări interioare și exterioare Ingrediente: Solvenți organici, adaosuri speciale. Volum: 0,9 lt.	Culoare: incolor Domeniul de utilizare: lucrări interioare și exterioare Ingrediente: Solvenți organici, adaosuri speciale. Volum: 0,9 lt.	Conform Standard RM
Malaxor SDS-Plus	Malaxor SDS-Plus	CN	Profmet	Lățime - 80 mm; Înălțime - 600 mm; Material - Oțel; Tip mandrina - SDS Plus;	Lățime - 80 mm; Înălțime - 600 mm; Material - Oțel; Tip mandrina - SDS Plus;	Conform Standard RM
Parchet laminat	Parchet laminat	TR	Kastamonu	Clasa de abraziune-33; Grosime (mm) - 12; Imitarea materialului - lemn; Lățime - 190 mm; Lungime - 1380 mm; Suprafața în cutie (m2) - 1,58; Culoarea - stejar sonoma gri;	Clasa de abraziune-33; Grosime (mm) - 12; Imitarea materialului - lemn; Lățime - 190 mm; Lungime - 1380 mm; Suprafața în cutie (m2) - 1,58; Culoarea - stejar sonoma gri;	Conform Standard RM
Plinta PVC	Plinta PVC	MD	Harvaus	Lățime - 22 mm; Înălțime - 59 mm; Suprafața - mată; Lungime - 2200 mm; Culoarea - stejar sonoma gri; Material - PVC; Tip produs - Plintă pentru podea; Include canale pentru cabluri - da; Include margina moale - da;	Lățime - 22 mm; Înălțime - 59 mm; Suprafața - mată; Lungime - 2200 mm; Culoarea - stejar sonoma gri; Material - PVC; Tip produs - Plintă pentru podea; Include canale pentru cabluri - da; Include margina moale - da;	Conform Standard RM
Colț interior pentru plinta	Colț interior pentru plinta	MD	Harvaus	Lățime - 22 mm; Înălțime - 59 mm; Suprafața - mată; Culoarea - stejar sonoma gri; Material - PVC; Tip produs - Colț interior;	Lățime - 22 mm; Înălțime - 59 mm; Suprafața - mată; Culoarea - stejar sonoma gri; Material - PVC; Tip produs - Colț interior;	Conform Standard RM
Colț exterior pentru plinta	Colț exterior pentru plinta	MD	Harvaus	Lățime - 22 mm; Înălțime - 59 mm; Suprafața - mată; Culoarea - stejar sonoma gri; Material - PVC; Tip produs - Colț exterior;	Lățime - 22 mm; Înălțime - 59 mm; Suprafața - mată; Culoarea - stejar sonoma gri; Material - PVC; Tip produs - Colț exterior;	Conform Standard RM

Element de îmbinare pentru plinta PVC (2200x22x59m)	Element de îmbinare	MD	Harvaus	Suprafața - mată; Culoarea - stejar sonoma gri; Material - PVC; Tip produs - element de îmbinare;	Suprafața - mată; Culoarea - stejar sonoma gri; Material - PVC; Tip produs - element de îmbinare;	Conform Standard RM
Terminatie stanga pentru plinta PVC (2200x22x59m)	Terminatie stanga	MD	Harvaus	Suprafața - mată; Culoarea - stejar sonoma gri; Material - PVC; Tip produs - capat;	Suprafața - mată; Culoarea - stejar sonoma gri; Material - PVC; Tip produs - capat;	Conform Standard RM
Terminatie dreapta pentru plinta PVC (2200x22x59m)	Terminatie dreapta	MD	Harvaus	Suprafața - mată; Culoarea - stejar sonoma gri; Material - PVC; Tip produs - capat;	Suprafața - mată; Culoarea - stejar sonoma gri; Material - PVC; Tip produs - capat;	Conform Standard RM
Folie PEE	Folie PEE	MD	Izoflex	Destinație - izolare termică și fonică; Domeniul de utilizare - acoperiș, pereți, podea; Grosime (mm) - 5; Lățime (mm) - 1000; Tip - Izolant PEE;	Destinație - izolare termică și fonică; Domeniul de utilizare - acoperiș, pereți, podea; Grosime (mm) - 5; Lățime (mm) - 1000; Tip - Izolant PEE;	Conform Standard RM
Pensula	Pensula	CN	Profmet	Tip: Pensulă, Dimensiuni:60x15 mm, Material: fibră naturală.	Tip: Pensulă, Dimensiuni:60x15 mm, Material: fibră naturală.	Conform Standard RM
Pensula	Pensula	CN	Profmet	Tip: Pensulă, Dimensiuni:30x120 mm, Material: fibră naturală.	Tip: Pensulă, Dimensiuni:30x120 mm, Material: fibră naturală.	Conform Standard RM
Lotul 2 – Scară pliantă						
Scară din aluminiu	Scară din aluminiu	TR	Elkor	Scară dublă din aluminiu ușor și rezistent cu 6 trepte + platformă Cu trepte striate și piciorușe cauciucate Încărcătura maximă- 150 kg (Analogic Bau Welt)	Scară dublă din aluminiu ușor și rezistent cu 6 trepte + platformă Cu trepte striate și piciorușe cauciucate Încărcătura maximă- 150 kg (Analogic Bau Welt)	Conform Standard RM
Lot nr.3 Diverse lăcate și broaște						
Cilindru №71,	Cilindru	GR	Maier	Lungime totală (Simetrie) - 6 / mm (31x36 mm); Numărul de combinații - 13 000; Protecție împotriva spargerii - cama DIN 30°; Echipament - 3 chei, șurub de fixare; Culoare - nikel; Garanția - 24 luni.	Lungime totală (Simetrie) - 6 / mm (31x36 mm); Numărul de combinații - 13 000; Protecție împotriva spargerii - cama DIN 30°; Echipament - 3 chei, șurub de fixare; Culoare - nikel; Garanția - 24 luni.	Conform Standard RM

Lacăt atârnat, cătușă alungită	Lacăt atârnat, cătușă alungită	RU	Avers	<p>Tip lacat - Suspendat; Tip de ambalaj - Cutie; Construcție - Clasic; Blocare automata - Automat; Fixare pe două fețe - Da; Tipul de mecanism secret - Cilindru; Tip cilindru - Sub cheia engleză; Număr de chei - 3 buc; Material - Fonta; Lățime - 63 mm; Înălțime - 136 mm; Arcul temperat - Nu; Diametrul arcul - 10 mm; Înălțime arcul - 73 mm; Lățime arcul - 34 mm;</p>	<p>Tip lacat - Suspendat; Tip de ambalaj - Cutie; Construcție - Clasic; Blocare automata - Automat; Fixare pe două fețe - Da; Tipul de mecanism secret - Cilindru; Tip cilindru - Sub cheia engleză; Număr de chei - 3 buc; Material - Fonta; Lățime - 63 mm; Înălțime - 136 mm; Arcul temperat - Nu; Diametrul arcul - 10 mm; Înălțime arcul - 73 mm; Lățime arcul - 34 mm;</p>	Conform Standard RM
--------------------------------	--------------------------------------	----	-------	--	--	------------------------

