

SPECIFICAȚII TEHNICE

Licitația nr.: ocds-b3wdp1-MD-1763538297907

Data: 12.12.2025

Către: ÎM „Combinatul Servicii Funerare”

Lot: 1

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Benzină Premium 95 (carduri valorice)		România	Petrotel-Lukoil SA	- Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent	- Cifra octanică research, COR - 95,8; - Aspect limpede și transparent	SM EN 228+A1:2017
Motorină EURO 5 (carduri valorice)		România	Petrotel-Lukoil SA	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55°C - Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m ³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm ² /s	Aditivii din motorină nu conțin compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică: 52,2 - Punct de inflamabilitate: 56,5°C - Densitate la 15°C: 837,5 kg/m ³ - Viscositate la 40°C: 2,485 mm ² /s	SM EN 590+A1:2017
Motorină ECTO (carduri valorice)		România	Petrotel-Lukoil SA	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55°C - Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m ³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm ² /s	Aditivii din motorină nu conțin compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică: 51,1 - Punct de inflamabilitate: 56,5°C - Densitate la 15°C: 837,8 kg/m ³ - Viscositate la 40°C: 2,414 mm ² /s	SM EN 590+A1:2017
Aditivi chimici auto (echivalent AD BLUE)		România	LUKOIL Lubricants East Europe	Aditivi chimici auto(echivalent AD BLUE)	Aditivi chimici auto(echivalent AD BLUE), recipient a câte 10 litri	

Numele, prenumele: Simonov Dumitru

În calitate de: agent vânzări, secția organizării vânzărilor cu amănuntul ale produselor petroliere și gazelor naturale

Ofertantul: ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL

Adresa: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Columna, 92

Semnat:

