

**Specificații Tehnice F4.1**

Numarul procedurii de achiziție: Nr. 21085585 / MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1689924022524

Denumirea procedurii de achiziție: Sistemul securizat de monitorizare și înregistrare a datelor video, edificiul ASP, str. Columna, nr. 65, inclusiv și servicii de montare și reglare și conectare.

COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificația tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
	IP camera interior	DS-I203	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	<p>Camera IP CMOS H.265+ de 2 Megapixeli (1920x1080). Rezoluție: 25fps@(1080P)1920x1080. Full HD in timp real! Inteligență: detectarea mișcării. Matrix 1/2.7 Progressive Scan CMOS. Flux dublu H.265+/H.265/H.264/MJPEG. 3D DNR, WDR digital, BLC, modul coridor. Lentila 2,8 mm (unghi de vedere 114,8°). Inclinare: 0° - 75°. Filtru IR (True Day/Night ICR). Iluminare EXIR până la 30 de metri. 0.01 LUX. Alimentare DC12V±25%, PoE (consum 6W). Standard de protecție la praf și umiditate IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: Ø 110x93mm. 2 ani garanție!</p>	-
	IP camera exterior	DS-2CD1057G0-LUF	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	<p>5 megapixeli în culoare 24/7 cu microfon încorporat camera de exterior, generație următoare Rezoluție: 20fps@5MP (2560x1920), 25fps@4MP (2560x1440). Inteligență: detectarea mișcării, sabotaj video (schimbarea camerei, închiderea obiectivului, defocalizare), zonă de interes (control sport). Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Codecuri de compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC. Obiectiv de 2,8 mm (câmp vizual de 95°). Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot de mediu și MP2L2, codex audio AAC. Slot pentru carduri microSD de până la 256 GB. Iluminare albă caldă până la 30 de metri. Alimentare DC12V (consum 5W) ± 25%, PoE (consum 6,5W). Protecție IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: Ø77x164 mm. Folosit cu suportul DS-1280ZJ-XS (19166). 3 ani garanție!</p>	-
	Inregistrator Digital cu 16 canale	TRASSIR MiniNVR Hik 16	Rusia	Trassir	Conform anexei la anuntul de participare	<p>TRASSIR MiniNVR este un înregistrator video de rețea pentru camere IP care rulează TRASSIR OS (Linux). Înregistrarea și redarea a până la 16 camere IP (lista echipamentelor testate pe site, flux total de până la 192 Mbps), cu DualStream. Nu este inclus HDD. Instalarea a până la 2 HDD / SSD 3.5 de orice capacitate. 1xHDMI, 1xVGA intrare, 1xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0. Client web gratuit (inclusiv aplicații mobile), ActiveSearch, HeatMap, Teleport. Opțiune (vândută separat): TRASSIR ActivePOS, TRASSIR ActiveDome, analize de descărcare etc. Licențe pentru 16 camere Hikvision - inclus.</p>	-
	HDD 6TB CCTV	WD60PURX	China	Western Digital	Conform anexei la anuntul de participare	<p>HDD-uri specializate seria WD Purple, concepute pentru a funcționa în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 6TB, factor de formă 3.5", interfață SATA 6 Gb/s, AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 5.30 W (max.), dimensiune 101.6 x26.1x147 mm, greutate 750 g. 2 ani garanție!</p>	-
	Switch PoE 16 port	DS-3E0318P-E/M	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	<p>Comutator PoE+ pentru desktop. Transmitie de putere și semnal până la 300 m. 16 porturi 10/100Mbps (16 porturi PoE) + 1 port 10/100/1000Mbps + 1 port SFP 1000Mbps. Sarcina maximă per port este de 30 W. Sarcina totală pe POE = 130W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 7.2 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-8 sunt prioritare. Moduri standard și extins. Design fără ventilator, carcasă metalică. Dimensiuni: 266x45x221 mm. Interval de temperatură -10°C până la 55°C. Alimentare 100 - 240 VAC, 2.5 A. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!</p>	-
	Box plastic (100x100x50)	100 x 100 x 50	Ucraina	Scame	Conform anexei la anuntul de participare	Cutie de racord Scame 650C 100 x 100 x 50 mm plastic	-
	Box metalic	250 x 200 x 150	Rusia	IEK Group	Conform anexei la anuntul de participare	Dulap metalic cu balamale IEK ShchMP-2-0 500 x 400 x 220 mm IP54	-
	Cablu UTP cat 5e cupru	DS-1LNSE-E/E	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tip UTP.</li> <li>Categoria 5E.</li> <li>0.51 cupru.</li> </ul>	-
	Accesorii si unitati de conectare	Accesorii, materiale de fixare si unitati de conectare	Diverse	Diverse	Conform anexei la anuntul de participare	Accesorii, materiale de fixare si unitati de conectare	-
	Servicii de montare, lansare, instruire si programare	Lucrarile de montare si punerea in functiune	Autohton	Bitahon Company SRL	Conform anexei la anuntul de participare	Lucrarile de montare si punerea in functiune	-

Produsele indicate in oferta nu sunt EOL, sunt in productie si in ziua de astazi cu suport tehnic oferit de producator si vinzator.

Executor Numele, Prenumele: **Climenco Vladimir** in calitate de: **Sef Serviciu**

Ofertantul: **Bitahon Company SRL** Adresa: **mun. Chisinau, Calea Orheiului 103, of. 6**